

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Preștatorului *)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.)	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Vopsele pentru marcaj, microbile, dizolvant An 2022	<u>SRL RUTADOR</u> mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Florilor, 32/1	Contractant unic	Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022 807 000 lei /2 4656 125 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	Conform contractului 2022	4 luni
2	Vopsea pentru marcaj rutier bicomponet și micorbile reflectorizante	<u>ÎM Regia EXDRUPO</u> , MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Varnița, 22	Contract unic	Conform Contractului 2023/ 2 023 500,00 lei / Indeplinit 2 023 500, 00 lei	Conform Anexei contractului 2023	1 luna
3	Vopsele și dizolvant și microbile reflectorizante	<u>ÎM Regia EXDRUPO</u> , MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Varnița, 22	Contract unic	Conform Contractului 2023 / 5 964 000, 00 lei / Indeplinit 6 642 510,00 lei	Conform Anexei contractului 2023 . Anexei Adiționale 1 2023	5 luni
4	Vopsea pentru marcaj aeroportuar	<u>IS Aeroportul Internațional Chisinau, Moldovam MD -2026, mun. Chișinău, bd. Dacia80/3</u>	Contract unic	Conform Contractului 2023 / 2 361 000,00 lei / Indeplinit 2 361 000, lei	Conform Anexei Ia Contractului Nr589/23-PR	30 zile
5	Achiziționarea vopselei acrilice pentru marcaj rutier, diluent și micorbile.	<u>ÎM Regia EXDRUPO</u> , MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Varnița, 22	Contract unic	Conform Contractului din 2024 8 040 000 lei 00 bani / 8 040 000 lei 00	Nr 59 din 15 august 2024	150 zile
6	Achiziționarea vopselei acrilice pentru marcaj rutier, diluent și micorbile.	<u>ÎM Regia EXDRUPO</u> , MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Varnița, 22	Contract unic	Conform Contractului 2025 6 355 200 lei 00 bani / 6 355 200 lei 00	Nr 47 din 24 iunie 2025	180 zile

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: MANTICORA S

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1778135100740 din 11/06/2026
Obiectul achiziției: Vopsea pentru marcaj rutier și diluant

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Vopsea albă RAL 9016	Limboroute K828F RAL 9016 Traffic White	DE	SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH	<p>1. Dispoziții generale Vopsele speciale , destinate pentru executarea lucrărilor de marcaj ale pistelor de decolare-aterizare, căi de rulare aeronave , platforme de deservire aeronave la sol suprafețelor artificiale construite din beton armat sau asphalt bituminos. Ofertanții, care propun acest tip de vopsele trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere în conformitate cu criteriile de mai jos.</p> <p>Descrierea generală a produsului Vopsele speciale pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom construite din beton sau asphalt.</p> <p><i>Caracteristici principale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Termen de uscare 15-20 minute la temperatura ambiantă de +20 °C ; • Consum optim; 	<p>1. Dispoziții generale Vopsele marca Swarco sun vopsele speciale , destinate pentru executarea lucrărilor de marcaj ale pistelor de decolare-aterizare, căi de rulare aeronave , platforme de deservire aeronave la sol suprafețelor artificiale construite din beton armat sau asphalt bituminos. Vopselele din oferta Manticora SRL sunt în conformitate cu criteriile de mai jos.</p> <p>Descrierea generală a produsului Vopsele speciale pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom construite din beton sau asphalt.</p> <p><i>Caracteristici principale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Termen de uscare 15-20 minute la temperatura ambiantă de +20 °C ; • Consum optim; 	Conform actelor de conformitate pentru acest tip de produs..
Vopsea galbenă RAL 1023	Limboroute K828F airport RAL 1023 Traffic Yellow	DE	SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH			
Vopsea verde RAL 6029	Limboroute K828F airport RAL 6029 Traffic Green	DE	SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH			
Vopsea roșie RAL 3020	Limboroute K828F airport RAL 3020 Traffic RED	DE	SWARCO LIMBURGER			

			LACKFABRIK GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Densitate • Randament mare; • Aplicare ușoară; • Rezistența înaltă la intemperii și lumina; • Termen de exploatare îndelungat; • Vizibilitatea înaltă în condiții de ploaie și ceață; • Eliminarea ușoară din sisteme a mașinilor pentru marcaj; • Lista aeroporturilor din UE , unde au fost aplicate marcajele (minim 5 aeroporturi civile). • Aplicare cu mașini de marcat “air-less” la presiuni de 150-200 atmosfere. • Temperatura minimă de aplicare + 2° C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Densitate • Randament mare; • Aplicare ușoară; • Rezistența înaltă la intemperii și lumina; • Termen de exploatare îndelungat; • Vizibilitatea înaltă în condiții de ploaie și ceață; • Eliminarea ușoară din sisteme a mașinilor pentru marcaj; • Deține lista aeroporturilor din UE , unde au fost aplicate marcajele (minim 5 aeroporturi civile). • Se aplică cu mașini de marcat “air-less” la presiuni de 150-200 atmosfere. • Temperatura minimă de aplicare + 2° C.
Vopsea neagră RAL 9005	Limboroute K828F airport RAL 9005 Traffic Black	DE	SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH	<p>2. Termen de exploatare</p> <p><i>Termenul de exploatare ale vopselelor pentru efectuarea marcajului trebuie să fie îndelungat precum și garantat prin testarea privind rezistența la combustibili, substanțe de degivraj, uleiuri de motor și hidraulice și excelează în rezistența lor la kerosen. Rezultate testărilor trebuie să fie prezentate în Certificate. Stabilitate la depozitare trebuie să fie de minimum, 24 luni din data livrării.</i></p> <p><i>Termen de livrare : 45 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție.</i></p> <p>3. Standarde și alte certificate</p> <p>Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs. Vopsele trebuie să fie testate, certificate și aprobate în ceea ce privește standardele de culori conforme ICAO – Anexa 14- Aerodromuri (STANAG 3711),</p>	<p>2. Termen de exploatare</p> <p><i>Termenul de exploatare ale vopselelor pentru efectuarea marcajului este îndelungat precum și garantat prin testarea privind rezistența la combustibili, substanțe de degivraj, uleiuri de motor și hidraulice și excelează în rezistența lor la kerosen. Rezultate testărilor sunt prezentate în Certificate. Stabilitate la depozitare este de minimum, 24 luni din data livrării, dacă se pastrează conform recomandărilor producătorului.</i></p> <p><i>Termen de livrare : 45 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție.</i></p> <p>3. Standarde și alte certificate</p> <p>Manticora SRL va prezinta in cadrul ofertei : certificate de conformitate și de calitate pentru produs. Vopsele sunt testate, certificate și aprobate în ceea ce privește standardele de culori conforme</p>

precum și EASA la fel să corespundă standardelor:
ISO 9001:2015.

ACI Airport Council International ;APRON MARKINGS AND SIGHNS HANDBOOK Third Edition 2017

Regulament UE Nr.139/2014

4. Caracteristici tehnice ale produsului

N r.	Crite riu	Un. m.	Valoarea
1.	Subst anța		acrilică
2.	Aspec t		lichid
3.	Term en de uscare -	minut e.	15-20 min max
4.	Tip de aplica re		Manual/ mecanizat/airles s
5.	Cerințe specia le		Fără efect reflectorizant, rezistent la regenți de degivrare și trafic intens, rezistența chimică a produsului, inclusiv la combustibili
6.	Consu m	kg/m2	0,4-0,6
7.	Conți nut substa		Minim 53% din volum

ICAO – Anexa 14- Aerodromuri (STANAG 3711), precum și EASA la fel să corespundă standardelor:

ISO 9001:2015.

ACI Airport Council International ;APRON MARKINGS AND SIGHNS HANDBOOK Third Edition 2017

Regulament UE Nr.139/2014

4. Caracteristici tehnice ale produsului

Nr .	Criteri u	Un. m.	Valoarea
1.	Substan ță		acrilică
2.	Aspect		lichid
3.	Termen de uscare -	minute.	15-20 min max
4.	Tip de aplicare		Manual/ mecanizat/airless
5.	Cerințe speciale		Fără efect reflectorizant, rezistent la regenți de degivrare și trafic intens, rezistența chimică a produsului, inclusiv la combustibili
6.	Consum	kg/m2	0,4-0,6
7.	Conținut substanțe solide		Minim 53% din volum
8.	Compu și organic	g/l	Max 400 g/l

				<table border="1"> <tr> <td></td> <td>nțe solide</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Compuși organici volatili</td> <td>g/l</td> <td>Max 400 g/l</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Densitate</td> <td>kg</td> <td>1.55-1.65</td> </tr> </table> <p>5. Cerințe față de livrarea produselor Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 20-30 Kg.</p>		nțe solide			8.	Compuși organici volatili	g/l	Max 400 g/l	9.	Densitate	kg	1.55-1.65	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>i volatili</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Densitate</td> <td>kg</td> <td>1.55-1.65</td> </tr> </table> <p>5. Cerințe față de livrarea produselor Se va livra în recipiente metalice cu volumul de 25 Kg.</p>		i volatili			9.	Densitate	kg	1.55-1.65	
	nțe solide																									
8.	Compuși organici volatili	g/l	Max 400 g/l																							
9.	Densitate	kg	1.55-1.65																							
	i volatili																									
9.	Densitate	kg	1.55-1.65																							
Total lot 1																										
Lotul 2																										
DIZOLVANT PENRTU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE MARCAJ	Thinner for high-solid-paints , Art. 3080	DE	SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH	<p>1. Dispoziții generale Ofertanții care propun Dizolvant, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom trebuie să se prezinte în ofertele lor o descriere în conformitate cu criteriile de mai jos.</p> <p>2. Descrierea generală a produsului</p> <p><i>Dizolvantul</i> reprezintă un amestec calculat, de diverși solvenți organici, ce se prezintă ca lichid transparent, și are ca scop diluarea, în special pentru corectarea vâscozității de aplicare, a produselor de acoperire realizate pe baza de rășini alchidice grase/ modificate, dar și pentru curățarea instrumentelor de aplicare. Este un produs standard, ce va asigura o bună întindere a vopselelor, emailurilor, lacurilor sau grundurilor alchidice, pe suporturi de diverse tipuri, ca lemn, metal, zidărie sau alte materiale minerale, prin reducerea vâscozității produselor,</p>	<p>Descrierea generală a produsului <i>Dizolvantul</i> reprezintă un amestec calculat, de diverși solvenți organici, ce se prezintă ca lichid transparent, și are ca scop diluarea, în special pentru corectarea vâscozității de aplicare, a produselor de acoperire realizate pe baza de rășini alchidice grase/ modificate, dar și pentru curățarea instrumentelor de aplicare. Este un produs standard, ce va asigura o bună întindere a vopselelor, emailurilor, lacurilor sau grundurilor alchidice, pe suporturi de diverse tipuri, ca lemn, metal, zidărie sau alte materiale minerale, prin reducerea vâscozității produselor, dar și prin mărirea capacității de întindere a acestora, odată cu păstrarea performanțelor. Este utilizat, de asemenea, și la curățarea echipamentelor de marcaj tip air less, sau instrumentelor folosite în procesul de aplicare. Trebuie să fie compatibil cu vopseaua propusă.</p> <p><i>Caracteristici principale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Timp scurt de reacție; 	Conform actelor de conformitate pentru acest tip de produs.																				

dar si prin mărirea capacității de întindere a acestora, odată cu păstrarea performanțelor. Este utilizat, de asemeni, si la curățarea echipamentelor de marcare tip air less, sau instrumentelor folosite in procesul de aplicare. Trebuie sa fie compatibil cu vopseaua propusa.

Caracteristici principale:

- Timp scurt de reacție;
- Consum optim;
- Randament mare;
- Posibilități de păstrare;
- Eficient la corecția vâscozității;
- Inert la culoarea vopselelor;
- Asigura buna curățare;
- Compatibilitate perfecta cu rășini alchidice grase;
- Parțiala compatibilitate cu rășini alchidice slabe.

3. Termen de exploatare

Dizolvantul, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom, trebuie să fie cu termen de valabilitate de minim 12 luni de la data fabricării.

4. Standarde și alte certificate

Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produsul respectiv, precum și trebuie să respecte Legea 277/2018 privind substanțele chimice. HG 914/2020

5. Caracteristici tehnice ale produsului

N r.	Criteriu	Un. m.	Valoare
1	Ingrediente		Solvenți organici

- Consum optim;
- Randament mare;
- Posibilități de păstrare;
- Eficient la corecția vâscozității;
- Inert la culoarea vopselelor;
- Asigura buna curățare;
- Compatibilitate perfecta cu rășini alchidice grase;
- Parțiala compatibilitate cu rășini alchidice slabe.

7. Termen de exploatare

Dizolvantul, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom, este cu termen de valabilitate de minim 12 luni de la data fabricării.

Standarde și alte certificate

Manticora SRL deține certificate de conformitate și de calitate pentru produsul respectiv, precum și trebuie să respecte Legea 277/2018 privind substanțele chimice. HG 914/2020

8. Caracteristici tehnice ale produsului

N r.	Criteriu	Un. m.	Valoare
1	Ingrediente		Solvenți organici
2	Aspect		Lichid, transparent
3	Densitate	gr/cmc	0,79 ±0,910
4	Refracție la 20°C		1,440-1,460

Conform actelor de conformitate pentru acest tip de produs.

				<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Aspect</td> <td></td> <td>Lichid, transparent</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Densitate</td> <td>gr/cmc</td> <td>0,79 ±0,910</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Refracție la 20°C</td> <td></td> <td>1,440-1,460</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Interval de distilare</td> <td>°C</td> <td>140-220</td> </tr> </table> <p>6. Cerințe față de livrarea produsului Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 10-30 litri.</p>	2	Aspect		Lichid, transparent	3	Densitate	gr/cmc	0,79 ±0,910	4	Refracție la 20°C		1,440-1,460	5	Interval de distilare	°C	140-220	<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>Interval de distilare</td> <td>°C</td> <td>140-220</td> </tr> </table> <p>Cerințe față de livrarea produsului Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 10-30 litri.</p>	5	Interval de distilare	°C	140-220	
2	Aspect		Lichid, transparent																							
3	Densitate	gr/cmc	0,79 ±0,910																							
4	Refracție la 20°C		1,440-1,460																							
5	Interval de distilare	°C	140-220																							
5	Interval de distilare	°C	140-220																							
DILUANT PENTRU SPĂLAREA ECHIPAMENTELOR DE MARCARE RUTIERĂ DE TIP AIRLESS CU PRESIUNE DE LUCRU 150-200 ATMOSFERE	Special Cleaner for Marking Machines, Art. 3086	DE	SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH	Diluant pentru spălarea echipamentelor de marcarea rutiera de tip airless cu presiune de lucru 150-200 atmosfere	Diluant pentru spălarea echipamentelor de marcarea rutiera de tip airless cu presiune de lucru 150-200 atmosfere																					
DIZOLVANT ARMA	Dizolvant Nitrocelulozic SLT-3000 (ARMA)	Eskim	Turcia	<p>1. Dispoziții generale</p> <p>Ofertanții care propun Dizolvant arma, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom trebuie să se prezinte în ofertele lor o descriere în conformitate cu criteriile de mai jos.</p> <p>2. Descrierea generală a produsului</p> <p><i>Dizolvantul arma</i> reprezintă un amestec calculat, de diverși solvenți organici, ce se prezintă ca lichid transparent, și are ca scop diluarea, în special pentru corectarea vâscozității</p>	<p>Descrierea generală a produsului</p> <p><i>Dizolvantul Nitrocelulozic SLT-3000 (Arma)</i> reprezintă un amestec calculat, de diverși solvenți organici, ce se prezintă ca lichid transparent, și are ca scop diluarea, în special pentru corectarea vâscozității de aplicare, a produselor de acoperire realizate pe baza de rășini alchidice grase/ modificate, dar și pentru curățarea instrumentelor de aplicare. Este un produs standard, ce va asigura o bună întindere a vopselelor, emailurilor, lacurilor sau grundurilor alchidice, pe suporturi de diverse tipuri, ca lemn, metal, zidărie sau alte materiale minerale, prin reducerea vâscozității produselor,</p>	Conform actelor de conformitate pentru acest tip de produs.																				

de aplicare, a produselor de acoperire realizate pe baza de rășini alchidice grase/ modificate, dar și pentru curățarea instrumentelor de aplicare. Este un produs standard, ce va asigura o bună întindere a vopselelor, emailurilor, lacurilor sau grundurilor alchidice, pe suporturi de diverse tipuri, ca lemn, metal, zidărie sau alte materiale minerale, prin reducerea vâscozității produselor, dar și prin mărirea capacității de întindere a acestora, odată cu păstrarea performanțelor. Este utilizat, de asemenea, și la curățarea echipamentelor, sau instrumentelor folosite în procesul de aplicare.

Caracteristici principale:

- Timp scurt de reacție;
- Consum optim;
- Randament mare;
- Posibilități de păstrare;
- Eficient la corecția vâscozității;
- Inert la culoarea vopselelor;
- Asigura bună curățare;
- Compatibilitate perfectă cu rășini alchidice grase;
- Parțială compatibilitate cu rășini alchidice slabe.

3. Termen de exploatare

Dizolvanțul arma, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom, trebuie să fie cu termen de valabilitate de minim 12 luni de la data fabricării.

4. Standarde și alte certificate

Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs.

5. Caracteristici tehnice ale produsului:

dar și prin mărirea capacității de întindere a acestora, odată cu păstrarea performanțelor. Este utilizat, de asemenea, și la curățarea echipamentelor, sau instrumentelor folosite în procesul de aplicare.

Caracteristici principale:

- Timp scurt de reacție;
- Consum optim;
- Randament mare;
- Posibilități de păstrare;
- Eficient la corecția vâscozității;
- Inert la culoarea vopselelor;
- Asigura bună curățare;
- Compatibilitate perfectă cu rășini alchidice grase;
- Parțială compatibilitate cu rășini alchidice slabe.

Termen de exploatare

Dizolvanțul arma, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom, trebuie să fie cu termen de valabilitate de minim 12 luni de la data fabricării.

Standarde și alte certificate

Distribuitorul va prezenta acte, certificate de conformitate și de calitate pentru produs.

Caracteristici tehnice ale produsului:

Nr.	Criteriu	Unim.	Valoarea
1.	Ingrediente		Solvenți organici
2.	Aspect		Lichid, transparent
3.	Densitate	gr/cm ³	0,79 ±0,10

				<table border="1"> <thead> <tr> <th>N r.</th> <th>Criteriu</th> <th>Un. m.</th> <th>Valoarea</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ingrediente</td> <td></td> <td>Solvenți organici</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Aspect</td> <td></td> <td>Lichid, transparent</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Densitate</td> <td>gr/cm c</td> <td>0,79 ±0,10</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Refracție la 20°C</td> <td></td> <td>1,440-1,460</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Interval de distilare</td> <td>°C</td> <td>140-220</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Cerințe privind livrarea produsului: Se livrează în butoaie metalice cu volumul de 220 litri.</p>	N r.	Criteriu	Un. m.	Valoarea	1.	Ingrediente		Solvenți organici	2.	Aspect		Lichid, transparent	3.	Densitate	gr/cm c	0,79 ±0,10	4.	Refracție la 20°C		1,440-1,460	5.	Interval de distilare	°C	140-220	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>4.</td> <td>Refracție la 20°C</td> <td></td> <td>1,440-1,460</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Interval de distilare</td> <td>°C</td> <td>140-220</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cerințe privind livrarea produsului: Se livrează în butoaie metalice cu volumul de 220 litri.</p>	4.	Refracție la 20°C		1,440-1,460	5.	Interval de distilare	°C	140-220
N r.	Criteriu	Un. m.	Valoarea																																		
1.	Ingrediente		Solvenți organici																																		
2.	Aspect		Lichid, transparent																																		
3.	Densitate	gr/cm c	0,79 ±0,10																																		
4.	Refracție la 20°C		1,440-1,460																																		
5.	Interval de distilare	°C	140-220																																		
4.	Refracție la 20°C		1,440-1,460																																		
5.	Interval de distilare	°C	140-220																																		
Total Lot 2																																					
TOTAL																																					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: Administrator
Ofertantul: MANTICORA SRL Adresa: MD-2075, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

Anexa nr.23
 la Documentația standard nr. _____
 din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1778135100740 din 11/06/26
Obiectul achiziției: Vopsea pentru marcaj rutier și diluant

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 1									
	Vopsea albă RAL9016	kg	18000	140	168	2520000	3024000	<i>Termen de livrare 45 de zile calendaristice</i>		
	Vopsea galbenă RAL 1023	kg	2000	160	192	320000	384000			
	Vopsea verde RAL 6029	kg	1000	160	192	160000	192000			
	Vopsea roșie RAL 3020	kg	2000	160	192	320000	384000			
	Vopsea neagră RAL 9005	kg	1000	140	168	140000	168000			
	Total lot 1					3460000	4152000			

	Lotul 2									
	Dizolvant	Litri	3100	100	120	310000	372000	<i>Termen de livrare 45 de zile calendaristice</i>		
	Diluant pentru spălarea echipamentelor de marcare rutiera de tip airless cu presiune de lucru 150-200 atmosfere	Litri	550	100	120	55000	66000			
	DIZOLVANT ARMA	Litri	660	90	108	59400	71280			
	Total lot 2					424400	509280			
	TOTAL					3884400	4661280			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: Administrator
Ofertantul: MANTICORA SRL Adresa: MD-2075, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

