

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Cupcini, r-nul Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Cupcini, r-nul Edinet**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatiia strazilor (str-la 8 Martie curtea casei multietajat, nr.1) din or.Cupcini**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		str-la 8 Martie(curtea casei multietajatr), nr.1		
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,2800
2	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт)	100m2	0,2200
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	38,0000
4	RpCS19G	Demontari: borduri (Разборка: бордюры на тротуарах)	m	147,0000
5	TrI1AC02E2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - с переносом до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)	t	8,8200
6	TsI50A1	Transportarea BORDURE EXTRASE pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	8,8200
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	16,5000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,1650
9	TsI50A1	Transportarea BETON ASFALTIC UZAT	t	39,6000

1	2	3	4	5
		pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)		
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	4,0000
11	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	5,8900
12	TsD21B	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, in teren necoeziv (Уплотнение насыпи виброуплотнителем на пневмоходу, несвязный грунт)	100 m3	0,5890
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, PENTRU POZAREA BORDURELOR avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	2,3000
14	Dl111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta trotuarelor (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	979,0000
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	280,0000
16	Dl107	Amorsarea(0,8l/m2: 0,68kg/m2) suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6276
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA8, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala LA TROTUARE(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	226,0000

1	2	3	4	5
18	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica LA PARCARI (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, механизированная укладка)	m2	697,0000
19	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	25,0000
20	RpIzF05C1	Vopsitorulii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	25,0000
21	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора M100-T толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором)	m2	25,0000
22	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta trotuarelor (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	22,0000
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	8,0000
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x4cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip natural de riu(se exclude savura din roci concasate)conform SM 270.2008, pct. 8,3 , in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	22,0000