

Трактор МТЗ "Беларус-820"

Комплектация: экспортная, без передних и задних грузов



Основные характеристики кратко:

Тяговый класс: 1,4

Колесная формула: 4x4

Двигатель: Д-243, 81 л.с.

КПП: механическая, число передач - 18x4, диапазон скоростей 2,09 – 36,90 км/ч.

Габариты: 4000x1970x2800.

Масса: 3950 ± 100 кг.

Двигатель

Четырехтактный дизель с непосредственным впрыском, с водяным охлаждением.

Модель	Д-243
Мощность, кВт (л.с.)	59,6 (81)
Номинальная частота вращения, об/мин	2000
Число цилиндров	4
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм	110/125
Рабочий объем, л	4,75
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м)	290 (29,6)
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.)	220 (162)
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Емкость топливного бака, л	130

Трансмиссия

Блокировка дифференциала: фрикционная с гидравлическим управлением, имеет два режима работы:

- выключено,
- включено принудительно.

Муфта сцепления	сухая, однодисковая, постоянно-замкнутая
Коробка передач	механическая, ступенчатая
Число передач: вперед/назад	18/4
Скорости движения, км/ч:	
вперед	2,09-36,90
назад	4,4-9,90
Задний ВОМ:	независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления
независимый I, об/мин	540
независимый II, об/мин	1000
синхронный, об/м пути	3,5

Гидронавесная система

Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым регулированием глубины обработки;

Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс	3200
Максимальное давление, кгс/см	200
Производительность насоса, л/мин	45
Емкость гидросистемы, л	21

Размеры и масса

Колесная база, мм	2450
Общая длина, мм	4000
Ширина, мм	1970
Высота по кабине, мм	2800
Колея, мм	
по передним колесам	1420-1970
по задним колесам	1400-1600, 1800-2100
Дорожный просвет, мм	
под передним мостом	645
под задним мостом	465
Наименьший радиус поворота, м	4,5
Эксплуатационная масса без балласта, кг	3950±100
Размеры шин:	
передних колес	11,20-20
задних колес	15,5R38



Рулевое управление

Гидрообъемное, с насос-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции.

Передний ведущий мост

Портал, регулируемая, с планетарными коническими редукторами, с самоблокирующимся дифференциалом, 3 режима работы:

- выключен,
- включен постоянно,
- включен автоматически при буксовании задних колес.



Тормоза

Основные и стояночные - дисковые, сухие.

Привод тормозов прицепов - пневматический, заблокированный с управлением тормозами трактора.

Электрооборудование

Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14В. Пусковая система со стартером 24В мощностью 6кВт и электрофакельным подогревателем.

Кабина

Безопасная (ROPS); соответствует требованиям ОЕСД; с фильтрацией и подогревом подаваемого в кабину воздуха; с открывающимися боковыми и задним окнами и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями лобового и заднего стекол и омывателем лобового стекла.

