

standard nr. _____

din “30_”_04_2023__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21078064_din_
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului multifunctional Primaria Radulenii Vechi MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1681127993973

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Tractor 16700000-2	8195	Turcia	Tumosan	.Tractor turbo , diesel Complectația de bază și rechizite de rezervă -Instalație de aer condiționat și încălzitor -Lungimea-pîna la 4300 mm -Lățime-pîna la 2000 mm	Stare-Nou Condiții specifice-Compatibil cu elementele propuse la loturile 2,3,4,5,6, Putere motor: 95 CP , 4 cilindri și o capacitate de 3700 cc. Răcirea motorului se face pe bază de ulei/lichid	

				Motor -Puterea-c.p.-90 -cilindri-4 -număr viteze , înainte/spate 12-12 -Garanție-minim 24 luni de la data cumpărării	Transmisie sincronizată cu: 12+12 (Hi-Lo) Greutate standart: 4700 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1900 – 2100 mm <u>MOTOR</u> - Nivelul de emisiiEntry IIIA (Tier 3) - Puterea nominală a motorului (CP)95 - Număr de cilindri / aspirație4 / turbo intercooler - Capacitate cilindrică (litri)3.9 - Cuplu maxim (Nm)370 - Cuplu maxim (rpm)1500 - Filtru de aerTip uscat - Capacitatea rezervorului de combustibil (litri)115 <u>TRANSMISIUNE</u> - TipMecanic - sincronizator - Transmisie12 înainte - 12 înapoi (Hi-Lo) - Hi-Lo Mechanical - Pârghie înainte - înapoiMecanică - 4WD EngagementElectro - hidraulic - Diferențial față blocabil (4WD)Electro-hidraulic - Blocarea diferențialului spateMecanică - Ambreiaj de tip uscat de 12" simplu Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: 4800 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 45 l/min. Dotat cu arbore priză spate 540/540E, cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere , distanță parcursă	
--	--	--	--	---	---	--

					Aripi roti fata Trei iesiri hidraulice spate cu cuplare rapida Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate si fata, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz rabatabil, geamuri ionizate, lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare,girofar, Ladă pentru unelte. Cuplare 4WD mecanică. Termenul minim de garantie -2 an	
Lotul 2						
Remorcă cu 2 axe , basculabilă în 3 părți		Turcai	Dokmaks an	Masa proprie-pînă la 2000 kg Descărcare –hidraulică , în 3 părți Greutatea maximă de ridicare-5000 kg Sistem de frînare-hidraulic Frînă de staționare-mecanică , acționată manual Înălțimea borturilor-500 mm+300 mm Sistem de suspensie-arcuri Dulapuri pentru instrumente	Starea Nou Conditii specifice Gratutatea incarcatorii transportate 5000 kg Greutate 1980 kg Volum de încărcare 8 m³ Suprafața de încărcare 8 m² Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 5600 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 2500 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1 mm; Înălțimea plăcii 500 + 500 mm Grosimea bazei carcasei / ușii (mm) 4 mm / 2 mm Sistem de suspendare Forfecare parabolică	

					anvelope 11,5 / 80-15,3 Viteză maximă 40 km/h Sistem de amortizare pe 3 laturi Cilindru telescopic (treaptă de piston / cantitate de ulei necesară / presiune de lucru) 3 trepte / 10 l / 160 bar Tipul de frână Frână hidraulică / pneumatică Unghi de înclinare (spate / lateral) 42° / 32° Garantia 2 ani	
Lotul 3						
Cisternă de apă		Turcia	YT Agri	Volum-3000 litri Grosime pereți rezervoar-nu mai mic de 3mm. Sistem de umplere si sitem de frînare hidraulic Furtun absorbție cu filtru Ieșiri în spate-2 Furtunuri irigare-2 buc	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Volum:3000tone Sistem de umplere si sitem de frînare hidraulic Furtun absorbție cu filtru Ieșiri în spate-2 Furtunuri irigare-2 buc Termenul minim de garanție: 2 an	
Lotul 4						
plug		Turcia	YT Agri	Corpusuri-3	Corpusuri-3	
Lotul 5						
Lopată , frontală , agățătoare , adaptată la tractor		moldova	MTC	Lățime-2500 mm. Înălțime -590 mm.	Starea Nou ° Lățime-2500 mm. Înălțime -590 mm. Garantia 2 ani	

Lotul 6						
<i>Mătură comunală</i>		moldova	MCT	Lățime-2330 mm.+ -20 mm.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Poziționare: în spatele tractorului, Greutatea: 350kg Lățimea maximă de lucru: 2 m Viteza de lucru până la 15 km/h Termenul minim de garanție: 2 an	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Uzun Ivan_ În calitate de: _Administrator

Ofertantul: _AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: __mun Comrat str Lenin 5B_
