

SC-6000E




Echipare standard:

Alternator Senci de calitate superioara
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
Silentios si prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Portabil, compact, cadru rezistent
Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua
Pentru uz casnic dar si comercial
Panou de control rezistent la ploaie si praf



Filtru de aer patentat




Alternator cu dubla infasurare Senci




Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Esapament unic ce reduce zgomotul



Contor ore, voltmetru si frecventa in echipare standard



Generator Senci	SC-6000E
Voltaj	230V
Freventa	50 Hz
Putere max.	5.5 kW
Putere in regim continuu	5.0 kW
Amperaj max.	23.9 A
Amperaj regim continuu	21.7 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	SC188F
Putere motor Senci	13cp/ 389cmc
Rotatii motor	3000 rpm
Demaraj electric	Echipare standard (baterie inclusa)
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	25 l
Autonomie (100% putere)	8.5 ore
Autonomie (50% putere)	13.5 ore
Nivel zgomot	96 dB
Greutate utilaj	81 kg
Dimensiuni L/I/h (mm)	720/ 550/ 575

Panouri de control

SC-6000E

