

## DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 517 135,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Tronson Pk 00+00-2+00 (L=200,0 m; b=4,0m)</b>				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,00	611,21 111,75	2 444,84 446,99
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	840,00	3,99 3,25	3 349,12 2 728,74
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,84	698,82 13,92	587,01 11,69
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=12,0 cm	m3	101,00	473,94 38,98	47 868,38 3 937,18
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic (stic)	m	4,00	57,50 18,84	229,99 75,37
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,48	10 841,48 0,00	5 203,91 0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	175,09 3,90	140 072,34 3 118,56
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,24	11 059,67 0,00	2 654,32 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16-rul 50/70 cu aditiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a liantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1,25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude.	m2	800,00	225,06 3,25	180 051,21 2 598,80

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare)	100 m3	0,48	816,92 0,00	392,12 0,00
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	76,00	26,72 0,00	2 030,88 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,48	901,35 572,54	432,65 274,82
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-40 mm fr. 10 cm grosime	m2	400,00	37,52 2,06	15 007,74 823,82
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,40	65,72 0,00	26,29 0,00
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12,0 cm	m3	5,00	516,89 51,98	2 584,45 259,88
<b>Total Capitolul 1. Tronson Pk 00+00-2+00 (L=200,0 m; b=4,0m)</b>						<b>402 935,25</b>

Cheltuieli directe	lei	402 935,25
Asigurarea sociala	24,00 %	3 426,20
Total	100,00 +	406 361,45
Cheltuieli de regie	5,00 %	20 318,07
Total	100,00 +	426 679,52
Beneficiu	1,00 %	4 266,79
Total	100,00 +	430 946,31
TVA	20,00 %	86 189,26

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**517 135,57  
14 275,85**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)