

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1594197062828 din 08.07.2020</u>
	Denumirea procedurii de achiziție: achiziționarea electrocasnice

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 4. Climatizator								
4.1	39700000-9	Climatizator	KWSM-09	China	Kanion Group Co. Limited	Tip: : de perete Modalitate: racire/incalzire Suprafata recomandata (m²): 20-25m.p Faza: monofazat Puterea de încălzire (W): 3320 Puterea de racire (W): 2860 Functia uscare: da Agent frigorific: R410A Temperatura maximă de incalzire (°C): +24 Temperatura maximă de racire (°C): +43 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru de aer. Cu instalare cu materialele necesare. Garanție 36 luni	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Suprafața recomandată: 28 m2; Tip unitate: split de perete; Agent frigorific: 410A; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/1; Puterea termica racire, W: 2640; Puterea termica incalzire, W: 2790; Temperatura maximă de incalzire (°C): +24 Temperatura maximă de racire (°C): +43 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru de aer. Clasa de eficienta energetica: A+; Dimensiuni bloc int: 715x194x285; Dimensiuni bloc ext: 700x275x550; Compresor: TOSHIBA (Japonia); Capacitatea(BTU/h): 9000; Cu instalare inclusa; Garanție: 36 luni;	- Certificat de conformitate; -Certificat de calitate de la producator (ISO)
						Tip: : de perete Modalitate: racire/incalzire Suprafata	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Suprafața recomandată: 28 m2;	- Certificat de

4.2	39700000-9	Climatizator	KWSM-09	China	Kanion Group Co. Limited	recomandata (m²): 10m-14 m.p Faza: monofazat Puterea de încălzire (W): 3320 Puterea de racire (W): 2860 Functia uscare: da Agent frigorific: R410A Temperatura maximă de incalzire (°C): +24 Temperatura maximă de racire (°C): +43 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru de aer. Cu instalare cu materialele necesare. Garanție 36 luni.	Tip unitate: split de perete; Agent frigorific: 410A; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/1; Puterea termica racire, W: 2640; Puterea termica incalzire, W: 2790; Temperatura maximă de incalzire (°C): +24 Temperatura maximă de racire (°C): +43 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru de aer. Clasa de eficienta energetica: A+; Dimensiuni bloc int: 715x194x285; Dimensiuni bloc ext: 700x275x550; Compresor: TOSHIBA (Japonia); Capacitatea(BTU/h): 9000; Cu instalare inclusa; Garanție: 36 luni;	conformitate; -Certificat de calitate de la producator (ISO)
-----	------------	--------------	---------	-------	--------------------------	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B