

05.05.2023 ÎNȚEPRINDEREA DE STAT ÎNȚEPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ SOROCA

TMC CANCELA®

TFC

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ



300 мм
глубина



Ø 500 мм



- 01 Корпус из высокопрочной стали.
- 02 4 "шторки" из цепей для обеспечения фронтальной защиты.
- 03 Крепление к трактору Кат.2.
- 04 Гидравлический задний капот для улучшенного качества обработки.
- 05 Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
- 06 Салазки для защиты боковых сторон.
- 07 Внутреннее покрытие из износостойких материалов.
- 08 Ротор с фиксированными молотками.
- 09 Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPC и системой ESB и автоматической системой натяжения.
- 10 Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1"3/4 Z6.
- 11 Усиленный ВОМ.
- 12 Молотки с 3-мя наконечниками из твердосплавного металла F07 + F13.
- 13 Кардан в комплекте.



Caracteristica Tehnica TFC-060

Lățimea de lucru (mm)	600
Lățimea totală (m)	1,19
Puterea minim necesară (CP)	150
Max. puterea admisa (CP)	250
Diametrul de tăiere rotor (mm)	905 (30cm in sol)
PTO necesar (rpm)	1.000
Nr. de ciocane	16+6
Categoria cuplajului	Cat.3 N
Nr. de curele (ambele parti)	12-XPC (6stinga+6 dreapta)
Patina	Reglabil, insurubat
Control reglabil pe înălțime	Rolă cu hydraulic ajustare (optiune) 0-30cm
Diametru rola / ax (mm)	510/55
Greutate (kg)	2.420
Optiuni	
125	Rola din spate pentru compactarea solului
KM2.F13.2W	Kit de întreținere (kit de bază + 12 curele XPC)
EM	Suport fier (palet transport)
Arbore cardanic "T 4"	1 3/4" Z20
Suma în Lei (fara TVA)	770313,00

Cu respect
«Diaztech» S.R.L.

Roman Braguta 060 966 544