

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 3, 4, 5 și 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6 și 8]

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21043088; ocds-b3wdp1-MD-1628761082877; din 12.08.2021
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Componentele sistemelor de semnalizare pază, control și monitorizare video, inclusiv consumabile</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul nr. 1</b> Transformator 230v/16,5v 30va	TRE 30VA	Ungaria	Makrai Transformers	Tensiunea 230V, tensiunea de ieșire 16,5V, puterea 30W, transformator cu siguranța	Transformator cu siguranță fuzibilă 30VA 230/16,5V/Ambalaj:30 buc	-
35120000-1	<b>Lotul nr. 2</b> PIR Sensor sau analogic LC 100	LC-100PI	Canada	DSC	Razele de detecție 15m, alimentarea 8,2-16V/ 10ma, unghi 90 de grade	Detector de miscare PIR. Alimentare 9-16VDC, Raza de detecție: 5-15m, unghi 90°. Imunitate la animale 15-25kg	
	<b>Lotul nr. 3</b> SMK Sensor sau analogic AUMS-12S WH	AUMS-12S W	Bulgaria	Teletek	Senzor cu contact magnetic, distanța la deschidere 15/20mm	Contact magnetic apicat. Culoare-alb.	
	<b>Lotul nr. 4</b> Sirena sau analogic AUSL-100	AUSL-100	China		Cu stroboscop, min. 112dB, alimentare 12V	Sirena stroboscopică	

<b>Lotul nr. 5</b> Cititor sau analogic DS- K1107M	ProID10BM	Russia	ZKTeco	Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card- Mifare, protecție la umiditate IP 65	Cititor RFID ZK Teco. Protocol: Mifare. Wiegand 26/34. IP65. Dimensiuni (îxLxA): 80,5x44x15mm. Alimentare:12V DC. Finisaj: Plastic ABS
<b>Lotul nr. 6</b> Cablu alarm	LK-FLEX- 025/CU			Cupru, 6 fire cu ecran, grosimea 0,22mm, bobina cel puțin 100m	LK-FLEX-025/CU Cablu alarma cu 6 fire. Grosime: 0,22mm. Bobina:100m
<b>Lotul nr. 9</b> Cablu canal	Canal cablu 20x10			Alb, lungime 2m, lățime 2,5cm, înălțime 10cm	Canal cablu 20x10. Lungime:2m. Ambalaj:100m
<b>Lotul nr. 12</b> PIR+DG senzor sau analogic LC 102	LC- 102PIGBS	Canada	DSC	Detector PIR combinat mișcare+spargerea geam, razele de detcție 15m, alimentarea 8,2-16V/ 10ma, unghi 90 de grade	Detector RIP combinat (miscare+spargere geam+taiere a sticlei). Alimentare 9-16VDC, Raza de detecție 15m, unghi 90°. Imunitate la animale 15-25kg.
<b>Lotul nr. 14</b> RIP bloc de alimentare	HD-PB0501	China		Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min. 5A, box metalic, sursa de alimentare neîntreruptibilă, conectoare pentru acumulator 12V 7Ah	Sursa de alimentare neîntreruptibilă 5A/12V pentru acumulator 12V/7Ah. Dimensiuni: 190x290x90mm

<p><b>Lotul nr. 15</b> Lăcată electrică</p>	<p>YB500A</p>	<p>China</p>	<p>YLI Electric</p>	<p>Tip bolt, alimentarea 12V, blocarea electrică cu șurub, cu întârzierea la închiderea, indicator led de stare, pentru ușa încorporat, stare fără alimentare deschisă (NO), corp bolt – diametru 10 mm/lungime 16cm</p>	<p>SLIM Yala electrica tip Bolt. Temporizare: 0, 3, 6, 9 sec. Dimensiuni (LxlxA): 192X25X27 / Corp bolt: 10mm diametru, 16mm lungime.</p>
<p><b>Lotul nr. 17</b> Lăcată electromagnetă</p>	<p>YH-280</p>	<p>China</p>	<p>YLI Electric</p>	<p>Alimentarea 12V, forța de rupere min. 280kg</p>	<p>YH-280 Lacat electromagnet</p>
<p><b>Lotul nr. 19</b> Camera de supraveghere video</p>	<p>DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2</p>	<p>China</p>	<p>Dahua</p>	<p>Tip IP, min. 2Mpx, cu microfon încorporat, obiectiv 2,8mm, suport micro SD min. 256Gb, alimentarea 12V</p>	<p>2MP, 1/2.7" CMOS, 1920x1080, 25fps. H.265, Built-in IR LED, IR:30 m, maz.256 GB SD, built-in Mic, 12V DC/PoE, IP67</p>

Semnata: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Corobco Serghej În calitate de: Șef Secția Vânzări  
Ofertantul: O.P.P. "Exterior" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

