


Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din "26" IULIE_2022

COP privind achiziționarea Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și deszăpezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în s. Cioburciu m. Ștefan Vodă
ocds-b3wdp1-MD-1681386155888 din 13 apr 2023

COP privind achiziționarea Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și deszăpezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în s. Cioburciu m. Ștefan Vodă
ocds-b3wdp1-MD-1681386155888 din 13 apr 2023


Denumirea bunurilor/servici ilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						




16700000-2 Tractor	U60	Corea de Sud	LS Mtron	Stare: Nou Cabina: Dotată cu sistem de Aer condițional cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolație fonică cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. Motor: 4 cilindri de 68c.p. TIER4, 2505 cm³, 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosuflanta și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mărit și a eficienței consumului de combustibil) Norma de emisii CO₂: TIER4 PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Torții PTO: 540/750/1000 rot/min Cuie de viteză: 16x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei Pompa servodirectie (l./min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa Dubla (l/min): Pompa hidraulică (lpm) 37.5 Pompa directie (lpm) 17.5 Debit total (lpm) 55.0 Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 - 20(fata), 14,9-30 (spate) Unghi de coitare a roților din fata: 550 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie 2 ani	Producator: LS MTRON LTD (concernul LG) Asamblare: Coreea de Sud Model: LS U60 Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condițional cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolație fonică cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. Motor: Mitsubishi, 2505 cm³ de 57 C.P. Norma de emisii CO₂: TIER3 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent/Independent Torții PTO: 540/750/1000 rot/min Cuie de viteză: 16x16 cu inversor Pompa servodirectie (l./min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa hidraulică (l/min) : 56,1 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Unghi de coitare a roților din fata: 550 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie: 24 luni sau 2000 motoore	
-----------------------	-----	--------------	----------	---	--	--



34000000-7 Incarcator Frontal	LL5101	Corea de Sud	LS Miron	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Greutatea max. de ridicare: 1300 pînă la 1500 kg Greutate proprie: 530 kg Înălțimea maxima: 3300mm-4000mm Adîncimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60-80 Cp Timp operațiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum cauz: 0.72 m3 Latime cauz: 185 cm Masa cauz: 200 kg Garanție 12 luni	Produsător: LS Miron Model: LL5101 Grutatea max de ridicare: pînă la 1200 kg Greutate proprie: 530kg Înălțimea maxima: 3300 mm Adîncimea de lucru: 127mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60 Cp Culoare: Albastru Garanție 12 luni	
34000000-7 Lama pentru dezapezire și nivelar	LN 220A	Italia	Deleks	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (în unghi de 27 0) Latime totala (mm): 2213 Înălțime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic, 270 Înălțimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa în pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include în preț Garanție 12 luni	Model: LN220-A Produsător: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (în unghi de 270) Latime totala (mm): 2213 Înălțime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic, 270 Înălțimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa în pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include în preț Garanție 12 luni	



34000000-7 Tocator lateral de resturi vegetale	TMC 1600	Italia	Zanon	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Complectare maximă Caracteristicile tehnice: Deplasarea laterală de la centrul tractorului - 2,43 m Nr. ciocane: 20 buc. (m. ciocan 1,2 kg) Diametrul crenșurilor măcinate – până la 6cm Lățimea de lucru - 1,60 m Unghiul de lucru +90grade până -55 grade Puterea recomandată - 60-100 CP Masa - 610kg Dotat cu reductor cu sistem de protecție internă Cardan fortificat 6x6 inclus Garantie 12 luni	Produsător italian Zanon srl. Caracteristicile tehnice Model TMC 1600: - Deplasarea laterală de la centrul tractorului - 2,43 m - Nr. ciocane: 20buc. (m. ciocan 1,2 kg) - Diametrul crenșurilor măcinate – până la 6cm - Lățimea de lucru - 1,60 m - Unghiul de lucru +90 grade până -55 grade - Puterea recomandată - 60-100 CP - Masa - 610kg - Dotat cu reductor cu sistem de protecție internă - Cardan fortificat 6x6 inclus Garantie 12 luni	
34000000-7 Remorca cu două axe, basculabilă în 3 PARTI	TD2U05B	Turcia	Palazoglu Tanim Atletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Greutate maximă de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorci: 2650 Kg Descarcare: Hidraulică, în 3 parti Înălțimea borților: 500mm +500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum încărcare: 11,87 m³ Suprafața încărcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spălat mîinile: inclus Rezervor din plastic pentru sapun: inclus Garantie 12 luni	Stare: Nou Greutate de ridicare: max. 5.000 kg Greutatea remorci: 2000 kg Descarcare: hidraulică în 3 parti Înălțimea borților: 500mm +500mm(din plasa) Dimensiuni exterior: 4,0m x 2,02m x 1,20m Dimensiuni interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum încărcare: 11,50 m³ Suprafața încărcare: 8 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 Sistem de frânare: hidraulic Cilindru hidraulic Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apa pentru spălat mîinile Rezervor din plastic pentru sapun Garantie 12 luni	



34000000-7 Tocător de crenguți	R-120	Polonia	Remet CNC	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Putere minimă/recomandată-45/80cai/putere Greutate -145 kg Greutate - 320 kg Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn moale proaspăt) - Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn tare uscat) - Lungimea ramurilor tăiate (6 cuțite) 9-18 cm/ (8cuțite) Garantie 12 luni	Model R-120 Producător: Remet CNC Polonia Putere minimă/recomandată - 45/80 Cai/putere Greutate -145 kg Greutate - 320 kg Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn moale proaspăt) - 120 mm Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn tare uscat) - 100 mm Lungimea ramurilor tăiate (6 cuțite) 9-18 cm/ (8cuțite) 5-10 cm *optional cu 8 cuțite + 100 Euro Garantie 12 luni	
TOTAL						

Semnătura:  Mumele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Directorul Vinzarii
Ofertantului: Ozojitch Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

Data: 05.05.2023

