

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744369145776 din 11.04.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot nr.1						
Bită				ACR PH2 S2, din oțel cu o lungime-50mm, tip spline-în formă de cruce.	ACR PH2 S2, din oțel cu o lungime-50mm, tip spline-în formă de cruce.	
Bită				Cap tubular, cu dimensiuni 8x65mm, magnetic	Cap tubular, cu dimensiuni 8x65mm, magnetic	
Burghiu				Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-18mm, lungimea-600mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-18mm, lungimea-600mm, material-oțel	
Burghiu				Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-28mm, lungimea-600mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-28mm, lungimea-600mm, material-oțel	
Burghiu				Destinație-pentru metal, tip tijă-cilindric, diametrul-10mm, lungimea-133mm, lungimea de lucru-87mm, material-HSS	Destinație-pentru metal, tip tijă-cilindric, diametrul-10mm, lungimea-133mm, lungimea de lucru-87mm, material-HSS	
Burghiu				Destinație-pentru beton, tip tijă-cilindric, diametrul-12mm, lungimea-151mm, lungimea de lucru-101mm, material-HSS	Destinație-pentru beton, tip tijă-cilindric, diametrul-12mm, lungimea-151mm, lungimea de lucru-101mm, material-HSS	

Burghiu				Destinație- pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-6mm, lungimea-160mm, material-oțel	Destinație- pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-6mm, lungimea-160mm, material-oțel	
Burghiu				Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-10mm, lungimea-160mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-10mm, lungimea-160mm, material-oțel	
Burghiu				Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-12mm, lungimea-160mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-12mm, lungimea-160mm, material-oțel	
Burghiu				Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-14mm, lungimea-210mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-14mm, lungimea-210mm, material-oțel	
Burghiu				Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-16mm, lungimea-310mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-16mm, lungimea-310mm, material-oțel	
Carotă				Destinație-beton. Tip tijă- SDS- Plus, material-oțel. Diametrul- 125mm.	Destinație-beton. Tip tijă- SDS-Plus, material-oțel. Diametrul-125mm.	
Cuie				Pentru construcții lungime- 100mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-100mm, diametru-4mm.	
Cuie				Pentru construcții lungime- 80mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-80mm, diametru-4mm.	
Cuie				Pentru construcții lungime- 120mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-120mm, diametru-4mm.	
Cot				Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm, unghi-90 grade.	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm, unghi-90 grade.	
Cot				Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, unghi de evacuare-87 grade	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, unghi de evacuare-87 grade	
Teu				Material-polipropilenă PP-R, redus 20x20x20mm	Material-polipropilenă PP-R, redus 20x20x20mm	
Mufă				PVC(policlorură de vinil), diametrul-50mm.	PVC(policlorură de vinil), diametrul-50mm.	
Mufă				Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm.	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm.	

Priză				De apă, diametrul-20mm, diametrul filetului-1/2.	De apă, diametrul-20mm, diametrul filetului-1/2.	
Disc				abraziv cu velcro, diametrul discului-125mm.Tipul de fixare-pe filet.Material-platic.	abraziv cu velcro, diametrul discului-125mm.Tipul de fixare-pe filet.Material-platic.	
Disc				Abraziv, autofixare diametrul-125mm, granulație-320R. Tip-disc pentru șlefuire.	Abraziv, autofixare diametrul-125mm, granulație-320R. Tip-disc pentru șlefuire.	
Rulou				Cu mâner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-250mm.	Cu mâner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-250mm.	
Pensulă				Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.	
Pensulă				Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.	
Pensulă				Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic.Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic.Confecționată din păr mixt.	
Perie				Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	
Bidinea				Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.	Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.	
Profil				De ghidaj, W10mmx2,5m	De ghidaj, W10mmx2,5m	
Profil				terminal L, de culoare albă 30x10x2900 din PVC	terminal L, de culoare albă 30x10x2900 din PVC	
Șpaclu				Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-100mm.	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-100mm.	

Șpaclu				Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-400mm.	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-400mm.	
Mistrie				Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime 150mm, lungime-190mm.	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime 150mm, lungime-190mm.	
Bandă				de mascare universală pe baza de hartie cu lungime de 23m, lățime 50mm.	de mascare universală pe baza de hartie cu lungime de 23m, lățime 50mm.	
Ruletă				Pentru măsurare, cu fixare.Lățime-25 mm și cu o lungime-10m Echivalentul Total TMT126101M	Pentru măsurare, cu fixare.Lățime-25 mm și cu o lungime-10m Echivalentul Total TMT126101M	
Silicon				Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40, termoreistența-de la -50°C pana la +120.Culoare albă.	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40, termoreistența-de la -50°C pana la +120.Culoare albă.	
Spumă				Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml.	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml.	
Sticlă sodică lichidă				Sticlă sodică lichidă, ambuteliat în a câte 6,2 kg	Sticlă sodică lichidă, ambuteliat în a câte 6,2 kg	
Șurub				Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	
Șurub				Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH.	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH.	
Șurub				Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-100mm. Codul producatorului KMH.	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-100mm. Codul producatorului KMH.	
Vinclu				Îmbinare KPL4 ranforsat. Material-metal, grosime-2mm, înălțime-70mm, lățime-55mm, lungime-70mm	Îmbinare KPL4 ranforsat. Material-metal, grosime-2mm, înălțime-70mm, lățime-55mm, lungime-70mm	

Tijă				Filetată, material-oțel zincat. Codul producătorului-PGO, diametrul-10mm, lungime-1000mm	Filetată, material-oțel zincat. Codul producătorului-PGO, diametrul-10mm, lungime-1000mm	
Sîrmă				Material-oțel zincat, diametru-3mm.	Material-oțel zincat, diametru-3mm.	
Prelungitor				Pentru carotă, tipul de tijă-SDS. Lungimea-1000mm.	Pentru carotă, tipul de tijă-SDS. Lungimea-1000mm.	
Fugă				mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Ambalaj în peliculă de 5kg. Culoare albă.	mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Ambalaj în peliculă de 5kg. Culoare albă.	
Vopsea				Acrilică concentrat. Coler.Ambalat în tub -100ml. Culoare-verde.	Acrilică concentrat. Coler.Ambalat în tub -100ml. Culoare-verde.	
Diluant				Destinat pentru vopsele alchidice, uretan-alchidice și de ulei, lacuri alchidice și chituri pe baza de ulei. Ambalat în sticle-0,9L	Destinat pentru vopsele alchidice, uretan-alchidice și de ulei, lacuri alchidice și chituri pe baza de ulei. Ambalat în sticle-0,9L	
Spatulă				destinat pentru chituire, rostuire sau siliconare. Corp integral din material plastic-polietilenă, având formă specială de tip „K” pentru o mînuire mai adecvată.	destinat pentru chituire, rostuire sau siliconare. Corp integral din material plastic-polietilenă, având formă specială de tip „K” pentru o mînuire mai adecvată.	
Plasă				Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a cîte 10 bucăți.	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a cîte 10 bucăți.	
Peliculă				Pentru sere 200 microni, cu lățimea de 12m și lungimea de 50m.	Pentru sere 200 microni, cu lățimea de 12m și lungimea de 50m.	
Țeavă				polietilenă Diametru 40mm.	polietilenă Diametru 40mm.	
Dop pentru țeavă				Diametru 40 mm.	Diametru 40 mm.	

						
Troinic				Diametru 40mm. 	Diametru 40mm.	
Pînză de fereastră				Echivalent JW10 FHCS Pentru lemn, lungimea 100 mm. 	Echivalent JW10 FHCS Pentru lemn, lungimea 100 mm.	
Grund				Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuart, pentru suprafețele neabsorbante în interior și exterior. Ambalat în căldări-13,5kg.	Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuart, pentru suprafețele neabsorbante în interior și exterior. Ambalat în căldări-13,5kg.	
Baghetă				decorative din polistiren extrudat 30x30x 2 m pentru tavan/perete. 	decorative din polistiren extrudat 30x30x 2 m pentru tavan/perete.	

Vopsea				superlavabila pe baza de dispersie, cu consistenta cremoasa, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare si se prezinta ca un lichid semiviscos, omogen, de culoare alba, care se poate pigmenta cu pigmenti Deutek. Utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vechi rezistente. Ambalată în căldări de 15 L. Echivalentul Oskar Super Weiss	superlavabila pe baza de dispersie, cu consistenta cremoasa, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare si se prezinta ca un lichid semiviscos, omogen, de culoare alba, care se poate pigmenta cu pigmenti Deutek. Utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vechi rezistente. Ambalată în căldări de 15 L. Brilliant EasyClean 15L	
Total lot nr.1						
Lot nr.2						



Bordură				De fronton, care acoperă părțile de capăt ale acoperișului. Lungimea standard a plăcii 2 metri, lățimea este de 150 mm,  înălțimea este de 80 mm.Culoarea Mușchi verde.	De fronton, care acoperă părțile de capăt ale acoperișului. Lungimea standard a plăcii 2 metri, lățimea este de 150 mm înălțimea este de 80 mm.Culoarea Ral 6005	
Colțar				necesar pentru a asigura protecția îmbinărilor materialului de acoperiș și fațadă de vânt și umiditate. Lungimea regletei standard = 2 metri. Lățime perete 50*50 mm. Grosimea metalului 0,45mm. Culoarea Semnal ALB. 	necesar pentru a asigura protecția îmbinărilor materialului de acoperiș și fațadă de vânt și umiditate. Lungimea regletei standard = 2 metri. Lățime perete 50*50 mm. Grosimea metalului 0,45mm. Culoarea Ral 9010	
Jgheab(uluc)		Moldova	Roofart	Produs zincat pe ambele părți. Cu o grosime de 0,60mm și diametrul 125mm. Element de bază al sistemului conceput pentru redirecționarea apei de pe acoperiș în burlan. 1buc-3m	Produs zincat pe ambele părți. Cu o grosime de 0,60mm și diametrul 125mm. Element de bază al sistemului conceput pentru redirecționarea apei de pe acoperiș în burlan. 1buc-3m	

Cîrlig		Moldova	Roofart	compact, zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	compact, zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	
Brățară(jgheab)		Moldova	Roofart	zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	
Capac(jgheab)		Moldova	Roofart	zincat pe ambele părți. Oferă o permanentă fixare, ermetizare și rigidizare a jgheabului. Se montează la capătul jgheabului pentru a nu permite evacuarea apei. Diametrul de 125mm.	zincat pe ambele părți. Oferă o permanentă fixare, ermetizare și rigidizare a jgheabului. Se montează la capătul jgheabului pentru a nu permite evacuarea apei. Diametrul de 125mm.	
Guler (jgheab)		Moldova	Roofart	zincat pe ambele părți. Elementul de bază la îmbinarea jgheabului și burlanului. Ușor de montat pe jgheab, fără găurire suplimentară.	zincat pe ambele părți. Elementul de bază la îmbinarea jgheabului și burlanului. Ușor de montat pe jgheab, fără găurire suplimentară.	
Cot burlan		Moldova	Roofart	zincat pe ambele părți. Element de îmbinare între guler jgheab și burlan. Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan.	zincat pe ambele părți. Element de îmbinare între guler jgheab și burlan. Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan.	
Burlan țeavă		Moldova	Roofart	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-3m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-3m)	
Burlan țeavă		Moldova	Roofart	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-2m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-2m)	
Burlan țeavă		Moldova	Roofart	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-1m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-1m)	

Brățară burlan		Moldova	Roofart	zincat pe ambele părți. Fixează burlanul de fațada clădirii cu sistem de închidere de tip „click,,	zincat pe ambele părți. Fixează burlanul de fațada clădirii cu sistem de închidere de tip „click,,	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Eremeev Sergiu În calitate de: manager vinzari
Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Decebal 42
