

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1637327903323 din 21.12.2021, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 20.12.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de
cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic
Republican „Timofei Moșneaga” Și IMSP Institutul Neurologie și
Neurochirurgie pentru anul 2022"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1637327903323 din 21.12.2021

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data
de 30.05.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 20.12.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1637327903323 din 21.12.2021								
Obiectul achiziției:						privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „ Timofei Moșneaga” și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Microcatetere	Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Rebar 105-50xx-xxx	SUA	Medtronic	Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Construcția proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Construcția varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.015" , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala 158cm Microcateter diametru intern 0.017" , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158cm Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala 135 sau 158cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau 158cm . 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Construcția proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Construcția varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.015" , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala 158cm Microcateter diametru intern 0.017" , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158cm Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala 135 sau 158cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau 158cm . 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
8	Microcatetere	Microcatetere livrare spirale	Echelon 1xx-xxxx-xxx	SUA	Medtronic	Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017" , Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru 150cm / lungime totala 155cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sau angulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta maker fluoro safe situat la 90cm de markerul distal Prezinta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofilic pentru lubrificate Rezistenta superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600psi. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017" , Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru 150cm / lungime totala 155cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sau angulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta maker fluoro safe situat la 90cm de markerul distal Prezinta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofilic pentru lubrificate Rezistenta superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600psi. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
13	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Ghid pentru angioplastie tip floppy	ASAHI SHIKAI WAIN-CKX-xxxxxxx	Japonia	ASAHI	Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, diametru de 0,014" , drept sau in forma de J cu lungimi disponibile de 190 si 300cm; marker distal nu mai mic de 3 cm . 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, diametru de 0,014" , drept sau in forma de J cu lungimi disponibile de 190 si 300cm; marker distal nu mai mic de 3 cm . 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

14	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Syncro 2, Syncro 2 Support M003xxxxx	SUA	Stryker	Ghid 0,014" diametru cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Construcția din oțel inoxidabil a miezului ofera control și rezistența la răsucire. Radiopacitate 3 cm ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Lungimi 180 si 300 cm cu virf drept modelabil. Certificat ISO 9001 si CE de la producător. 3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).	Ghid 0,014" diametru cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Construcția din oțel inoxidabil a miezului ofera control și rezistența la răsucire. Radiopacitate 3 cm ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Lungimi 180 si 300 cm cu virf drept modelabil. Certificat ISO 9001 si CE de la producător. 3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).	ISO, CE
15	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Avigo 103-0606-200	SUA	Medtronic	Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara cu suport sport pentru diverse sisteme cu destinatie endovasculara intracerebrala. Capat distal din platina radiopaca cu virf drept (coil) de lungime 5 cm. Virful remodelabil. Lungimea ghidului 205 cm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anelele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara cu suport sport pentru diverse sisteme cu destinatie endovasculara intracerebrala. Capat distal din platina radiopaca cu virf drept (coil) de lungime 5 cm. Virful remodelabil. Lungimea ghidului 205 cm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anelele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
19	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	Nanocross AB14W0xxxxxxx	SUA	Medtronic	Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la varf cu trecere bună prin stenoze (pentru toate lungimile a balonului inclusiv 210mm). diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu. Partea proximală 1.24 ", distală - 0.99". Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominal pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7% Cantitatea pliuilelor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm Deflata rapidă a balonului Posibilitatea de re-pliere a balonului si repositionarea repetata in cateter. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F Diametru virfului distal nu mai mult de 0,016 in. Diametru partii proximale a staffului nu mai mult de 1,24 mm Diametru partii distale a staffului nu mai mult 0.99 mm Ghid compatibil 0,014. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anelele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la varf cu trecere bună prin stenoze (pentru toate lungimile a balonului inclusiv 210mm). diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu. Partea proximală 1.24 ", distală - 0.99". Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominal pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7% Cantitatea pliuilelor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm Deflata rapidă a balonului Posibilitatea de re-pliere a balonului si repositionarea repetata in cateter. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F Diametru virfului distal nu mai mult de 0,016 in. Diametru partii proximale a staffului nu mai mult de 1,24 mm Diametru partii distale a staffului nu mai mult 0.99 mm Ghid compatibil 0,014. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anelele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

20	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Amphirion Deep AMDxxxxxxxxx	SUA	Medtronic	• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018 ". • Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pliurilor pentru micsoarea profilului nu mai putin de 3 mm. • Deflatia rapida a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului si repositionarea repetata in cateter. • Markerii radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Markerii radioopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomiei vasculare tortuoase. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft 90-150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare(pentru toate lungimile a balonului inclusiv 200mm). • Partea proximală 1.24 ", distală - 0.99" • Compatibil cu introductor de 4F și 5F în dependenta de diametru. • Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in. • Diametrul partii proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm. • Diametrul partii distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018 ". • Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pliurilor pentru micsoarea profilului nu mai putin de 3 mm. • Deflatia rapida a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului si repositionarea repetata in cateter. • Markerii radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Markerii radioopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomiei vasculare tortuoase. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft 90-150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare(pentru toate lungimile a balonului inclusiv 200mm). • Partea proximală 1.24 ", distală - 0.99" • Compatibil cu introductor de 4F și 5F în dependenta de diametru. • Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in. • Diametrul partii proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm. • Diametrul partii distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
21	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Admiral Extreme SBLxxxxxxxxxx	SUA	Medtronic	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0–12.0 mm Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului Diametru shaft 5-7Fr Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila: 80, 130cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035" Materialul balonului sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti suplii, fixibili, rezistenti la zgarieturi. Profil minimalizat prin foldarea balonului in 6 pliuri. Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea leziunii si in timpul inflatarii. 2 Markerii radioopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice suprafata exterioara. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0–12.0 mm Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului Diametru shaft 5-7Fr Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila: 80, 130cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035" Materialul balonului sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti suplii, fixibili, rezistenti la zgarieturi. Profil minimalizat prin foldarea balonului in 6 pliuri. Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea leziunii si in timpul inflatarii. 2 Markerii radioopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice suprafata exterioara. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

22	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Pacific Plus PCE 0xxxxxxx	SUA	Medtronic	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala 8atm, RPB 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila: 90, 130, 180 cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Diametru intern pentru introdutor: 4.0 Fr. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala 8atm, RPB 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila: 90, 130, 180 cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Diametru intern pentru introdutor: 4.0 Fr. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
23	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Pacific Plus PCE 0xxxxxxx	SUA	Medtronic	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm Diametru shaft 3.9 Fr-4.2 Fr Lungime utilizabila: 90, 130, 180 cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Diametru intern pentru introdutor: 4 Fr: 4.0-5.0 x 200 mm si 5 Fr: 5.0-7.0 x 250 mm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm Diametru shaft 3.9 Fr-4.2 Fr Lungime utilizabila: 90, 130, 180 cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Diametru intern pentru introdutor: 4 Fr: 4.0-5.0 x 200 mm si 5 Fr: 5.0-7.0 x 250 mm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
26	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cateter Atrioseptostomie SPT00X	Canada	Numed	Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. Diametre 9.5 mm și 13.5 mm. Lungimi 0.95 și 1.35cm. Balonul de 9.5 mm s-ă treacă prin teaca de 5F, iar cel de 13.5 mm - prin teacă de 6 F.Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Lungimea shaftului de 50 cm. Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021". 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat ISO 9001 si CE de la producător. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. Diametre 9.5 mm și 13.5 mm. Lungimi 0.95 și 1.35cm. Balonul de 9.5 mm s-ă treacă prin teaca de 5F, iar cel de 13.5 mm - prin teacă de 6 F.Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Lungimea shaftului de 50 cm. Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021". 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat ISO 9001 si CE de la producător. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
27	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Balon de Valvuloplastie VACSII/ VACSIII Yaxxxxx	Germania	Osypka	Balon noncompleant din polimer, cu markeri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F. Profil mic, constructie axiala. Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. RPB 18 ATM, NP-10 ATM. Diametre disponibile: de la 2 la 25 mm. Lungimi de balon de la 1 la 8 cm. Lungimea shaft - 70, 90, 100 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat ISO 9001 si CE de la producător. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Balon noncompleant din polimer, cu markeri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F. Profil mic, constructie axiala. Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. RPB 18 ATM, NP-10 ATM. Diametre disponibile: de la 2 la 25 mm. Lungimi de balon de la 1 la 8 cm. Lungimea shaft - 70, 90, 100 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat ISO 9001 si CE de la producător. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

28	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	VisiPro PXP35-xxxxxxx	SUA	Medtronic	Stent montat pe balon prin sertizare Stent matrice cu celule deschise Rezistență radială înaltă Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm Markeri tatala la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare Scurtarea dimensiunii stentului este zero sau minimala - obligatoriu Lungimea celulelor in mm: 3,5, 3,6, 3,75 Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm Virf flexibil de forma conica Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului Sift flexibil Cateter de profil scazut Profilul transversal al sistemiei 0,079, 0,081, 0,083, 0,088, 0,092 inch. Balon semicompliant Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea nominală și presiunea de spargere 5% Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm Presiunea nominala, nu mai mult de 8 atm Diametru la presiunea nominala : 5,6,7,8,9, 10 mm Presiunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim 5 pliuri de impachetare ale balonului, pentru micșorarea profilului Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr Compatibilitate cu ghid de 0,035 Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si comune. Studiul sa evalueze pastrarea permeabilitatii de minim 90% dupa mai mult de 6 luni de la implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex ca lungime , grad de stenoza sau restenoza si ocuzie. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anselele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Stent montat pe balon prin sertizare Stent matrice cu celule deschise Rezistență radială înaltă Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm Markeri tatala la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare Scurtarea dimensiunii stentului este zero sau minimala - obligatoriu Lungimea celulelor in mm: 3,5, 3,6, 3,75 Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm Virf flexibil de forma conica Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului Sift flexibil Cateter de profil scazut Profilul transversal al sistemiei 0,079, 0,081, 0,083, 0,088, 0,092 inch. Balon semicompliant Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea nominală și presiunea de spargere 5% Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm Presiunea nominala, nu mai mult de 8 atm Diametru la presiunea nominala : 5,6,7,8,9, 10 mm Presiunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim 5 pliuri de impachetare ale balonului, pentru micșorarea profilului Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr Compatibilitate cu ghid de 0,035 Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si comune. Studiul sa evalueze pastrarea permeabilitatii de minim 90% dupa mai mult de 6 luni de la implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex ca lungime , grad de stenoza sau restenoza si ocuzie. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anselele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata semnătură electronică 3.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).
29	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Everflex Entrust EVX35-xxxxxxx	SUA	Medtronic	Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100, 120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Conectarea vârfurilor celulelor in spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iiese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului in cazul flexiunii in lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markeri din tatala la fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului , numarul markerilor varind in functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079" Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural . Varful flexibil traumatic in forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrarii. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica. Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiade de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate) 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anselele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.	Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100, 120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Conectarea vârfurilor celulelor in spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iiese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului in cazul flexiunii in lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markeri din tatala la fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului , numarul markerilor varind in functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079" Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural . Varful flexibil traumatic in forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrarii. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica. Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiade de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate) 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anselele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.

30	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Pretege Everflex PRP35XXXXXXX	SUA	Medtronic	Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Conectarea vârfurilor celulelor prin spirală (tip comutare) pentru distribuie mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporta. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radiala înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Putere de dezvăluire nu mai mul de 6,3. gmm. Lustruire electrolitică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extinde la deschiderea OBLIGATORIU. Diametrul stentului 5,6,7,8 mm Lungimea stentului 20,30,40,60,80, 100,120,150,200 mm Marker din taniat la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Capetele markerilor nu mai puțin de 4,5,6. din fiecare capăt în funcție de marime. Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare. În timpul divulgării și divulgării precoce. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completă a teacii exterioare OBLIGATORIU.Vârful este atașat la cateterul interior, la dezvăluire stentului vârful și partea interioară a cateterului trece prin stent OBLIGATORIU Lungimea sistemii de livrare, nu mai puțin de 80 – 120 cm Stiflul are mai multe zone de mare flexibilitate Capatul proximal rigid al sistemii de livrare pentru îmbunătățirea împingerii Vârful flexibil atraumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisia a locului de deschidere a stentului Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului Miner ergonomic la sistem de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatica Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079". 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Conectarea vârfurilor celulelor prin spirală (tip comutare) pentru distribuie mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporta. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radiala înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Putere de dezvăluire nu mai mul de 6,3. gmm. Lustruire electrolitică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extinde la deschiderea OBLIGATORIU. Diametrul stentului 5,6,7,8 mm Lungimea stentului 20,30,40,60,80, 100,120,150,200 mm Marker din taniat la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Capetele markerilor nu mai puțin de 4,5,6. din fiecare capăt în funcție de marime. Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare. În timpul divulgării și divulgării precoce. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completă a teacii exterioare OBLIGATORIU.Vârful este atașat la cateterul interior, la dezvăluire stentului vârful și partea interioară a cateterului trece prin stent OBLIGATORIU Lungimea sistemii de livrare, nu mai puțin de 80 – 120 cm Stiflul are mai multe zone de mare flexibilitate Capatul proximal rigid al sistemii de livrare pentru îmbunătățirea împingerii Vârful flexibil atraumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisia a locului de deschidere a stentului Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului Miner ergonomic la sistem de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatica Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079". 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
33	Stent pentru artere renale	Stent pentru artere renale	CONGENT CGB0xxxxx	India	Meril	Stent expandabil pe balon, din otel inoxidabil, taiat cu laser. Tip celule- "diamond shape", celule inchise. Conexiune celule: pentru stent de 5,00 si 6,00mm - 12 celule, 3 conectori; pentru stent de 7,00 mm- 14 celule, 4 conectori. Grosimea stratului 0,18mm. Markerii din aur la ambele capete ale stentului. Lungimi: 12 sau 18mm. Diametre: 5,00; 6,00; 7,00mm. Materialul balonului - nailon. Plierea balonului - 3 pliuri. Stent premonat pe balon. Balon mai mare ca stentul cu 1 mm. Stent amplasat intre markerii balonului. Compatibilitate cu ghid 0,018" sau 0,014". Lungime utila 90 sau 150cm. Segment RX-15cm. Compatibilitate cu teaca 5Fr pentru 5,00 si 6,00mm si 6Fr pentru 7,00mm. Acoperire hidrofila similara mucoasei. Presiune nominala 8-10 atm. RBP-12atm 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Stent expandabil pe balon, din otel inoxidabil, taiat cu laser. Tip celule- "diamond shape", celule inchise. Conexiune celule: pentru stent de 5,00 si 6,00mm - 12 celule, 3 conectori; pentru stent de 7,00 mm- 14 celule, 4 conectori. Grosimea stratului 0,18mm. Markerii din aur la ambele capete ale stentului. Lungimi: 12 sau 18mm. Diametre: 5,00; 6,00; 7,00mm. Materialul balonului - nailon. Plierea balonului - 3 pliuri. Stent premonat pe balon. Balon mai mare ca stentul cu 1 mm. Stent amplasat intre markerii balonului. Compatibilitate cu ghid 0,018" sau 0,014". Lungime utila 90 sau 150cm. Segment RX-15cm. Compatibilitate cu teaca 5Fr pentru 5,00 si 6,00mm si 6Fr pentru 7,00mm. Acoperire hidrofila similara mucoasei. Presiune nominala 8-10 atm. RBP-12atm 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
35	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	Everest ACxxxxx	SUA	Medtronic	Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pisto"l - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare Introducer pentru ghid de angioplastie 0.014". 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pisto"l - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare Introducer pentru ghid de angioplastie 0.014". 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexeale corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

36	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Obtura OBTxF	India	Meril	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -Inchidere mecanică activa -Componente complet bioabsorbabile in maxim 90 de zile -procedura rapida -ușor de utilizat -confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min -dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE: 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -Inchidere mecanică activa -Componente complet bioabsorbabile in maxim 90 de zile -procedura rapida -ușor de utilizat -confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min -dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE: 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
37	Dispozitiv recuperare corp strain	Dispozitiv recuperare corp strain	Amplatzer GooseNeck™ Snare Kit MCxxxx+GNxxxx	SUA	Medtronic	Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidentale Bucula confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radiopac din platina Lungime : 60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidentale Bucula confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radiopac din platina Lungime : 60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
40	Filtru distal pentru protectie embolica	Filtru distal pentru protectie embolica	SpiderFX SPD2-xxx-xxx	SUA	Medtronic	Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrului inferior • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibilă • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtru are libertate de miscare longitudinala si rotatională pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulări ce pot induce vasospasm) • Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat ISO 9001 si CE de la producător5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrului inferior • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibilă • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtru are libertate de miscare longitudinala si rotatională pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulări ce pot induce vasospasm) • Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat ISO 9001 si CE de la producător5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

50	Spirale (coiluri periferice)	Spirale (coiluri periferice)	Concerto™ Helix/3D NVxxxxxxxx/PVxxxxxxxx	SUA	Medtronic	Spire din platina acoperite cu polimer hidrogel expandabil. 2 tipuri de sisteme, detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm si lungimi de 5-10-15-20-30 cm; se ofera cu sistemul de detasare a spirilor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm si lungimi de 2-4-6-10-14 cm. Cresterea volumului dupa activarea hidrogelului : pentru spire de 0.018 - de 5 ori, cele de 0.035 - de 4 ori. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Spire din platina acoperite cu polimer hidrogel expandabil. 2 tipuri de sisteme, detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm si lungimi de 5-10-15-20-30 cm; se ofera cu sistemul de detasare a spirilor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm si lungimi de 2-4-6-10-14 cm. Cresterea volumului dupa activarea hidrogelului : pentru spire de 0.018 - de 5 ori, cele de 0.035 - de 4 ori. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
51	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Solitaire X Stent SFR4-X-XX-XX	SUA	Medtronic	Stent intracranian recuperare autoexpandabil si recuperabil La deschidere stentul sa aibe un design parametric (intrepatrundere) ce permite fixarea trombului in minim 2 planuri. Acest design trebuie sa mentina uniforma dimensiunea celulei de inglobare a trombului si , de asemenea , sa limite elongatia sau scurtarea in timpul livrarii stentului prin microcatheter. Sa fie disponibil in minim 2 variante cu diametru de 4 si 6mm la deschidere si lungime de 20 pana la 40mm Suprafata stentului sa prezinte marcaje din platina pe suprafata acestuia , pozitionate din 10 in 10mm pentru o identificare facila sub control radioscopic. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Stent intracranian recuperare autoexpandabil si recuperabil La deschidere stentul sa aibe un design parametric (intrepatrundere) ce permite fixarea trombului in minim 2 planuri. Acest design trebuie sa mentina uniforma dimensiunea celulei de inglobare a trombului si , de asemenea , sa limite elongatia sau scurtarea in timpul livrarii stentului prin microcatheter. Sa fie disponibil in minim 2 variante cu diametru de 4 si 6mm la deschidere si lungime de 20 pana la 40mm Suprafata stentului sa prezinte marcaje din platina pe suprafata acestuia , pozitionate din 10 in 10mm pentru o identificare facila sub control radioscopic. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
52	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cello 16100x0	SUA	Medtronic	Cateter ghid cu doua lumene, prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051") / 7+ (ID 0.067") / 8F (ID 0.075") si 9F (ID 0.085") si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cateter ghid cu doua lumene, prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051") / 7+ (ID 0.067") / 8F (ID 0.075") si 9F (ID 0.085") si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

53	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	Navien RFXAxxx-xxx-xx	SUA	Medtronic	Compoziție : nitinol coil – pentru menținerea integrității lumenului și rezistența la ovalizare. Suprafața externă sa prezinte un înveliș de poliester pentru stabilitate proximală și flexibilitate distală, iar suprafața internă sa prezinte un înveliș PTFE pentru o manipulare facilă a microcateterelor. Prezintă la capătul distal o zonă flexibilă de minim 8cm. Prezintă minim 1 marker radioopac distal din platina/iridiu Dimensiuni cateter 5F Diametru intern 0.058" Lungimi disponibile 105 , 115 , 125 , 130mm Varf drept Dimensiuni cateter 6F Diametru intern 0.072" , diametru extern 6F Lungimi disponibile 95 , 105 , 115 , 125 , 130mm Varf drept sau angulat 25°. 1.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnătură electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată semnătură electronică 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Compoziție : nitinol coil – pentru menținerea integrității lumenului și rezistența la ovalizare. Suprafața externă sa prezinte un înveliș de poliester pentru stabilitate proximală și flexibilitate distală, iar suprafața internă sa prezinte un înveliș PTFE pentru o manipulare facilă a microcateterelor. Prezintă la capătul distal o zonă flexibilă de minim 8cm. Prezintă minim 1 marker radioopac distal din platina/iridiu Dimensiuni cateter 5F Diametru intern 0.058" Lungimi disponibile 105 , 115 , 125 , 130mm Varf drept Dimensiuni cateter 6F Diametru intern 0.072" , diametru extern 6F Lungimi disponibile 95 , 105 , 115 , 125 , 130mm Varf drept sau angulat 25°. 1.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnătură electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată semnătură electronică 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
54	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	AXIUM xxxxxx xx-xx-xx-3D	SUA	Medtronic	Spirale framing 3D Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145" Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa (open-loop) pentru mentinerea formei Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Dimensiuni : diametru 3-25mm , lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile) Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnatura electronica 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Spirale framing 3D Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145" Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa (open-loop) pentru mentinerea formei Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Dimensiuni : diametru 3-25mm , lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile) Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnatura electronica 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
55	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	AXIUM xxxxx Super Soft xxxxxxxxxxxxSS	SUA	Medtronic	Spirale filling (super-soft) 3D & helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145" Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile) Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnatura electronica 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Spirale filling (super-soft) 3D & helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145" Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile) Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnatura electronica 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
56	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	AXIUM xxxxx Extra Soft xxxxxxxxxxxxES	SUA	Medtronic	Spirale finishing (extra-soft) 3D & helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145" Dimensiuni : diametru 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile) Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnatura electronica 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Spirale finishing (extra-soft) 3D & helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145" Dimensiuni : diametru 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile) Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata semnatura electronica 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

57	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Cadence precision injection cod 103-0304	SUA	Medtronic	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
65	Agent embolic	Agent embolic	Onyx™ Liquid Embolic System 105-7000-0xx	SUA	Medtronic	Agent lichid embolic utilizat pentru malformatii arterio-venoase cerebrale. Cel putin doua variante de viscozitati. Nivel minim de artefacte la Angio-CT. 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Agent lichid embolic utilizat pentru malformatii arterio-venoase cerebrale. Cel putin doua variante de viscozitati. Nivel minim de artefacte la Angio-CT. 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
68	Microcateter 0.017"	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Phenom FGxxx-0615-xx	SUA	Medtronic	Cerințe tehnice:Diametru intern 0.027", 0.021", 0.017".Varf drept sau preformat,Lungime de lucru 150cm ,Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofilic tip Pebax pentru lubricitate sporita,Corpul microcateterului sa fie construit din otel inoxidabil si sa prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil),Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu. 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cerințe tehnice:Diametru intern 0.027", 0.021", 0.017".Varf drept sau preformat,Lungime de lucru 150cm ,Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofilic tip Pebax pentru lubricitate sporita,Corpul microcateterului sa fie construit din otel inoxidabil si sa prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil),Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu. 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
69	Microcateter cu virf detasabil1.5,3,5 cm	Microcateter compatibil DMSO	Apollo 105-509x-000	SUA	Medtronic	Cerințe tehnice: Diametru intern : 0.013". Diametrul extern vârf: 1.5F. Directionabil de flux. Lungime totala: 165 cm. Vârf detaşabil in 3 lungimi disponibile : 1.5, 3 si 5 cm. 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cerințe tehnice: Diametru intern : 0.013". Diametrul extern vârf: 1.5F. Directionabil de flux. Lungime totala: 165 cm. Vârf detaşabil in 3 lungimi disponibile : 1.5, 3 si 5 cm. 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

70	Balon Supercompliant	Cateter intracerebral cu balon compliant	Hyperglide 104-4xxx	SUA	Medtronic	Cerințe tehnice: Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm,Diametrul balonului:trebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml,Balonultrebuie sa fie compliant,Trebuie sa ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflataia rapida a balonului,Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cerințe tehnice: Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm,Diametrul balonului:trebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml,Balonultrebuie sa fie compliant,Trebuie sa ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflataia rapida a balonului,Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
71	Balon Extracompliant	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Hyperform 104-4xxx	SUA	Medtronic	Cerințe tehnice: Balon super compliant care trebuie sa faca ocluzie perfecta a bifurcatilor si a anevrismelor terminale,Trebuie sa ofere navigare usoara, stabilitate ridicata sigrad foarte bun de torsiune,Trebuie sa fie posibila deflataia rapida a balonului,Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm,Lungimea balonului trebuie sa fie: 7-20 mm,Diametrul balonului:trebuie sa fie: 3-7 mm,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cerințe tehnice: Balon super compliant care trebuie sa faca ocluzie perfecta a bifurcatilor si a anevrismelor terminale,Trebuie sa ofere navigare usoara, stabilitate ridicata sigrad foarte bun de torsiune,Trebuie sa fie posibila deflataia rapida a balonului,Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm,Lungimea balonului trebuie sa fie: 7-20 mm,Diametrul balonului:trebuie sa fie: 3-7 mm,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
72	Microghid 0.008"	Microghid compatibil DMSO	Mirage 103-0608	SUA	Medtronic	Cerințe tehnice: Microghid compatibil 0.008" : hidrofilic, vârf radiopac formatabil extra soft, torquer si introducer 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cerințe tehnice: Microghid compatibil 0.008" : hidrofilic, vârf radiopac formatabil extra soft, torquer si introducer 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
73	Microghid 0.014"	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate	Avigo 103-0606-200	SUA	Medtronic	Cerințe tehnice: Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Portiunea distala aghidului este hirdofila. Lungimea ghidului 205 cm lungimea capatului distal (coil) este 5 cm 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cerințe tehnice: Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Portiunea distala aghidului este hirdofila. Lungimea ghidului 205 cm lungimea capatului distal (coil) este 5 cm 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE
74	Ghid 0.010"	Ghid 0.010" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Syncro 2, Syncro 2 Support M003xxxxx	SUA	Stryker	Cerințe tehnice: Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Portiunea distala aghidului este hirdofila. Lungimea ghidului 200 cm lungimea capatului distal (coil) este 10 cm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Cerințe tehnice: Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Portiunea distala aghidului este hirdofila. Lungimea ghidului 200 cm lungimea capatului distal (coil) este 10 cm. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	ISO, CE

79	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru tip B	Everest ACxxxx	SUA	Medtronic	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. 1. Conține: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu arpioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil- copie confirmată prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată semnătură electronică 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. 1. Conține: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu arpioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil- copie confirmată prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată semnătură electronică 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).	ISO, CE
83.1	Stentgraft Aorta Abdominala (set)EVAR	Stentgraft Aorta Abdominala (set)EVAR	Endurant II ETWxxxxCxxxEE/ETLW16xxCxxxEE/E TEWxxxxC82EE/ETCFxxxxC49EE/ETTF xxxxC70EE/ETUFxx14C102EE/SENSH2 628W/REL46	SUA	Medtronic	Set de probe și instrumente endovasculară pentru protezarea aortei abdominale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea înlocuirii pieselor adiționale: extensii iliac, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliacă, occludere. Furnizorul se obligă sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului în funcție de anatomia pacientului. Compatibil cu tehnica ChEVAR pentru cauterul cu diametrul zonei de fixare proximală 2 mm și angulatură inferoantră 150° precum și pentru fixarea cu endobancor spirală. Material: spire nitinol, graft din polietilenă multilaminat cu porozitate scăzută, suturi de imbinare din polietilenă și poliuretana cu greutate moleculară mare. Rand de spire proximal în forma de M cu proprietăți de susținere a apozitiei uniforme la perete și impedimentarea curării la angulatură anastomotică. Accesorii suplimentare prevăzute cu agățatori de fluide. Pânza de stent însoțită de o corțină minim 7.8 spire de ancorare pentru distribuția radială a apozitiei în cat mai multe puncte, înălțimea spirelor sa corespundă unei zone de fixare de max. 12cm. Marker radiopac: între spire, la marginea proximală a părții de graft. Marker radiopac: adițional pentru orientarea sistemului de livrare. Marker radiopac pentru suprapunerea pieselor adiționale (corespunzător zonelor de suprapunere și margini distale). Suprapunerea sa se realizeze între 1 și 5 cm, corespunzător 3/4 răsleat de stent. Mecanism de siguranță pentru eliberarea rapidă la plasarea stent-graftului (3 tempi): stent-graftul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar după ce se desface 1/2 cm (respectiv 1/2 răsleat) stent și se verifică poziționarea. Rând permiș micșurări de ajustare. Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completă a vârfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe ramă, separat de manșonul clășat de descurtă stent-graftul la toată lungimea. Piesa principală bifurcată: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire 124-160mm, diametre cateter 18 și 20F. Contrastulante: diametre proximale unite 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi între 82-199 mm, diametre cateter 14F și 16F. Extensii iliac: diametre proximale și distale egale, de 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 42cm diametre cateter 14-16-18F. Extensii aortice: diametre proximale și distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 40mm, diametre cateter 18 și 20F. Agățătoare abdominale: diametre proximale și distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 și 20F. Accesorii specifice include: 1. Tăcușă introdusă în cavitatea cu proprietăți hemostatice superioare, opțienă dintr-un material de 10 mm, mecanism de închidere pe mărșă dilatabilă. Suport răsleat, acoperire hidrofilă. Flexibilitate sporită pasaj facil în zonele cu anatomie dificilă sau cu înălțări. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12F la 20F. Compatibilitate cu gel de 0.035" - 2 bucati 2. Balon compiant, diametre la inflație 10-46 mm, shaft 8 F, lungime utilă 100 cm, ghid de maxim 0.035". Recomandări de producător pentru utilizarea acestor produse și abilitățile necesare pentru utilizarea temporară. Modelarea endograft și suportul în reducerea endoleak. Reutilizabil în timpul procedurii - 1 buci. Furnizorul sa asigure instruirea echipelor medicale și asistența tehnică la primele 10 implantări gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. "Pentru dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agenției Medicamentale și Dispozitivelor Medicale - www.ame.gov.md), semnal electronic "Pentru dispozitive medicale care nu sunt înregistrate în Republica Moldova (nu se reglează în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta următoarele documente: Certificat de la producător cu atașat calitatea produsului ISO 13485 - valabil la data deschiderii ofertei - copie confirmată prin semnatura electronică. "Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil la data deschiderii ofertei - copie confirmată prin semnatura electronică. " Documente confirmative: Catalogul Broșurei Informații Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.	Set de probe și instrumente endovasculară pentru protezarea aortei abdominale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea înlocuirii pieselor adiționale: extensii iliac, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliacă, occludere. Furnizorul se obligă sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului în funcție de anatomia pacientului. Compatibil cu tehnica ChEVAR pentru cauterul cu diametrul zonei de fixare proximală 2 mm și angulatură inferoantră 150° precum și pentru fixarea cu endobancor spirală. Material: spire nitinol, graft din polietilenă multilaminat cu porozitate scăzută, suturi de imbinare din polietilenă și poliuretana cu greutate moleculară mare. Rand de spire proximal în forma de M cu proprietăți de susținere a apozitiei uniforme la perete și impedimentarea curării la angulatură anastomotică. Accesorii suplimentare prevăzute cu agățatori de fluide. Pânza de stent însoțită de o corțină minim 7.8 spire de ancorare pentru distribuția radială a apozitiei în cat mai multe puncte, înălțimea spirelor sa corespundă unei zone de fixare de max. 12cm. Marker radiopac: între spire, la marginea proximală a părții de graft. Marker radiopac: adițional pentru orientarea sistemului de livrare. Marker radiopac pentru suprapunerea pieselor adiționale (corespunzător zonelor de suprapunere și margini distale). Suprapunerea sa se realizeze între 1 și 5 cm, corespunzător 3/4 răsleat de stent. Mecanism de siguranță pentru eliberarea rapidă la plasarea stent-graftului (3 tempi): stent-graftul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar după ce se desface 1/2 cm (respectiv 1/2 răsleat) stent și se verifică poziționarea. Rând permiș micșurări de ajustare. Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completă a vârfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe ramă, separat de manșonul clășat de descurtă stent-graftul la toată lungimea. Piesa principală bifurcată: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire 124-160mm, diametre cateter 18 și 20F. Contrastulante: diametre proximale unite 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi între 82-199 mm, diametre cateter 14F și 16F. Extensii iliac: diametre proximale și distale egale, de 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 42cm diametre cateter 14-16-18F. Extensii aortice: diametre proximale și distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 40mm, diametre cateter 18 și 20F. Agățătoare abdominale: diametre proximale și distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 și 20F. Accesorii specifice include: 1. Tăcușă introdusă în cavitatea cu proprietăți hemostatice superioare, opțienă dintr-un material de 10 mm, mecanism de închidere pe mărșă dilatabilă. Suport răsleat, acoperire hidrofilă. Flexibilitate sporită pasaj facil în zonele cu anatomie dificilă sau cu înălțări. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12F la 20F. Compatibilitate cu gel de 0.035" - 2 bucati 2. Balon compiant, diametre la inflație 10-46 mm, shaft 8 F, lungime utilă 100 cm, ghid de maxim 0.035". Recomandări de producător pentru utilizarea acestor produse și abilitățile necesare pentru utilizarea temporară. Modelarea endograft și suportul în reducerea endoleak. Reutilizabil în timpul procedurii - 1 buci. Furnizorul sa asigure instruirea echipelor medicale și asistența tehnică la primele 10 implantări gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. "Pentru dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agenției Medicamentale și Dispozitivelor Medicale - www.ame.gov.md), semnal electronic "Pentru dispozitive medicale care nu sunt înregistrate în Republica Moldova (nu se reglează în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta următoarele documente: Certificat de la producător cu atașat calitatea produsului ISO 13485 - valabil la data deschiderii ofertei - copie confirmată prin semnatura electronică. "Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil la data deschiderii ofertei - copie confirmată prin semnatura electronică. " Documente confirmative: Catalogul Broșurei Informații Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.	ISO, CE
83.2	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Back-up Meier Guide	SUA	Boston Scientific	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canalizarea stentgrafturilor. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-confirmată prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura electronică; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile). 2. Certificat ISO 9001 si CE de la producător. 3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canalizarea stentgrafturilor. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-confirmată prin semnatura electronică; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura electronică; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile). 2. Certificat ISO 9001 si CE de la producător. 3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).	ISO, CE
88.1	Șunt ventriculo – peritoneal impregnat de antibiotic	Șunt ventriculo – peritoneal impregnat de antibiotic	Ares Antibiotic-Impregnated Catheter Kit; Delta Valve Regular cu Bioglide 95001+ 92823	SUA	Medtronic	Pentru maturi,steril,apirogen, impregnat de antibiotic(rifampin si clindamicina). Dimensiuni: cateterul ventricular: lungime 23 cm; diametru extern 2.5mm; diametru intern 1.3mm. Dimensiuni cateterul peritoneal: lungime 120 cm; diametru extern 2.5mm; diametru intern 1.3mm. Valva tip burr-hole (standard international), pompa cu presiunea medie.	Pentru maturi,steril,apirogen, impregnat de antibiotic(rifampin si clindamicina). Dimensiuni: cateterul ventricular: lungime 23 cm; diametru extern 2.5mm; diametru intern 1.3mm. Dimensiuni cateterul peritoneal: lungime 120 cm; diametru extern 2.5mm; diametru intern 1.3mm. Valva tip burr-hole (standard international), pompa cu presiunea medie.	ISO, CE
88.2	Consumabile pentru intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei	Șunt ventriculo- atrial	catater ventricular + valva delta presiune medie burr hole+cateter cardiac 41101+42544/42534+43418	SUA	Medtronic	Pentru maturi,steril,apirogen.Bariu impregnat, tip burr-hole (standard international), presiune medie.Cateter impregnat cu substanta,care Ro contrast si adaptata pentru instalare endovascular/atrial.Dimensiunile cateterului ventricular: lungime 23cm, diametru extern 2.5mm, diametru intern 1.3mm. Dimensiuni cateter atrial: lungime 60cm; diametru exter 2.2mm; diametru intern 1.1mm.	Pentru maturi,steril,apirogen.Bariu impregnat, tip burr-hole (standard international), presiune medie.Cateter impregnat cu substanta,care Ro contrast si adaptata pentru instalare endovascular/atrial.Dimensiunile cateterului ventricular: lungime 23cm, diametru extern 2.5mm, diametru intern 1.3mm. Dimensiuni cateter atrial: lungime 60cm; diametru exter 2.2mm; diametru intern 1.1mm.	ISO, CE
88.3	Șunt ventriculo-peritoneal	Șunt ventriculo-peritoneal	Sistem Delta ventriculo-peritoneal cu valva de presiune medie 25131-5	SUA	Medtronic	Pentru maturi,steril,apirogen.Bariu impregnat, tip burr-hole (standard international), presiune medie.Cateter impregnat cu substanta,care Ro contrast si adaptata pentru instalare peritoneala. Dimensiunile cateterului ventricular: lungime 23cm, diametru extern 2.5mm, diametru intern 1.3mm. Dimensiuni cateter peritoneal: lungime 110cm; diametru exter 2.5mm; diametru intern 1.1mm.	Pentru maturi,steril,apirogen.Bariu impregnat, tip burr-hole (standard international), presiune medie.Cateter impregnat cu substanta,care Ro contrast si adaptata pentru instalare peritoneala. Dimensiunile cateterului ventricular: lungime 23cm, diametru extern 2.5mm, diametru intern 1.3mm. Dimensiuni cateter peritoneal: lungime 110cm; diametru exter 2.5mm; diametru intern 1.1mm.	ISO, CE

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** Dmitrii Kojevnikov **În calitate de:** Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1637327903323 din 21.12.2021												
Obiectul achiziției: privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Microcatetere	Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	20	buc.	5 508.00	5 948.64	110 160.00	118 972.80	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	110 160.00	118 972.80				
8	Microcatetere	Microcatetere livrare spirale	10	buc.	4 657.50	5 030.10	46 575.00	50 301.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	46 575.00	50 301.00				
13	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Ghid pentru angioplastie tip floppy	40	buc.	5 130.00	5 540.40	205 200.00	221 616.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	205 200.00	221 616.00				
14	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	20	buc.	5 544.00	5 987.52	110 880.00	119 750.40	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	110 880.00	119 750.40				
15	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	20	buc.	5 718.35	6 175.82	114 367.00	123 516.40	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	114 367.00	123 516.40				
19	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	190	buc.	2 622.00	2 831.76	498 180.00	538 034.40	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	498 180.00	538 034.40				
20	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	30	buc.	3 277.50	3 539.70	98 325.00	106 191.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	98 325.00	106 191.00				
21	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	150	buc.	1 835.40	1 982.23	275 310.00	297 334.50	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	275 310.00	297 334.50				
22	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	30	buc.	2 496.60	2 696.33	74 898.00	80 889.90	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	74 898.00	80 889.90				

23	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	20	buc.	2 496.60	2 696.33	49 932.00	53 926.60	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	49 932.00	53 926.60				
26	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	5	buc.	9 511.43	10 272.34	47 557.15	51 361.70	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	47 557.15	51 361.70				
27	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	40	buc.	8 108.10	8 756.75	324 324.00	350 270.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	324 324.00	350 270.00				
28	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	65	buc.	6 993.00	7 552.44	454 545.00	490 908.60	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	454 545.00	490 908.60				
29	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	30	buc.	9 013.20	9 734.26	270 396.00	292 027.80	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	270 396.00	292 027.80				
30	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	140	buc.	8 169.60	8 823.17	1 143 744.00	1 235 243.80	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	1 143 744.00	1 235 243.80				
33	Stent pentru artere renale	Stent pentru artere renale	35	buc.	4 162.50	4 495.50	145 687.50	157 342.50	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1		
						Total lot	145 687.50	157 342.50				
35	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	250	buc.	574.75	620.73	143 687.50	155 182.50	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	143 687.50	155 182.50				
36	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	400	buc.	1 916.25	2 069.55	766 500.00	827 820.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	766 500.00	827 820.00				
37	Dispozitiv recuperare corp strain	Dispozitiv recuperare corp strain	2	buc.	10 488.00	11 327.04	20 976.00	22 654.08	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	20 976.00	22 654.08				
40	Filtru distal pentru protectie embolica	Filtru distal pentru protectie embolica	50	buc.	11 851.44	12 799.56	592 572.00	639 978.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	592 572.00	639 978.00				
50	Spirale (coiluri periferice)	Spirale (coiluri periferice)	15	buc.	7 558.20	8 162.86	113 373.00	122 442.90	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	113 373.00	122 442.90				
51	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	10	buc.	30 685.00	33 139.80	306 850.00	331 398.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	306 850.00	331 398.00				

52	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	10	buc.	12 918.10	13 951.55	129 181.00	139 515.50	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	129 181.00	139 515.50				
53	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	20	buc.	12 210.00	13 186.80	244 200.00	263 736.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	244 200.00	263 736.00				
54	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	buc.	7 478.40	8 076.67	149 568.00	161 533.40	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	149 568.00	161 533.40				
55	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	buc.	7 478.40	8 076.67	149 568.00	161 533.40	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	149 568.00	161 533.40				
56	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	buc.	7 478.40	8 076.67	149 568.00	161 533.40	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	149 568.00	161 533.40				
57	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	3	buc.	1 541.28	41 614.56	4 623.84	124 843.68	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	4 623.84	124 843.68				
65	Agent embolic	Agent embolic	7	buc.	14 986.25	16 185.15	104 903.75	113 296.05	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	104 903.75	113 296.05				
68	Microcateter 0.017"	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	3	buc.	13 809.20	14 913.94	41 427.60	44 741.82	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	41 427.60	44 741.82				
69	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm	Microcateter compatibil DMSO	2	buc.	10 100.40	10 908.43	20 200.80	21 816.86	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	20 200.80	21 816.86				
70	Balon Supercompliant	Cateter intracerebral cu balon compliant	2	buc.	10 647.60	11 499.41	21 295.20	22 998.82	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	21 295.20	22 998.82				
71	Balon Extracompliant	Cateter intracerebral cu balon super compliant	2	buc.	10 647.60	11 499.41	21 295.20	22 998.82	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	21 295.20	22 998.82				
72	Microghid 0.008"	Microghid compatibil DMSO	2	buc.	5 872.90	6 342.73	11 745.80	12 685.46	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	11 745.80	12 685.46				

73	Microghid 0.014"	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate	10	buc.	5 718.35	6 175.82	57 183.50	61 758.20	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	57 183.50	61 758.20				
74	Ghid 0.010"	Ghid 0.010" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	3	buc.	5 544.00	5 987.52	16 632.00	17 962.56	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	16 632.00	17 962.56				
79	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru tip B	200	buc.	574.75	620.73	114 950.00	124 146.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	114 950.00	124 146.00				
83.1	Stentgraft aorta abdominala	Stentgraft Aorta Abdominala (set)EVAR	3	buc.	209 000.00	225 720.00	627 000.00	677 160.00	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
83.2		Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	6	buc.	1 672.00	1 805.76	10 032.00	10 834.56	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	637 032.00	687 994.56				
88.1	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei	Șunt ventriculo – peritoneal inpregenat de antibiotic	3	buc.	20 276.80	21 898.94	60 830.40	65 696.82	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
88.2		Șunt ventriculo- atrial	15	buc.	9 788.80	10 571.90	146 832.00	158 578.50	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
88.3		Șunt ventriculo-peritoneal	10	buc.	7 166.80	7 740.14	71 668.00	77 401.40	începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului	33100000-1	-	-
						Total lot	279 330.40	301 676.72				
TOTAL Oferta							8 066 744.24	8 831 934.13				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:**

ocds-b3wdp1-MD-1637327903323 din 21.12.2021

adruul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Va prezenta mostre in decurs de 5 zile de la solicitare
- Va înregistra în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate până la momentul livrării acestora.
- Termenul de valabilitate inițial la momentul livrării va fi cel puțin 80%

Data completării: 20.12.2021

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)