

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP nr. ocds-b3wbp1-MD-1604070434355 din 30.10.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1						
				Caracteristici tehnice Echivalent modelului de tractor LS Plus 100 CABIN Tip motor - 4-timp Injectie directa racire cu apa Putere (CP) – nu mai puțin de 95 Turatie (rpm) – 2300 Capacitate cilindrica (cc) - 3200 - Turbo + Intercooler Rezervor combustibil (l) – 100 Transmisie - sincronizare transfer Numar de viteze - 32 viteze inainte / 32 viteze spate Frane - Multi Disc Directie - servodirectie hidrostatica Tip priza putere – independent Priza putere spate (rpm) (3-Optiune kit) - 540/750/1000 Greutate totala fara balast (kg) – nu mai puțin de 3400 Valve de control: 3 perechi de valve de control Acces facil la comenzi: 1. Comutator 4WD 2. Comutator electro-hidraulic de blocare differential 3. PTO automat/manual 4. Mod lucru sau mers Maneta principala viteze: Să asigure capacitatea de operare optimă prin schimbarea vitezelor. Buton de schimbare High/Low Buton convenabil de schimbare High/Low nu are nevoie de ambreiaj și	Caracteristici tehnice Model: Plus 100 cu Cabina, Aer conditionat, filtrii de carbon pentru filtrarea aerului, scaun cu amortizare cu reglarea greutateii si sistem audio cu 4 boxe Motor: Iveco NEF-71TAA în 4-timp Sistem de injectie: Injectie directa Sistem de răcire: racire cu lichid Putere (CP) – 97, cuplul 398 N.m/1300 rpm Turatii nominale (rpm) – 2300 Capacitate cilindrica (cc) - 4485 -Turbosuflanta +Intercooler Rezervor combustibil (l) – 100 Transmisie - sincronizare transfer Ambreiaj: multi-disc in baie de ulei (versiunea cu Power Shuttle) Cutie de viteze: cu inversor Numar de viteze – 32 viteze inainte / 32 viteze spate Sistem de frinare - Multi Disc în baie de ulei Sistem de directie - servodirectie hidrostatica Tip priza putere – independent Priza putere spate (rpm) (3-Optiune kit) – 3 viteze 1. 540 la 1958 prm ale motorului 2. 750 la 2132 rpm ale motorului 3. 1000 la 2125 rpm ale motorului Greutate totala fara balast (kg) - 3402 Valve de control: 3 perechi de valve de control Acces facil la comenzi: 1. Comutator 4WD/2WD	
Achiziționarea tractorului, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți				Plus 100	Coreea de Sud	LS Mtron LTD



			sprijină F24 x R24 gama larga de schimbarea vitezelor (F40 x R40) Joystick incarcator: PTO independent: Să ofere posibilitatea de a utiliza priza de putere chiar si cind este apasat ambreajul. Servodirectie hidrostatică cu înclinare. Termen de garanție – minim 24 luni Compatibil cu tocătorul de cioturi: - Producătorul: Has Tarim (Turcia) - Model: Kok Canavari	2. Comutator electro-hidraulic de blocare differential 3. PTO automat/manual 4. Mod "lucru" sau "Mers" Maneta principala viteze: Asigură capacitatea de operare optimă prin schimbarea vitezelor. Buton de schimbare High/Low montat pe schimbătorul de viteze, convenabil de schimbare High/Low fără apăsarea de ambreiajului și sprijină F24 x R24 gama larga de schimbarea vitezelor (F40 x R40) Joystick pentru incarcator: cu 3 funcții, inclus în cabină PTO independent: Oferă posibilitatea de a utilize priza de putere chiar si cind este apasat ambreajul. Servodirectie hidrostatică cu înclinare Termen de garanție – 24 luni Acest tractor este compatibil cu tocătorul de cioturi: - Producătorul: Has Tarim (Turcia) - Model: Kok Canavari	
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Ozontech Impex", Adresa: MD3702, R. Moldova, or. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

