

Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L		
Descriere	Descriere : Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.	
		Model propus: EKT 2x725 DM000578865
Parametru	Parametru Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică propusa
Configurație	mobil	Da, corespunde
Capacitatea internă a camerei	în intervalul de 500–700 litri, cu o toleranță maximă de $\pm 10\%$	Da, corespunde, capacitatea internă: 638 litri
Număr de rafturi	≥ 6	Da, corespunde, sunt incluse 6 rafturi
Ușă Număr	≥ 2	Da, corespunde
Transparentă	obligatoriu	Da, corespunde
Mecanism blocare	blocare cu cheie	Da, corespunde
Roți	≥ 4	Da, corespunde
Frâne	≥ 2	Da, corespunde
Lumină interior	obligatoriu	Da, corespunde, lumina interioara LED
Construcție interioară	materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare	Da, corespunde, construcție interioara – Otel inoxidabil
Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă	Da, corespunde construcția exterioara- otel inoxidabil, vopsita cu vopsea electrostatica
Afișaj	Afișaj temperatură digital	Da, corespunde
Alarmer	acustică	Da, corespunde
	vizuală	Da, corespunde
Răcire	ventilată	Da, corespunde
Temperatura reglabilă	$+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$	Da, corespunde
Omogenitatea/uniformitatea termică	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	Da, corespunde, $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Alimentare	220 V, 50 Hz	Da, corespunde
Refrigerent	fără CFC / HCFC	Da, corespunde, fără CFC/HCFC, tip de refrigerant R134a
Zgomot	$< 55 \text{ dB}$	Da, corespunde, 48 dB