




Numărul procedurii de achiziție **21015812** din **06 decembrie 2019**


Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament de sonorizare, iluminare și sistem video**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
	1 – Sistem de sonorizare						
	1.1 - Echipamente de control al sunetului						
	- Digital audio mixer	QU-24	Great Britain/ China	Allen&Heat	Digital audio mixer; 24 mono linie/micrifon intrări + 3 st linie intrări, 20 balanced XLR ieșiri; 4 efect acustic digital; parametric EQ la fiecare intrare, compress/gate la fiecare intrare; conexiune digitală prin cablu UTP CAT5 cu stagebox; Garantie min 1 an	Digital audio mixer; 24 mono linie/micrifon intrări 3 stereo linie intrări, 20 balanced XLR ieșiri; 4 efect acustic digital; parametric EQ la fiecare intrare, compress/gate la fiecare intrare; Stereo Matrix iesiri AES Digital iesire conexiune digitală prin cablu UTP CAT5 cu stagebox; 25 Motor Faders 800×480 Touchscreen 10 Soft Keys	
3230000-6	- Digital stage box este o interfață audio a mixerului digital	AR2412	Great Britain/ China	Allen&Heat	Digital stage box este o interfață audio a mixerului digital; conectare cu mixerul prin cablu UTP CAT 5; 24 balanced XLR intrări si 12 balanced XLR ieșiri; 19"rack / 3U; Garantie min 1 an	Garantie 1 an Digital stage box este o interfață audio a mixerului digital; conectare cu mixerul prin cablu UTP CAT 5; 24 balanced XLR intrări 12 balanced XLR ieșiri; 19"rack / 3U; Garantie 1 an	

<p>- Procesor digital de control si management al boxelor</p>	<p>DX4008</p>	<p>Italia</p>	<p>RCF</p>	<p>Procesor digital de control si management al boxelor ; 4 intrări/8 ieșiri; crossover, 6 parametric EQ pu fiecare in/ies, limiter la fiecare ieșire; rezoluție digitală: 48KHz/96KHz-24bit; diapazonă dinamică: 115dB; un software special pentru configurare și gestionare (gratuit); 19" rack/1U; Garantie min 1 an</p>	<p>Procesor digital de control si management al boxelor ; 4 intrări/8 ieșiri; crossover, 6 parametric EQ pu fiecare in/ies, limiter la fiecare ieșire; rezoluție digitală: 48KHz/96KHz-24bit; diapazonă dinamică: 115dB; un software special pentru configurare și gestionare (gratuit); 19" rack/1U Garantie 1 an</p>
<p>- 19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă</p>	<p>RACK6U/S</p>	<p>Moldova</p>	<p>Eventika</p>	<p>19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă</p>	<p>Formfactor 19"6 U working height 40 cm Built-in depth Material: 7 mm birch multiplex Stepless rack rail 22 x 22 mm and 25 x 25 mm aluminium profile 2 lids 2 folding handles 4 snap locks</p>
<p>1.2 - Sistem de amplificare sonoră</p>				<p>1.2- Sistem de amplificare sonoră</p>	
<p>- Box activ cu 2 căi; ≥1400W</p>	<p>NXL-44A</p>	<p>Italy</p>	<p>RCF</p>	<p>Box activ cu 2 căi; difuzoare 3x10"+3"; 1400W max; interval de frecvență 65Hz-20KHz; SPL 134dB; 90°x30°; 1056x201x274 mm; ≤27 kg; Garantie min 2 ani</p>	<p>Box activ cu 2 căi; difuzoare 3x10"+3"; RMS -1400W max; interval de frecvență 45Hz-20KHz; SPL 134dB; 90°x30°; 1056x201x274 mm; Garantie 2 ani</p>
<p>- Box activ cu 2 căi; ≥700W</p>	<p>HDL-10A</p>	<p>Italy</p>	<p>RCF</p>	<p>Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8"+2"; 700W max; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; 100°x15°; 569x294x434 mm; ≤20.5 kg; Garantie 3 ani</p>	<p>Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8"+2"; RMS -700W max; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; 100°x15°; 569x294x434 mm; Garantie 3 ani</p>
<p>- Suspensie pentru boxe active</p>	<p>FL-B NXL 44</p>	<p>Italy</p>	<p>RCF</p>	<p>Suspensie pentru boxe active</p>	<p>Suspensie pentru boxe active</p>
<p>- Box subwoofer activ;</p>	<p>HDL 18-AS</p>	<p>Italy</p>	<p>RCF</p>	<p>Box subwoofer activ; difuzor 18"; 2000W max; interval de frecvență 30 Hz-140 Hz; SPL</p>	<p>Box subwoofer activ; difuzor 18"; RMS 2000W max;</p>

- Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	Accessorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat						
2 - Sistem de iluminare	2 - Sistem de iluminare						
2.1 - Echipament de control al luminii	2.1 - Echipament de control al luminii						
- Consola de control de iluminare de grad înalt	Consola de control de iluminare de grad înalt; de înaltă rezoluție pliabilă cu ecran tactil industrial 15.6"; senzor tactil de 3,5 "pentru acces rapid la parametre directe, 4 codificatoare digitale, 8 taste funcționale, 4 universuri DMX directe din consola; 20 DMX de universuri prin Artnet și sACN; Garanție 2 ani	OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS	Netherland		Obsidian NX2		
- Nodul Ethernet-DMX cu 4 DMX universuri	Nodul Ethernet-DMX cu 4 DMX universuri; Art-Net ieșire, sACN și RDM compatibile cu sistemele de control DMX 512; Garanție 2 ani	Elation Professional	China		Enode -4		
- Amplificator al semnalului cu 4 canale	Amplificator al semnalului cu 4 canale DMX cu 3 & 5 pini XLR conectoare	Showtec	China		Showtec DB1-4 RDM		
2.2 - Echipamente de iluminat	2.2 - Echipamente de iluminat						
- Dispozitiv de iluminat "Cap WASH"	Dispozitiv de iluminat "Cap WASH"; o singură sursă LED 120W RGBW; 7°-55° zoom motorizat; fără pâlpare mod pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; durata medie a LED-ului de ≥100.000 ore; 4,508 LUX 419 FC @ 16,4' (5m) min zoom -270 LUX 25 FC @ 16,4' (5m) max zoom Garanție 3 ani	Elation Professional	China		Fuze Wash Z120		



	<p>Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense; o singură sursă de lumină LED 150W color temp - 5,600 K; 15°-38° zoom, manuală și diminuare controlată de DMX; incluse usi de 8-leaf hambar si suport pentru rama gel; fără pâlpare pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; ≥ 50.000 de ore de viață medie a LED-ului, Garantie 5 ani</p>	<p>Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense; o singură sursă de lumină LED 150W 5,600 K; 15°-38° zoom, manuală și diminuare controlată de DMX; incluse usi de 8-leaf hambar si suport pentru rama gel; fără pâlpare pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; ≥ 50.000 de ore de viață medie a LED-ului, Garantie min 2 ani</p>	<p>Elation Professional</p>	<p>China</p>	<p>KL Fresnel 6 CW</p>	<p>- Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense"</p>	
	<p>Dispozitiv de iluminat "Cap Beam"; RGB LED Engine 50W; 16-bit continuu de rotire pan / înclinare 360 °, 3° Beam Angle; 2x roată de gobo; fără pâlpare mod pentru TV și film; 61,300 LUX 5,695 FC @ 16.4' (5m); ≥50.000 de ore de viață medie a LED-ului, Garantie 2 ani</p>	<p>Dispozitiv de iluminat "Cap Beam"; RGB LED Engine 50W; 16-bit continuu de rotire pan / înclinare 360 °, 3° Beam Angle; 2x roată de gobo; fără pâlpare mod pentru TV și film; 61,300 LUX 5,695 FC @ 16.4' (5m); ≥50.000 de ore de viață medie a LED-ului, Garantie min 2 ani</p>	<p>Elation Professional</p>	<p>China</p>	<p>DARTZ 360</p>	<p>- Dispozitiv de iluminat "Cap Beam"</p>	
	<p>Dispozitiv de iluminat "Led PAR"; RGBW COB LED Engine 60W; 7°-39° zoom motorizat fără pâlpare mod pentru TV și film; 61,300 LUX 5,695 FC @ 16.4' (5m); ≥50.000 de ore de viață medie a LED-ului; 3,813 LUX 354 FC @ 9.8' (3m) (Min. Zoom) 228 LUX 21 FC @ 9.8' (3m) (Max. Zoom); incluse usi de 4-leaf hambar si suport pentru rama gel, Garantie 3 an</p>	<p>Dispozitiv de iluminat "Led PAR"; RGBW COB LED Engine 60W; 7°-39° zoom motorizat fără pâlpare mod pentru TV și film; 61,300 LUX 5,695 FC @ 16.4' (5m); ≥50.000 de ore de viață medie a LED-ului; 3,813 LUX 354 FC @ 9.8' (3m) (Min. Zoom) 228 LUX 21 FC @ 9.8' (3m) (Max. Zoom); incluse usi de 4-leaf hambar si suport pentru rama gel, Garantie min 2 an</p>	<p>Elation Professional</p>	<p>China</p>	<p>Fuze Par Z60</p>	<p>- Dispozitiv de iluminat LED PAR</p>	
<p>2.3 - Cabluri și accesorii</p>	<p>- Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 2m</p>	<p>2.3 - Cabluri și accesorii</p> <p>- Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 2m</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>China</p>	<p>DAP FL84 - DMX/AES-EBU-2</p>	<p>- Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 2m</p>	
	<p>- Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m</p>	<p>- Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>China</p>	<p>DAP FL84 - DMX/AES-EBU-6</p>	<p>- Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m</p>	

						(lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz, Garantie 2 ani				(lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz, Garantie min 2 ani
- Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	Diferite modele, set	Netherland	Showtec			- Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat			Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	
- Construcție din aluminiu TRI 290-3mm	ALHD3	Poland	Athletic			- Construcție din aluminiu TRI 290-3mm, in metre, constructie realizată din țevi 50x3 mm. și săritori 20x2 mm, calitatea confirmată de certificate ISO DIN 4113 și TUV			Construcție din aluminiu TRI 290-3mm, in metre, constructie realizată din țevi 50x3 mm și săritori 20x2 mm	
- Regulator manual BGV-D8 8-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice	Regulator Manual CM-801	Germania	ChainMaster			- Regulator manual BGV-D8 8-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice (<1,0 kW) cu comandă directă 400V; monitorizarea secvenței de faze și a câmpului rotativ; comutatorul de urgență; 8 x comutatoare de tip camă pentru selectarea unității; 1 x comutator de tip camă Sus / Jos; 1 x comutator de tip sam E-Stop; intrare principală CEE-32A/5; ieșire 8 prize CEE-16A/4 pentru motor; 2x16 canale multiconector formă 19", 4U x 405 (600) mm			Regulator manual BGV-D8 8-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice (<1,0 kW) cu comandă directă 400V; monitorizarea secvenței de faze și a câmpului rotativ; comutatorul de urgență; 8 x comutatoare de tip camă pentru selectarea unității; 1 x comutator de tip camă Sus / Jos; 1 x comutator de tip sam E-Stop; intrare principală CEE-32A/5; ieșire 8 prize CEE-16A/4 pentru motor; 2x16 canale multiconector formă 19", 4U x 405	
3 – Sistem VIDEO						3 – Sistem VIDEO				





3.1 - Sistem video	Mediaserver	Moldova	Prime-PC	3.1 - Sistem video	Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC:
<p>1 Mediaserver</p> <p>1.2 Z390 PRO</p> <p>1.3 Intel I7-8700</p> <p>1.4 Windows</p> <p>1.5 XPG Gamix</p> <p>1.6 Scorch PSS12GPM280S SDR</p> <p>1.7 STRIX-GTX1080TI-O11G</p> <p>1.8 Decklink Duo 2</p> <p>1.9 APS-1000CB</p> <p>2 BenQ Zowie RL2460 Black-Red</p> <p>3 KENDOMEN TI Side-Window</p> <p>4 APC-40 MK-II</p> <p>5 U-Phoria UMC202HD</p>	<p>1 Moldova</p> <p>1.2 China</p> <p>1.3 USA</p> <p>1.4 USA</p> <p>1.5 Taiwani</p> <p>1.6 Taiwani</p> <p>1.7 China</p> <p>1.8 China</p> <p>1.9 China</p> <p>2 Taiwani</p> <p>3 China</p> <p>4 China</p> <p>5 China</p>	<p>1 Prime-PC</p> <p>1.2 Gigabit</p> <p>1.3 Intel</p> <p>1.4 Microsoft</p> <p>1.5 ADATA</p> <p>1.6 Patriot</p> <p>1.7 Asus</p> <p>1.8 BlackM agik Design</p> <p>1.9 Chieftec</p> <p>2 BenQ</p> <p>3 DeepCool</p> <p>4 AKAI Professional</p> <p>5 Behringer</p>	<p>- Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC:</p> <p>- Mother board S1151 Intel Z390</p> <p>- Processor i7-8700</p> <p>- Operating System -Windows 10 Pro</p> <p>- Memory - 32 GB SSD</p> <p>- Hard Drive SSD 512Gb</p> <p>- R/W:1700/950MB/s - 2pcs</p> <p>- Graphics Card - GeForce GTX 1080Ti</p> <p>- Capture Card -4x 12 Bit HD-SDI IN/OUT PCI Express Slot (x4)</p> <p>- Power Force 1000W ATX</p> <p>- Monitor LED FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI Speakers</p> <p>- Case MidiTower ATX</p> <p>- Midi control unit:</p> <p>- 8x Assignable faders and knobs each, plus 1 master fader+ 16rotators</p> <p>- Power supply via USB / Portable format</p> <p>- Rapid allocation of the A / B crossfader</p> <p>- In-line arrangement of each channel for an optimal workflow</p> <p>- Power supply via USB</p> <p>- 2 Channel USB Audio Interface -4 Bit / 192 khz</p> <p>- 1 XLR /jack combo input MIC/LINE (Input 1) - 48 V phantom power</p> <p>- Instrument input 6.3 mm jack (input 2)</p> <p>- 2 Outputs: 6.3 mm balanced jack - volume control for</p>	<p>1 Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC:</p> <p>1.2 Mother board S1151 Intel Z390</p> <p>1.3 Processor i7-8700 3,2-4,6 Ghz</p> <p>1.4 Operating System -Windows 10 Pro</p> <p>1.5 Memory - 32 GB (4*8Gb DDR4)</p> <p>1.6 Hard Drive SSD 512Gb (PCI Express 3.0 x2) R/W:1700/950MB/s - 2pcs</p> <p>1.7 Graphics Card - GeForce GTX 1080Ti</p> <p>1.8 Capture Card - 4x 12 Bit HD-SDI IN/OUT PCI Express Slot (x4)</p> <p>1.9 Power Force 1000W ATX</p> <p>2 Monitor 24" LED FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI Speakers</p> <p>3 Case MidiTower ATX</p> <p>4 Midi control unit:</p> <p>- 8x Assignable faders and knobs each, plus 1 master fader+ 16rotators</p> <p>- Power supply via USB / Portable format</p> <p>- Rapid allocation of the A / B crossfader</p> <p>- In-line arrangement of each channel for an optimal workflow</p> <p>5 2-Channel USB Audio Interface</p>	
<p>- Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC</p>					


					<p>output 1 + 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Headphone output - USB bus-powered - Service network - Wirreles router 300Mbps+ 5x10/100/1000Mbps - Software Professional: - Total Inputs - no limits - NDI inputs - no limits - Resolution -4096 x 2160 - Overlay Channels -4 - Recording -2 recorders - Streaming - Fullscreen Output 	<ul style="list-style-type: none"> - Bit / 192 khz - 1 XLR /jack combo input MIC/LINE (Input 1) - 48 V phantom power - Instrument input 6.3 mm jack (input 2) - Outputs: 6.3 mm balanced jack - volume control for output 1 + 2 - Headphone output - USB bus-powered
6 RB2011UAS-2HnD	6 Latvia	6	6 Microtik Ltd	<ul style="list-style-type: none"> - External Output - Built-In and custom Animated Titles, ScoreBoards, Tickers Playlist - Professional Colour Correction 	<p>6 Service network - Wireless router 300Mbps + 5x10/100/1000Mbps+5x10/100Mbps Lan</p>	
7 vMix 4K	7 Australia	7	7 StudioCoast Pty Ltd	<ul style="list-style-type: none"> - External Output - Built-In and custom Animated Titles, ScoreBoards, Tickers - Professional Colour Correction - Video List - Instant Replay - Videocall - Two External Outputs - Two Fullscreen Outputs - Four Virtual Outputs - PTZ Control - Professional Colour Correction - WEB Control - Garantie - min 1 an 	<p>7 Software Professional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Inputs - no limits - NDI inputs - no limits - Resolution -4096 x 2160 - Overlay Channels -4 - Recording -2 recorders - Streaming - Fullscreen Output - External Output - Built-In and custom Animated Titles, ScoreBoards, Tickers Playlist - Professional Colour Correction - Video List - Instant Replay - Videocall - Two External Outputs - Two Fullscreen Outputs - Four Virtual Outputs - PTZ Control - Professional Colour Correction - WEB Control - Garantie -1 an 	



	<p>M1</p> <p>-Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane și video monitoring</p>	<p>China</p>	<p>RGBLink</p>	<p>-Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane și video monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecție modulară în întregime • Suport pentru module de schimbare rapidă • Previzualizare 4 intrări • Comutare perfectă între PST și PGM • Mai multe ieșiri audio disponibile • 2 straturi video plus straturi suplimentare pentru OSD, LOGO, STILL • Funcție de mască pentru strat de fundal, inclusiv suport - pentru masca definită de utilizator • Compatibil cu toate tipurile de afișaj • Genlock Y In • Salvați presetările și setările la bord și la USB • 14 Efecte de tranziție pe bara T - Intrare: 2xHDMI/2xSDI - Esire: 1 x HDMI 1 x SDI - Comunicare: Tally RS 232/ LAN 1 x RJ 45 //USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC - Intrare rezoluție: SMPTE/VESA din 480i până la 1920x1080@p60 - Esire rezoluție SMPTE/VESA din 480i până la 1920x1080@60 / + personal - Standarte video: Standard SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI - HDMI 1.3 - DisplayPort 1.1 - DVI S-DVI - VGA UXGA 	<p>-Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane și video monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecție modulară în întregime - Suport pentru module de schimbare rapidă - Previzualizare 4 intrări - Comutare perfectă între PST și PGM - 2 ieșiri audio disponibile - 2 straturi video plus straturi suplimentare pentru OSD, LOGO, STILL - Funcție de mască pentru strat de fundal, inclusiv suport - pentru masca definită de utilizator - Compatibil cu toate tipurile de afișaj - Genlock Y In - Salvați presetările și setările la bord și la USB - 14 Efecte de tranziție pe bara T - Intrare: 2xHDMI/2xSDI - Esire: 1 x HDMI 1 x SDI - Comunicare: Tally RS 232/ LAN 1 x RJ 45 //USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC - Intrare rezoluție: SMPTE/VESA din 480i până la 1920x1080@p60 - Esire rezoluție SMPTE/VESA din 480i până la 1920x1080@60 / + personal - Standarte video: Standard SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI
--	---	--------------	----------------	--	--



	BenQ Zowie RL2460 Black-Red	Taiwani	BenQ	<ul style="list-style-type: none"> - USB 2.0 - Processing Engine 10bit - Layers <p>Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI incl boxe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantie min 1 an 	<ul style="list-style-type: none"> - HDMI 1.3 - DisplayPort 1.1 - DVI S-DVI - VGA UXGA - USB 2.0 - Processing Engine 10bit - Layers 2 <p>Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI incl boxe</p> <p>Garantie 1 an</p>	
<p>Accesorii:</p>	<p>MSP217</p> <p>Fiber SMF</p> <p>MSP215</p> <p>MSP319-4</p> <p>MSP216H</p> <p>MSP Garage with PSU</p>	China	<p>RGBlink</p> <p>RGBlink</p>	<p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> -SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embeded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber cabluri (100m) - 2buc -Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 de metri pe un cablu CAT-5e / 12 biți Deep și până la 60 de metri pe un cablu CAT-5e / 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio ™ / Utilizați tehnologia HDBaseT® - 3 buc -Converter SDI Distribuție -1 buc, HDMI splitter 1x2- 2 buc -Rack rama 19" incl general power pentru accesorii - 2pcs 	<p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embeded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber cabluri (100m) - 2buc - Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 de metri pe un cablu CAT-5e / 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio ™ / Utilizați tehnologia HDBaseT® - 3 buc - Converter SDI Distribuție -1 buc, HDMI splitter 1x2- 2 buc - Rack rama 19" incl general power pentru accesorii - 2pcs 	
<p>Accesorii:</p>	<p>MSP Garage with PSU</p>	China	<p>RGBlink</p> <p>Cablexpert</p> <p>Gembird</p> <p>Sven</p>	<p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> -SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embeded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber cabluri (100m) - 2buc -Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 de metri pe un cablu CAT-5e / 12 biți Deep și până la 60 de metri pe un cablu CAT-5e / 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio ™ / Utilizați tehnologia HDBaseT® - 3 buc -Converter SDI Distribuție -1 buc, HDMI splitter 1x2- 2 buc -Rack rama 19" incl general power pentru accesorii - 2pcs 	<p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> -SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embeded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber cabluri (100m) - 2buc - Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 de metri pe un cablu CAT-5e / 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio ™ / Utilizați tehnologia HDBaseT® - 3 buc - Converter SDI Distribuție -1 buc, HDMI splitter 1x2- 2 buc - Rack rama 19" incl general power pentru accesorii - 2pcs 	



3.2 - Ecran LED central	Ecran LED 4.5m*2.5m	China	Flex P2.8	LightKing Teh Group LTD	<ul style="list-style-type: none"> - Ecran LED 4.5m*2.5m - Size cabinet 500mmx500mm - front service - Pixel configuration SMD 2020 Black chips - Pixel pitch - 2.8mm - Resolution of cabinet 176x176 / Resolution of screen 1584x792 - Greutatea < 400kg - Max power consumption - 10500w - Brightness 900 cd/m2 - Best viewing angle -140° - Driving method 1/22 scanning - Gray scale 12 bits - Colors 16777216 - Frame frequency 60Hz - Refresh frequency >2000Hz - Life Span 100,000 hours - Spare parts, Garantie min 1 an
3.2 - Ecran LED central	Ecran LED 4.5m*2.5m	China	Flex P2.8	LightKing Teh Group LTD	<ul style="list-style-type: none"> - Ecran LED 4.5m*2.5m - Size cabinet 500mmx500mm - front service - Pixel configuration SMD 2020 Black chips - Resolution of cabinet 176x176 / Resolution of screen 1584x792 - Greutatea < 400kg - Max power consumption - 10500w - Brightness 900 cd/m2 - Best viewing angle -140° - Driving method 1/22 scanning - Gray scale 12 bits - Colors 16777216 - Frame frequency 60Hz - Refresh frequency >2000Hz - Life Span 100,000 hours - Spare parts, Garantie min 1 an
3.3 - Ecran LED laterale	Ecran LED 3m*2m	China	Flex P2.8	LightKing Teh Group LTD	<ul style="list-style-type: none"> - Ecran LED 3m*2m - SMD indoor cabinet 500*500mm front service - Pixel configuration SMD 2020 Black chips - Resolution of cabinet 176x176 - Resolution of screen 1056x704



