

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1751902655121** din 7 iulie 2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 290 000,00 lei (fără TVA)						
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior) ROMANIȚA	Moldova	Supraten	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; - Consum normal: 80 - 180 g/m² - Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg - Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l - Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade - Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare - Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; - Consum normal: 80 - 180 g/m² - Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg - Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l - Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade - Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare - Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior) Eurostil	Moldova	Supraten	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; - Consum normal: 80 - 180 g/m²;	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; - Consum normal: 80 - 180 g/m²;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	• Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email acrilic (alb)	Email acrilic (alb) Aqua Lux Lucios	Moldova	Briliant	Email acrilic (alb) • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Email acrilic (alb) • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Email acrilic (sur)	Email acrilic (sur) Aqua Lux Lucios	Moldova	Briliant	Email acrilic (sur) - Culoare: sur; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Email acrilic (sur) - Culoare: sur; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; Acte ce demonstrează conformitatea produselor	
Email acrilic (Cafeniu)	Email acrilic (Cafeniu) Aqua Lux Lucios	Moldova	Briliant	Email acrilic (cafeniu) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³;	Email acrilic (cafeniu) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare);	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor	- Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor	
Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>)	Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>) <i>Aqua Lux Lucios</i>	Moldova	Briliant	Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100 - 150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100 - 150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor	
Email alchidic (<i>alb</i>)	Email alchidic (<i>alb</i>) <i>Palitra</i>	Moldova	Cheton-grup	Email alchidic (<i>alb</i>) - Culoare: alb; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării;	Email alchidic (<i>alb</i>) - Culoare: alb; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	- Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (<i>sur</i>)	Email alchidic (<i>sur</i>) <i>Palitra</i>	Moldova	Cheton-grup	Email alchidic (<i>sur</i>) - Culoare: sur; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email alchidic (<i>sur</i>) - Culoare: sur; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (<i>sur deschis</i>)	Email alchidic (<i>sur deschis</i>) <i>Palitra</i>	Moldova	Cheton-grup	Email alchidic (<i>sur deschis</i>) - Culoare: sur deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;	Email alchidic (<i>sur deschis</i>) - Culoare: sur deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	- Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (cafeniu)	Email alchidic (cafeniu) Palitra	Moldova	Cheton-grup	Email alchidic (cafeniu) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email alchidic (cafeniu) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (cafeniu deschis)	Email alchidic (cafeniu deschis) Palitra	Moldova	Cheton-grup	Email alchidic (cafeniu deschis) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;	Email alchidic (cafeniu deschis) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	- Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (<i>albastru închis</i>)	Email alchidic (<i>albastru închis</i>) Palitra	Moldova	Cheton-grup	Email alchidic (<i>albastru închis</i>) - Culoare: albastru închis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email alchidic (<i>albastru închis</i>) - Culoare: albastru închis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Grund de pătrundere adâncă (<i>amorsă</i>)	Grund de pătrundere adâncă (<i>amorsă</i>) Supraton	Moldova	Supraten	Grund de pătrundere adâncă (<i>amorsă</i>) - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.	Grund de pătrundere adâncă (<i>amorsă</i>) - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	- Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Grund Beton	Grund Beton Betokontakt	Moldova	Supraten	Grund Beton - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Grund Beton - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Lac pentru lemn (Stejar)	Lac pentru lemn (Stejar) Coloriks	Moldova	Cheton-grup	Lac pentru lemn (Stejar) - Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. - Consumul normat: 50 – 100 g/m²; - Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Culoarea: conform pct. 2 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Lac pentru lemn (Stejar) - Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. - Consumul normat: 50 – 100 g/m²; - Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Culoarea: conform pct. 2 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Lac pentru lemn (Pin)	Lac pentru lemn (Pin) Coloriks	Moldova	Cheton-grup	Lac pentru lemn (Pin) - Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. - Consumul normat: 50 – 100 g/m²;	Lac pentru lemn (Pin) Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Culoarea: conform pct. 1 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	- Consumul normal: 50 – 100 g/m²; - Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Culoarea: conform pct. 1 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Lac pentru lemn (Transparent)	Lac pentru lemn (Transparent) Coloriks	Moldova	Cheton-grup	Lac pentru lemn (Transparent) - Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. - Consumul normal: 50 – 100 g/m²; - Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Lac pentru lemn (Transparent) - Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. - Consumul normal: 50 – 100 g/m²; - Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Colorant lichid	Colorant lichid	Moldova	Supraten	Colorant lichid - Culoare: min. 5 nuanțe - Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml - Rezistent la raze UV	Colorant lichid - Culoare: min. 5 nuanțe - Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml - Rezistent la raze UV	
Dizolvant White Spirit	Dizolvant White Spirit	Moldova	Cheton-grup	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri	
Lotul nr. 2 - Gresie, faianță și articole conexe, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 190 000,00 lei (fără TVA)						
Gresie	Gresie	Ucraina	Golden Tile	Gresie	Gresie	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Lungime: 300 mm • Lățime: 300 mm • Stil: simplu de birou într-o culoare unică • În stoc: min. 5 modele	• Lungime: 300 mm • Lățime: 300 mm • Stil: simplu de birou într-o culoare unică • În stoc: min. 5 modele	
Faianță	Faianță	Ucraina	Cersanit	Faianță • Lungime: 300 mm • Lățime: 200 mm • Stil: simplu de birou într-o culoare unică • În stoc: min. 5 modele	Faianță • Lungime: 300 mm • Lățime: 200 mm • Stil: simplu de birou într-o culoare unică • În stoc: min. 5 modele	
Chit de rosturi (alb)	Chit de rosturi (alb)	Moldova	Supraten	Chit de rosturi (alb) • Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. • Culoarea – alb • Ambalarea - până la 3 kg • Termen valabilitate - minim 12 luni	Chit de rosturi (alb) • Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. • Culoarea – alb • Ambalarea - până la 3 kg • Termen valabilitate - minim 12 luni	
Chit de rosturi (sur)	Chit de rosturi (sur)	Moldova	Supraten	Chit de rosturi (sur) • Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. • Culoarea – sur • Ambalarea - până la 3 kg • Termen valabilitate - minim 12 luni	Chit de rosturi (sur) • Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. • Culoarea – sur • Ambalarea - până la 3 kg • Termen valabilitate - minim 12 luni	
Distanțieri de rost pentru	Distanțieri de rost pentru	Polonia	Profmet	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță • Grosime - 1,5 mm	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță • Grosime - 1,5 mm	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
gresie și faianță (1,5 mm)	gresie și faianță (1,5 mm)			Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	
Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (2 mm)	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (2 mm)	Polonia	Profmet	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 2 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 2 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	
Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (3 mm)	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (3 mm)	Polonia	Profmet	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 3 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 3 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	
Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv pentru gresie și faianță Answerglob	Moldova	General Building	Adeziv pentru gresie și faianță - Destinație: lucrări de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianței; - Ambalaj: saci din hârtie sau saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg.	Adeziv pentru gresie și faianță - Destinație: lucrări de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianței; - Ambalaj: saci din hârtie sau saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg.	
Lotul nr. 3 – Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 180 000,00 lei (fără TVA)						
Laminat	Laminat Serengeti	Turcia	Varioclic	Laminat - Clasa de abraziune: 32 - Grosime: 8 mm - Culoare: min. 3 nuanțe de maro	Laminat - Clasa de abraziune: 32 - Grosime: 8 mm - Culoare: min. 3 nuanțe de maro	
Linoleum (lățimea 2m)	Linoleum (lățimea 2m) Force	Serbia	Tarkett	Linoleum (lățimea 2m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	Linoleum (lățimea 2m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: 0,6 mm - model: tip parchet laminat	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Linoleum (lățimea 3m)	Linoleum (lățimea 3m) Force	Serbia	Tarkett	Linoleum (lățimea 3m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	Linoleum (lățimea 3m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: 0,6 mm - model: tip parchet laminat	
Linoleum (lățimea 4m)	Linoleum (lățimea 4m) Force	Serbia	Tarkett	Linoleum (lățimea 4m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	Linoleum (lățimea 4m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: 0,6 mm - model: tip parchet laminat	
Folie izolanță PEE pentru laminat	Folie izolanță PEE pentru laminat	Rusia	Solid	Folie izolanță PEE pentru laminat - Grosime - 30 mm - Lățime - 1 000mm	Folie izolanță PEE pentru laminat - Grosime - 30 mm - Lățime - 1 000mm	
Plintă din PVC pentru podea	Plintă din PVC pentru podea	Rusia	Decoplast	Plintă din PVC pentru podea - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Lungime - 2,5m - Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro	Plintă din PVC pentru podea - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Lungime - 2,5m - Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro	
Colțar interior din PVC pentru plintă	Colțar interior din PVC pentru plintă	Rusia	Decoplast	Colțar interior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	Colțar interior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Colțar exterior din PVC pentru plintă	Colțar exterior din PVC pentru plintă	Rusia	Decoplast	Colțar exterior din PVC pentru plintă • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	Colțar exterior din PVC pentru plintă • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
Capete din PVC pentru plintă	Capete din PVC pentru plintă	Rusia	Decoplast	Capete din PVC pentru plintă • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	Capete din PVC pentru plintă • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
Legături din PVC pentru plintă	Legături din PVC pentru plintă	Rusia	Decoplast	Legături din PVC pentru plintă • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	Legături din PVC pentru plintă • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Rusia	Decoplast	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) • Lungime - 0,9m • Material - aluminiu	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) • Lungime - 0,9m • Material - aluminiu	
Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Rusia	Decoplast	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) • Lungime - 1,8m • Material - aluminiu	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) • Lungime - 1,8m • Material - aluminiu	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 4 – Tapete și articole conexe, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA)						
Tapet vinil (1 m)				Tapet vinil (1 m) - Lungime rulou: 10 m - Lățime rulou: 1 m - Stil: simplu de birou într-o culoare unică		
Tapet vinil (0.5 m)				Tapet vinil (0.5 m) - Lungime rulou: 10 m - Lățime rulou: 0.5 m - Stil: simplu de birou într-o culoare unică		
Adeziv pentru tapete				Adeziv pentru tapete Ambalaj: cutii a câte 200 - 300g		
Lotul nr. 5 – Ghips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)						
Ghips-carton	Ghips-carton	România	Rigips	Ghips-carton Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	Ghips-carton Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	
Vată minerală	Vată minerală	Ucraina	Isover	Vată minerală - Grosimea: 50 mm; - Lățimea: 1 000 - 1200 mm; - Lungimea: 7 800 – 12 000 mm. - Densitate: 10 – 15 kg/m³ - Ambalaj: rulon	Vată minerală - Grosimea: 50 mm; - Lățimea: 1 000 - 1200 mm; - Lungimea: 7 800 – 12 000 mm. - Densitate: 10 – 15 kg/m³ - Ambalaj: rulon	
Profil pentru ghips-carton CW	Profil pentru ghips-carton CW	Moldova	Giramondo	Profil pentru ghips-carton CW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton CW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Profil pentru ghips-carton UW	Profil pentru ghips-carton UW	Moldova	Giramondo	Profil pentru ghips-carton UW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton UW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	
Profil pentru ghips-carton UA	Profil pentru ghips-carton UA	Moldova	Giramondo	Profil pentru ghips-carton UA - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton UA - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	
Lotul nr. 6 - Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 55 000,00 lei (fără TVA)						
Diblu CMK	Diblu CMK	Polonia	Profmet	Diblu CMK - Diametru: 6 mm - Lungime: 40 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	Diblu CMK - Diametru: 6 mm - Lungime: 40 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Diblu CM	Diblu CM	Polonia	Profmet	Diblu CM - Diametru: 6 mm - Lungime: 60 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	Diblu CM - Diametru: 6 mm - Lungime: 60 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șaibe plate	Șaibe plate	Polonia	Profmet	Șaibe plate Diametru 18mm	Șaibe plate Diametru 18mm	
Știft cilindric	Știft cilindric	Polonia	Profmet	Știft cilindric - Diametru: 12mm - Lungimea: 60mm	Știft cilindric - Diametru: 12mm - Lungimea: 60mm	
Șurub KGM	Șurub KGM	Polonia	Profmet	Șurub KGM - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 9,5 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	Șurub KGM - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 9,5 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șurub KGD	Șurub KGD	Polonia	Profmet	Șurub KGD - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 25 mm	Șurub KGD Diametru: 3.5 mm	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Ambalat: câte 300 - 700 buc.	- Lungime: 25 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șurub KGD	Șurub KGD	Polonia	Profmet	Șurub KGD - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 35 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	Șurub KGD - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 35 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șurub WFRAL	Șurub WFRAL	Polonia	Profmet	Șurub WFRAL - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 19 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	Șurub WFRAL - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 19 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șurub WFDRAL	Șurub WFDRAL	Polonia	Profmet	Șurub WFDRAL - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 32 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	Șurub WFDRAL - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 32 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Suport pentru stingător	Suport pentru stingător	Polonia	Profmet	Suport pentru stingător	Suport pentru stingător	
Vinclu de îmbinare	Vinclu de îmbinare	Polonia	Profmet	Vinclu de îmbinare - Dimensiuni: 30x30x15 - Material: metal	Vinclu de îmbinare - Dimensiuni: 30x30x15 - Material: metal	
Cuie de finisare zincate	Cuie de finisare zincate	Polonia	Profmet	Cuie de finisare zincate Dimensiuni 1,60 x 35mm	Cuie de finisare zincate Dimensiuni 1,60 x 35mm	
Lotul nr. 7 - Elemente pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 190 000,00 lei (fără TVA)						
Tablă cutata LS20	Tablă cutata LS20	Moldova	Piramidgrup	Tablă cutata LS20 - Grosime: min. 0.45mm - Lățime: 1100 - 1200mm - Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro	Tablă cutata LS20 - Grosime: min. 0.45mm - Lățime: 1100 - 1200mm - Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro	
Tablă cutata H-60	Tablă cutata H-60	Moldova	Piramidgrup	Tablă cutata H-60 Grosime: min. 0.45mm	Tablă cutata H-60 Grosime: min. 0.45mm	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Lățime: 1100 - 1200mm - Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro	- Lățime: 1100 - 1200mm - Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro	
Placă de racordare cu margină	Placă de racordare cu margină	Moldova	Piramidgrup	Placă de racordare cu margină - Grosimea: 0.45 mm - Lungimea: 2000mm	Placă de racordare cu margină - Grosimea: 0.45 mm - Lungimea: 2000mm	
Ardezie 8 valuri	Ardezie 8 valuri	Ucraina	Cătădeni-Lux	Ardezie 8 valuri Dimensiuni: 1 100 - 1 150 x 1 750mm	Ardezie 8 valuri Dimensiuni: 1 100 - 1 150 x 1 750mm	
Lotul nr. 8 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 110 000,00 lei (fără TVA)						
Plăci armstrong	Plăci armstrong	China	Peisaj Art	Plăci armstrong Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm	Plăci armstrong Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm	
Cornier perimetral (pentru armstrong)	Cornier perimetral (pentru armstrong)	China	Peisaj Art	Cornier perimetral (pentru armstrong) - Material: aluminiu - Lungime: 3 m	Cornier perimetral (pentru armstrong) - Material: aluminiu - Lungime: 3 m	
Profil T (0.6 m)	Profil T (0.6 m)	China	Peisaj Art	Profil T (0.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 0.6 m	Profil T (0.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 0.6 m	
Profil T (1.2 m)	Profil T (1.2 m)	China	Peisaj Art	Profil T (1.2 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 1.2 m	Profil T (1.2 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 1.2 m	
Profil T (3.6 m)	Profil T (3.6 m)	China	Peisaj Art	Profil T (3.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 3.6 m	Profil T (3.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 3.6 m	
Lotul nr. 9 – Articole din lemn, cu valoarea estimată de 105 000,00 lei (fără TVA)						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	Ucraina	Swiss Krono	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	
Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm)	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm)	Ucraina	Swiss Krono	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 10 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 10 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	
Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm)	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm)	Ucraina	Swiss Krono	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 6 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 6 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	
Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm)	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm)	Ucraina	Swiss Krono	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 4 mm, - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 4 mm, - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	
Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	Ucraina	Swiss Krono	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	
Scândură	Scândură	Moldova	Piramidgrup	Scândură Dimensiuni: 6 000 x 100 x 30 mm	Scândură Dimensiuni: 6 000 x 100 x 30 mm	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 10 – pavae și borduri, cu valoarea estimată de 75 000,00 lei (fără TVA)						
Pavaj vibropresat	Pavaj vibropresat	Moldova	Iacobaș Construct	Pavaj vibropresat Dimensiuni 200 x 100 x 50 mm	Pavaj vibropresat Dimensiuni 200 x 100 x 50 mm	
Borduri vibropresate	Borduri vibropresate	Moldova	Iacobaș Construct	Borduri vibropresate Dimensiuni 500 x 155 x 100 mm	Borduri vibropresate Dimensiuni 500 x 155 x 100 mm	
Pavaj Vibroturnat	Pavaj Vibroturnat	Moldova	Iacobaș Construct	Pavaj vibroturnat Dimensiuni 300 x 300 x 30 mm	Pavaj vibroturnat Dimensiuni 300 x 300 x 30 mm	
Lotul nr. 11 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 145 000,00 lei (fără TVA)						
Amestec uscat	Amestec uscat Gips-Start 30 kg	Moldova	General Building	Amestec uscat - Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. - Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. - Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. - Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432 a câte 25-30 kg. - Consum normat: 7 - 14 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm). - Granulația: 0 - 2 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	Amestec uscat - Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. - Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. - Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. - Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432 a câte 25-30 kg. - Consum normat: 7 - 14 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm). - Granulația: 0 - 2 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	
Amestec uscat (Chit pentru interior)	Amestec uscat (Chit pentru interior) Hp-Finish	Moldova	Knauf	Amestec uscat (Chit pentru interior) Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate.	Amestec uscat (Chit pentru interior)	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,3 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	- Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. - Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,3 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	
Amestec uscat (Chit pentru exterior)	Amestec uscat (Chit pentru exterior) BM15 Tinci Fasad alb	România	Weber	Amestec uscat (Chit pentru exterior) - este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative - Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,5 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	Amestec uscat (Chit pentru exterior) - este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative - Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,5 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	
Ciment M400	Ciment M400	Ucraina	Cătădeni-Lux	Ciment M400 Ambalaj: saci 30 - 40 kg	Ciment M400 Ambalaj: saci 30 - 40 kg	
Nisip spălat pentru construcții	Nisip spălat pentru construcții	Moldova	Cariera Cobușca	Nisip spălat pentru construcții Ambalat: saci 20 - 30 kg	Nisip spălat pentru construcții Ambalat: saci 20 - 30 kg	
Nisip-prundiș	Nisip-prundiș	Moldova	Cariera Cobușca	Nisip-prundiș Ambalat: saci 20 - 30 kg	Nisip-prundiș Ambalat: saci 20 - 30 kg	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Pietriș	Pietriș	Moldova	Cariera Cosăuți	Pietriș - Ambalaj: saci 20 - 30kg - Fracție: 5 - 20mm	Pietriș - Ambalaj: saci 20 - 30kg - Fracție: 5 - 20mm	
Adeziv pentru polistiren și vată minerală	Adeziv pentru polistiren și vată minerală Izomin universal	Moldova	Supraten	Adeziv pentru polistiren și vată minerală - Baza: ciment - Destinație: pentru polistiren și vată minerală - Domeniul de utilizare: exterior și interior - Ambalaj: saci a câte 20-30kg	Adeziv pentru polistiren și vată minerală - Baza: ciment - Destinație: pentru polistiren și vată minerală - Domeniul de utilizare: exterior și interior - Ambalaj: saci a câte 20-30kg	
Lotul nr. 12 - blocuri, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 18 000,00 lei (fără TVA)						
Blocuri BCA	Blocuri BCA	Suedia	Ytong	Blocuri BCA Dimensiuni: 600x100x200 mm	Blocuri BCA Dimensiuni: 600x100x200 mm	
Cărămidă cu goluri	Cărămidă cu goluri	Moldova	Macon	Cărămidă cu goluri Dimensiuni 250x120x88 mm	Cărămidă cu goluri Dimensiuni 250x120x88 mm	
Lotul nr. 13 – Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA)						
Plasa din fibra de sticla	Plasa din fibra de sticla	Moldova	Supraten	Plasa din fibra de sticla - Din fibră de sticlă; - Dimensiune ochi: 5x5 mm; - Rulou: 1 x 50 m; - Densitate: 80g/m2.	Plasa din fibra de sticla - Din fibră de sticlă; - Dimensiune ochi: 5x5 mm; - Rulou: 1 x 50 m; - Densitate: 80g/m2.	
Adeziv PVA	Adeziv PVA-U	Moldova	Univers	Adeziv PVA - Baza - pe bază de apă - Ambalaj - butelii a câte 0,8 - 3kg	Adeziv PVA - Baza - pe bază de apă - Ambalaj - butelii a câte 0,8 - 3kg	
Spumă pentru montaj (manuală)	Spumă pentru montaj (manuală)	Polonia	Profmet	Spumă pentru montaj (manuală) 1 buc = 1 flacon rotund; - Volum: 700-900 ml.	Spumă pentru montaj (manuală) 1 buc = 1 flacon rotund;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					Volum: 700-900 ml.	
Lambriu din PVC	Lambriu din PVC	China	Rultehcom	Lambriu din PVC - Grosimea: min. 7mm - Lățimea 250 mm	Lambriu din PVC - Grosimea: min. 7mm - Lățimea 250 mm	

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

Numele, prenumele: Negru Ruslan
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Administrator
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: SRL Arta Zidarului
(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: or.Cimișlia str.Stefan cel Mare și Sfânt 107/1
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.,Ș.