

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1743162374200** din **28.03.2025**

Obiectul achiziției: **Robineți, clapete, fitinguri și consumabile pentru instalațiile tehnice**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Armătură de secționare și fitinguri din metal							
1.	Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn25	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.	Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător – 12 luni.	
2.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani;	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător – 12 luni.	
3.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn25	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător – 12 luni.	
4.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn25	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător – 12 luni.	
5.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn25	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.	fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
6.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn25	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
7.	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn16	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120°C, din alamă.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 25 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
8.	Robinet cu bilă fluture FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn16	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă fluture FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120°C, din alamă.	Robinet cu bilă FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
9.	Robinet cu bilă fluture FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn16	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă fluture FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120°C, din alamă.	Robinet cu bilă FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 25 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
10.	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 3/4" (Dn20) Pn16	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 3/4" (Dn20) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120°C, din alamă.	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4" (Dn20) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
11.	Robinet cu bilă fluture FE-FI (MF) 1" (Dn25) Pn16	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă fluture FE-FI (MF) 1" (Dn25) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120°C, din alamă.	Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1" (Dn25) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
12.	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1" (Dn25) Pn16	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1" (Dn25) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120°C, din alamă.	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1" (Dn25) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 -	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
13.	Supapă de siguranță reglabilă 3-10bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10	Caleffi	Italia	Caleffi Ltd	Supapă de siguranță reglabilă 3-10 bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10, alamă, temperatura maximă de lucru - min. 110°C, H=230-235mm L=70-75mm.	Supapă de siguranță reglabilă 3-10 bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10, alamă, temperatura maximă de lucru - min. 110°C, H=230-235mm L=70-75mm. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
14.	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn16 FI-FI (FF)	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120°C, sită din oțel inox.	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn40, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120°C, sită din oțel inox. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
15.	Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn16 FI-FI (FF)	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120°C, sită din oțel inox.	Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn40, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120°C, sită din oțel inox. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
16.	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn16 FI-FI (FF)	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120°C, sită din oțel inox.	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn40, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120°C, sită din oțel inox. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani;	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
17.	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4" (Dn32) Pn16 FI-FI (FF)	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4" (Dn32) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120°C, sită din oțel inox.	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4" (Dn32) Pn40, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120°C, sită din oțel inox. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 24 luni.	
18.	Racord olandez drept din alamă 1-1/4"M(FE)*1-1/4"F(FI)	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Racord olandez (holender) drept din alamă 1-1/4"M(FE)*1-1/4"F(FI) (Dn32, FE-FI).	Racord olandez (holender) drept din alamă cromată 1-1/4"M(FE)*1-1/4"F(FI) (Dn32, FE-FI). Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
19.	Dop alamă FE (M) 1/2" Pn16	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Dop alamă FE (M) 1/2", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C.	Dop alamă cromată FE (M) 1/2", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
20.	Dop alamă FI (F) 1/2"	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Dop alamă FI (F) 1/2", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C.	Dop alamă cromată FI (F) 1/2", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
21.	Dop alamă FE (M) 3/4"	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Dop alamă FE (M) 3/4", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C.	Dop alamă cromată FE (M) 3/4", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						vânzător – 12 luni.	
22.	Dop alamă FI (F) 3/4"	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Dop alamă FI (F) 3/4", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C.	Dop alamă cromată FI (F) 3/4", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
23.	Dop alamă FE (M) 1"	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Dop alamă FE (M) 1", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C.	Dop alamă cromată FE (M) 1", presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
24.	Dezaerator automat Dn15 Pn10	OR ITALY	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Dezaerator automat Dn15 Pn10, Tmax=120°C, 79x48mm.	Dezaerator automat alamă Dn15 Pn10, Tmax=120°C, 79x48mm. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
25.	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2" FI-FI (FF) Pn30 L=50mm	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2" FI-FI (FF) Pn30 L=50mm, trecere totală, din alamă, fluture galben.	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2" FI-FI (FF) Pn40 L=50mm, trecere totală, din alamă cromată, fluture galben. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
26.	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2" FI-FI (FF) Pn30 L=40mm	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2" FI-FI (FF) Pn30 L=40mm, trecere totală, din alamă, fluture galben.	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2" FI-FI (FF) Pn40 L=40mm, trecere totală, din alamă cromată, fluture galben. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 24 luni.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
27.	Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm, trecere totală, din alamă, fluture galben.	Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn40 L=50mm, trecere totală, din alamă cromată, fluture galben. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
28.	Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm, oțel 20.	Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm, oțel 20. Durata de funcționare (exploatare) – 25 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
29.	Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm, oțel 20.	Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm, oțel 20. Durata de funcționare (exploatare) – 25 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
30.	Racord olandez drept, fontă 2” FI-FI (FF)	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Racord olandez drept, fontă 2” FI-FI (FF).	Racord olandez drept, fontă galvanizată 2” FI-FI (FF). Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
31.	Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m	Tangit	Germania	Henkel	Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m, universală (Tangit Uni-Lock sau echivalentul).	Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m, universal. Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
32.	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă	PTFE	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă.	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă. Termenul de garanție oferit de către vânzător – 24 luni.	
33.	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz	PTFE	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz.	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz. Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
34.	Câlți 100g	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	Câlți 100g (câneapă pentru etanșare îmbinărilor filetate 100g). Rezistență foarte bună la apă. Rezistență la temperaturi -20...+130°C.	Câlți 100g (câneapă pentru etanșare îmbinărilor filetate 100g). Rezistență foarte bună la apă. Rezistență la temperaturi -20...+130°C. Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
35.	Câlți 500g	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	Câlți 500g, (câneapă pentru etanșare îmbinărilor filetate 500g). Rezistență foarte bună la apă. Rezistență la temperaturi -20...+130°C.	Câlți 500g, (câneapă pentru etanșare îmbinărilor filetate 500g). Rezistență foarte bună la apă. Rezistență la temperaturi -20...+130°C. Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
36.	Pastă de etanșare 250g	Skidol Lenpak 250gr	Polonia	Skidol Ltd	Pastă de etanșare a îmbinărilor filetate 250g, de tip UNIPAK sau echivalentul.	Pastă de etanșare a îmbinărilor filetate 250g. Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
37.	Pastă de etanșare 65g	Skidol Lenpak 65 gr	Polonia	Skidol Ltd	Pastă de etanșare a îmbinărilor filetate 65g, de tip UNIPAK sau echivalentul.	Pastă de etanșare a îmbinărilor filetate 65g. Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
38.	Radiator tip 22 500x500mm, alb	OVI Therm	Ucraina	ООО Сан Tex ПаЙ	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=500x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător.	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=500x500mm, din oțel, alb. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
39.	Radiator tip 22 1000x500mm, alb	OVI Therm	Ucraina	ООО Сан Tex ПаЙ	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=1000x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător.	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=1000x500mm, din oțel, alb. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
40.	Radiator tip 22 1500x500mm, alb	OVI Therm	Ucraina	ООО Сан Tex ПаЙ	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=1500x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător.	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=1500x500mm, din oțel, alb. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
41.	Niplu pentru radiatoare 1/2" Pn16 FE-FE (MM), alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Niplu din alamă pentru radiatoare 1/2" Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95°C.	Niplu din alamă cromată pentru radiatoare 1/2" Pn40, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
42.	Niplu pentru radiatoare 3/4" Pn16 FE-FE (MM), alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Niplu din alamă pentru radiatoare 3/4" Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95°C.	Niplu din alamă cromată pentru radiatoare 3/4" Pn40, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
43.	Niplu pentru radiatoare 1" Pn16 FE-FE (MM), alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Niplu din alamă pentru radiatoare 1" Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95°C.	Niplu din alamă cromată pentru radiatoare 1" Pn40, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 120°C. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
44.	Set robineti tur-retur pentru radiator 90` 1/2"FE-FI (MF) Pn16	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Set robineti tur-retur pentru radiator (calorifer) 90` 1/2"FE-FI (MF) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 110°C.	Set robineti tur-retur pentru radiator (calorifer) 90` 1/2"FE-FI (MF) Pn40, temperatura maximă de lucru - min. 120°C., alamă cromată. Durata de funcționare (exploatare) – 50 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
45.	Supapă obturatoare dreaptă de incendiu (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), JIC59-1	FOCTEH	MD	Focteh SRL	Supapă obturatoare dreaptă de incendiu din alamă (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), aliaj JIC59-1.	Supapă obturatoare dreaptă de incendiu din alamă (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), aliaj JIC59-1. . Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	

LOT 2. Țevi PPR și articole conexe

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Țeavă PPR Dn20 Pn16	SPK	Turcia	SPK Ltd	Țeavă PPR Dn20 Pn16 Tmax=min 95°C, nearmată, albă, 4m.	Țeavă PPR Dn20x2.8 Pn20 Tmax=min 95°C, nearmată, albă, 4m. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
2.	Țeavă PPR Dn25 Pn16	SPK	Turcia	SPK Ltd	Țeavă PPR Dn25 Pn16 Tmax=min 95°C, nearmată, albă, 4m.	Țeavă PPR Dn25x3.5 Pn20 Tmax=min 95°C, nearmată, albă, 4m. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
3.	Țeavă PPR Dn32 Pn16	SPK	Turcia	SPK Ltd	Țeavă PPR Dn32 Pn16 Tmax=min 95°C, nearmată, albă, 4m.	Țeavă PPR Dn32x4.4 Pn20 Tmax=min 95°C, nearmată, albă, 4m. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
4.	Țeavă PPR Dn25x4,2mm Pn25	SPK	Turcia	SPK Ltd	Țeavă PPR Dn25x4,2mm Pn25, armată cu fibră de sticlă roșie, albă, 4m.	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
5.	Mufă PPR 20, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Mufă PPR 20, alb.	Mufa 20 alb PPR. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
6.	Mufă PPR 25, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Mufă PPR 25, alb.	Mufa 25 alb PPR. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
7.	Mufă PPR 32, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Mufă PPR 32, alb.	Mufa 32 alb PPR. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
8.	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2"	SPK	Turcia	SPK Ltd	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2" FI	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2"	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	FI (F), alb				(F), alb.	FI (F), alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
9.	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb.	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
10.	Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb.	Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
11.	Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb.	Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
12.	Racord olandez PPR 20x1/2” FI (F), alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Racord olandez (holender) PPR 20x1/2” FI (F), alb.	Racord olandez (holender) PPR 20x1/2” FI (F), alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
13.	Racord olandez PPR 25x3/4” FI (F), alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Racord olandez (holender) PPR 25x3/4” FI (F), alb.	Racord olandez (holender) PPR 25x3/4” FI (F), alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
14.	Racord olandez PPR 25x3/4” FE (M), alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Racord olandez (holender) PPR 25x3/4” FE (M), alb.	Racord olandez (holender) PPR 25x3/4” FE (M), alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
15.	Racord olandez PPR 32x1” FI (F), alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Racord olandez (holender) PPR 32x1” FI (F), alb.	Racord olandez (holender) PPR 32x1” FI (F), alb. Durata de	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
16.	Cot PPR 90` Dn20 FF, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR 90` Dn20 FF, alb.	Cot PPR 90` Dn20 FF, alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
17.	Cot PPR 90` Dn25 FF, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR 90` Dn25 FF, alb.	Cot PPR 90` Dn25 FF, alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
18.	Cot PPR 90` Dn32 FF, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR 90` Dn32 FF, alb.	Cot PPR 90` Dn32 FF, alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
19.	Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb.	Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
20.	Teu PPR 20x20x20	SPK	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR 20x20x20.	Teu PPR 20x20x20. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
21.	Teu PPR 25x25x25	SPK	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR 25x25x25.	Teu PPR 25x25x25. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
22.	Teu PPR 32x32x32	SPK	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR 32x32x32.	Teu PPR 32x32x32. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
23.	Teu PPR 25x20x25	SPK	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR 25x20x25.	Teu PPR 25x20x25. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
24.	Teu PPR 32x20x32	SPK	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR 32x20x32.	Teu PPR 32x20x32. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
25.	Teu PPR 32x25x32	SPK	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR 32x25x32.	Teu PPR 32x25x32. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
26.	Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb.	Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
27.	Dop PPR Dn25, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Dop PPR Dn25, alb.	Dop PPR Dn25, alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
28.	Clemă unitară PPR Dn20, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn20, alb, cu elemente de îmbinare.	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn20, alb, cu elemente de îmbinare. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
29.	Clemă unitară PPR Dn25, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn25, alb, cu elemente de îmbinare.	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn25, alb, cu elemente de îmbinare. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
30.	Clemă unitară PPR Dn32, alb	SPK	Turcia	SPK Ltd	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn32, alb, cu elemente de îmbinare.	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn32, alb, cu elemente de îmbinare. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
31.	Filtru-colector de nămol PPR	SPK	Turcia	SPK Ltd	Filtru-colector de nămol PPR Dn25,	Filtru-colector de nămol PPR Dn25,	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	Dn25, alb				alb.	alb. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
32.	Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F	SPK	Turcia	SPK Ltd	Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F.	Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F. Durata de funcționare (exploatare) – 20 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
33.	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm	PP	Ukraina	OOO Rozma	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară.	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
34.	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm	PP	Ukraina	OOO Rozma	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară.	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
35.	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară	PP	Ukraina	OOO Rozma	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară.	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	
36.	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm.	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						vânzător – 12 luni.	
37.	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon d.110mm	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon d.110mm.	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 4” (110-115mm), piuliță M10, oțel Zn. Durata de funcționare (exploatare) – 15 ani; Termenul de garanție oferit de către vânzător – 12 luni.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîscu Nicolae În calitate de: administrator

Ofertantul: Santehcomplect SRL Adresa: mun.Chișinău , str.Pădurii , 19