

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1619676950337
Utilaj tehnologic, pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana anul 2021.

COD CPV	NR.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39700000-9	1	Lotul 1						
		<u>Plita electirca cu 6 ochiuri, rola cu tave</u>	ПЭ-806III-01	Rusia	Polair	Plita cu 6 ochiuri dreptunghiulare cu rola suprafata de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 20/30 min, Temperatura suprafetei de lucru 400-420 C dimensiuni ale arzatorului minim 415/417X285/295 mm, Dimensiuni de gabarit aproximativ 1330/1475*770/895*850/860mm, putere nominala 18-23/220-380 kw/w,cu 6 tave. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Marginile de inox cu demensiuni 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40 mm. Suprafața de lucru a ochiului de plită- lung. 380-450mm. lăț.-300-350mm. Rola cu 6 tave. Dimensiunea rolei aproximativ - 535-542*530-540*280-300, 550-565*560-575*340-360mm.	<ul style="list-style-type: none"> - Suprafata de ardere -0,72 m2 - Timpul de incalzire 20 min - Temperatura suprafetei 420 C - Dimesniunea arzatorului 415x285 mm - Dimensiunea 1475*850*860H - Puterea nomi. 380V/20,5Kw - In complex 3 tave 525x480x30 - Puterea ochilor 3x2,5kw si 3x3 kw - Suprafata din inox - Dim cuptorului 535x550x575 - Livrare,montare,garantie 2 ani IET nr. 138 -1 buc	

39700 000-9		Lotul 2						
		<u>Cazan electric alimentar</u>	КПЭМ	Rusi a	Pola ir	<p>Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei: Suprafata si vasul fabricat din inox total; Timpul maximal de încălzire – 50 min; 3 regimuri de lucru: minimal, mediu și maximal; Puterea nominla 18-18,1/380 kw/w;Capacitatea 160 litri Dimensiuni aproximative de gabarit800-840x950-1000x1030-1110 mm. Capacitatea 100 litri Dimensiuni aproximative de gabarit:800-850x800-850x700-800mm. Capacitatea 80 litri Dimensiuni aproximative de gabarit:700-600x700-x800-1000mm</p>	<p>Cazan electric alimentar 160 L КПЭМ 160 - Total din inox - Dimensiuni 840x1000x(940)1030 - Puterea 18,1 kw / 380 V - Conectare doar la puncte de conectare existente. - Montare, ivrare, instruire - Garantie 2 ani - Timp maxim de incalzire 45 min - 3 regimuri de lucru - Livrare,montare,garantie 2 ani Școala Primară nr. 83 – 2 buc</p> <p>Cazan electric alimentar 100 L КПЭМ -100 - Total din inox - Dimensiuni 840x1000x(860)1030 - Puterea 18,1 kw / 380 V - Timp maxim de incalzire 45 min - 3 regimuri de lucru - Livrare,montare,garantie 2 ani IET nr.161 – 1 buc</p> <p>Cazan electric alimentar 60 L КПЭМ-60 - Total din inox - Dimensiuni 800x850x1040(950) - Puterea 9,1 kw / 380 V - Timp maxim de incalzire 45 min - 3 regimuri de lucru - Livrare,montare,garantie 2 ani IET nr.197 – 1 buc</p>	
39700 000-9		Lotul 3						

		<u>Dulap frigorific cu 2 usi cu ventilator</u>	CM114	Rusia	Polair	<p>Regimul de temperatura intre 1 si 10 °C Volum util minim 1200 litri Nr de rafturi 4 buc. Lacat Iluminare interna Racire dinamica Agent de racire R404a Dezghetare automata Greutatea aproximativa pe polita: 50 kg, Tavele din inox. Dimensiuni aproximative de gabarit 1400x800x1900 Putere nominala 0,48/220 kw/w,</p> <p>Regimul de temperatura intre 0 si 6 °C Volum util minim 1400 litri Nr de rafturi 8 buc. (730x480) Lacat este Iluminare interna LED, Decongelare –automată, Racire dinamica Agent de racire R404a Greutatea aproximativa pe polita: 50 kg Dimensiuni aproximative de gabarit 1550-1600x700-750x1950-1980 Putere nominala 0,48/220 kw/v.</p>	<p>- Regimul de temperatura intre 1 si 10 °C - Volum uti1 400 litri - Nr de rafturi 8 buc. - Dim raftului 530x650 - Lacat - Iluminare interna - Termoreglator intern 3 nivele - Racire dinamica - Agent de racire R404^a - Greutatea pe polita: 80 kg, - Decongelare –automată,- - - - - - Dimensiuni 1402*854*2028H - Picior reglabil pe inaltime - Puterea nominala 220V/0.5 Kw - Livrare,montare,garantie 2 ani LT P: Zadnipru.- 1 buc Șc. Pr. Nr. 95 – 1 buc</p>	
39700 000-9		Lotul 4						

		<u>Masina electrica de tocat carne</u>	МММ 300	Bela rus	Torg mas h	<p>Productivitate minima 300 kg/ora Dimensiuni aproximative de gabarit 670-690x400-430x450- 500 mm Puterea nominla 1,5/380 kw/w; Include 2 cutite cu dublu taiș; Include 2 site cu gauri de diametre diferite; Include 1 cutit pre-cutter; În complex cu suportul pentru mașină, Suprafata din inox.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitate 300 kg/ora - Dimensiuni aproximative de gabarit 680x370x440H - Puterea nominla 1,5/380 kw/w; - Include 2 cutite cu dublu taiș; - Include 2 site cu gauri de diametre diferite; - Include 1 cutit pre-cutter; - Suprafata din inox. - Livrare,montare,garantie 2 ani 	
<u>39700 000-9</u>		LOTUL 5						
		<u>Masina electrica de curățat rădăcinoase (cartofi, morcov, sfecla)</u>	Мкк	Rusi a	Aba t	<p>Structura din oțel inoxidabil AISI 304, consum redus de energie; Rotațiile pentru mașină 300- 350; Productivitate minima 500-600 kg/ora; Incarcare maximă 16-18 kg; Timpul ciclu de curățire 120- 150; Furtun de conectare 3/4 Dimensiuni aproximative de gabarit 530-600x550-660x950- 1000 mm Puterea nominla 0,75- 0,90kwatt(1,20 Hp).</p>	<p>Abat MKK-500-01</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura din oțel inoxidabil AISI 304 - Rotațiile pentru mașină 300 - Productivitate 500 kg/h - Incarcare maximă 27 kg; - Timpul ciclu de curățire 120- 150; - Dimensiuni aproximative de gabarit 560*780*1235H mm - Puterea nominla 1.1 Kw / 380v - Livrare,montare,garantie 2 ani <p>IET nr. 188 – 1 buc</p> <p>Mkk-150-01</p> <ul style="list-style-type: none"> - Productivitate 150kg/ora. - Incarcare 10 kg - Corp din inox - Dimensiuni aproximative de gabarit 465*700*1100H - Puterea nomin. 0,55/380 kw/w. 	

39700 000-9	LOTUL 6						
	<u>Tigaie basculantă electrică</u>	CЭЧ-045	Rusia	Pro mm ash	<p>Capacitatea 80-90 litri Puterea nominală 380/9,6 -12kw; Dimensiuni de gabarit aproximativ:1440x800x850;; Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz Fabricată din oțel inoxidabil Cuva din fontă Acționare manuală a cuvei Panou de control frontal Modul economic Elementi de încălzire poziționați pe exteriorul cuvei Colțuri rotunjite Capac cu rulmenți Termostat Senzor detectare cuva ridicată. Carcas cu 4 picioare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea 90 litri - Puterea nominală 380/12 - Dimensiuni de gabarit 1440x800x850 - Alimentare: 380V - Fabricată din oțel inoxidabil - Cuva din fontă - Acționare manuală a cuvei - Panou de control frontal - Modul economic - Elementi de încălzire poziționați pe exteriorul cuvei - Colțuri rotunjite - Capac cu rulmenți - Termostat - Senzor detectare cuva ridicată. - Carcas cu 4 picioare. - Livrare,montare,garantie 2 ani 	
39700 000-9	LOTUL 7						
	<u>Mașină de tăiat legume</u>	TV2500	Italia	Fimar	<p>Alimentare: 550w/0,75hp; Putere aproximativ 220V; Productivitatea nu mai puțin de 350 kg/h; Dimensiuni aproximativ de 65x31,5x53,5 cm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitatea 350kg/h - Corp din metla cu elemente plastice - Viteza rotatiilor 255 rot/min - În complex intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm - Dotat cu mâner de presare - Dim 220*610*520H - Puterea nom 220V/0,37 - Livrare,montare,garantie 2 ani IET nr. 138 - 1 buc IET nr. 188 - 1 buc IET nr. 211 - 1 buc IET nr. 212 – 1 buc 	

39700 000-9		Lotul 8					
		<u>Mașină de spălat rufe profesională</u>	AWZ/L N	Itali a/ Spa nia	Whi rpo o l/Fa gor Mașină de spălat profesională cu viteză joasă Încărcare (kg): 18 Volumul tamburului (L): 180 Încălzire: electric Viteza de rotire (r / min): 380 Putere (kW): 12-14 Tensiune (V): 380 Factorul G: 56 Diametrul hamei - 380 mm Umiditatea reziduală (%): 80 Panouri frontale, superioare și laterale din oțel inox AISI 304, tambure interioare și exterioare din oțel inox AISI 304 Dimensiuni generale L*A*I (mm): 660x670x1005 mm pana la 990x1055x1386 mm.	AWG912S-PRO Whirpool - Capacitatea de încărcarea 9kg, - Greutatea 95 kg.; - Clasa A+++; - Viteza de rotație:1400-1600 r/m; - Sistem electronic de control - Dimensiuni generale 595*650*850Hmm; - Cuva inox - Putere 220V/1,9 Kw - Livrare,montare,garantie 2 ani Fagor LN-18 - Încărcare (kg): 18 - Volumul tamburului (L): 180 - Încălzire: electric - Viteza de rotire (r / min): 470 - Putere (kW): 12 - Tensiune (V): 380 - Factorul G: 450 (reduce la 90%) - Diametrul hamei - 460 mm - Umiditatea reziduală (%): 90 - Panouri frontale, superioare și laterale din oțel inox AISI 304, tambure interioare și exterioare din oțel inox AISI 304 - Sistem control electronic - Dimensiuni generale L*A*I (mm): 884*913*1415 - Livrare,montare,garantie 2 ani	
39700 000-9		Lotul 9					

		<u>Malaxor pentru aluat</u>	SN	Itali a	Fimar	<p>Capacitatea cuva 41-42 litri (35 kg) Vasul din oțel vopsit; Numarul de viteze 2 Roti incluse Regimul de viteza 90/180 rot/min Panou de control electromecanic Carcasa din metal vopsit Dimensiuni aproximative de gabarit 480-485x800-810x798-830 mm Puterea nominla 1,1/400 kw/w Greutatea neta: 114 kg. Cuva detașabilă și cap rabatabil. Garanție minim 3 ani. IET nr. 30; nr.138.</p> <p>Capacitatea :60 litri Vasul din oțel vopsit Numarul de viteze 2 Roti incluse, Greutate: 235 kg Panou de control electromecanic Carcasa din metal vopsit Dimensiuni aproximative de gabarit 100-1075x500-545x1100-1235mm Puterea nominla 1,5/400 kw/w. Cuva detașabilă și cap rabatabil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea cuva 42 litri (38 kg) - Vasul din inox - Numarul de viteze 2 - Regimul de viteza 90/180 rot/min - Panou de control electromecanic - Carcasa din metal vopsit - Dimensiuni aproximative de gabarit 800*480*710H - Puterea nominla 1,5/380 kw/w - Greutatea neta: 114 kg. - Cuva fixata - Livrare,montare,garantie 2 ani IET nr. 30; - 1 buc IET nr: 138 – 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea :62 litri - Vasul din inox - Numarul de viteze 2 - Greutate: 235 kg - Panou de control electromecanic - Carcasa din metal vopsit - Dimensiuni de gabarit 920x530x940 mm - Puterea nominla 1,5/400 kw/w. - - Cuva fixata - Livrare,montare,garantie 2 ani IET nr. 212 - 1buc 	
39700 000-9		Lotul 18						

		<p align="center">Mașină pentru spălat vesela, dotată cu cupola semimobilă.</p>	<p align="center">EMP100 0</p>	<p align="center">Turcia</p>	<p align="center">Empero</p>	<p>Confecționată din inox Ciclul de spalare aproximativ 180-200 secunde; Volumul cazanului 37/7 litri; Capacitatea spălării 69 lăzi/oră; Temperatura de spalare 55/60 °C; Temperatura de clătire 80/85 °C; Consumul apei pe ciclu 2,8 lit; Dimensiuni aproximative totale de gabarit 600-620*700-735*1420-1500 mm; Puterea nominla 10/400 kw/v; Dimensiunile unui coș 500*500; Include masa de intrare cu chiuvetă și gastrodus 1000-1200*700-750*800-850mm Include masa de iesire 1000-1200*700-750*800-850mm Include dedurizator de apă pentru conectarea mașinii de spălat vase, 12 litri d=185; h=500.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Confecționată din inox - Ciclul de spalare aproximativ 60-90-120-180 secunde; - Volumul cazanului 37/7 litri,; - Capacitatea spălării 60 lăzi/oră; - Temperatura de spalare 60 °C; - Temperatura de clătire 80/85 °C; - Consumul apei pe ciclu 2,8 lit; - Dimensiuni aproximative totale de gabarit 660*760*1500H - Puterea nominla 9,5/400 kw/v; - Dimensiunile unui coș 500*500; - Include masa de intrare cu chiuvetă și gastrodus 1000*700*-850mm - Include masa de iesire 1000-1200*700*850mm - Include dedurizator de apă pentru conectarea mașinii de spălat vase, 12 litri d=185; h=500. - Pompa pentru scurgere - Dozator pentru solutii - Livrare,montare,garantie 2 ani 	
--	--	--	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---	--

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**