


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1647262881039** din **28.03.2022**Obiectul de achiziție: **Servicii de instalare a sistemului de Supraveghere video**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Videocamera	IPC2125LE-ADF28KM-G	China	Uniview	Влагозащищенная EXTERN IP камера 5Мп с сенсором 1/2.8" для внешнего монтажа. Камера оснащена моторизированной линзой (2,7-15мм) для 5-ти кратного оптического зума и SMART фокуса 5X ZOOM., 4K (3840×2160): . Основные характеристики: 80м Smart IR H.265(+)/H.264(+)/MJPEG, питание 802.3af PoE, ICR, WDR, 3DNR, ROI, ONVIF, IP67, Audio In, Intelligent Motion Detection & Video tampering, 3 Video Stream buc	Videocamera IP, externa IPC2125LE-ADF28KM-G, 5 Mpix Ultra 265 2.8-15мм, • 1/2.7" CMOS, 2.8мм, 120dB WDR • 2880x1620:25fps, Ultra 265 • ИК-подсветка до 50 м, EasyStar: 0.003Lux • Встроенный микрофон, MicroSD • PoE, IP67 • Рабочая температура -30°C ~ 60°C	
Videocamera	IPC-T125-APF28	China	Uniarch	IP камера intern 5 MP (2820 * 1720), макс 30 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 30 кадров в секунду; 3MP (2048 * 1520), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс. 30 кадров в секунду; Ultra 265 / H.264 / MJPEG, тройные потоки, DC12V и PoE, 120 дБ WDR, фиксированный объектив (2,8 мм), вход / выход сигнала тревоги 1/1, встроенный микрофон, ИК-диапазон: до 30 м, защита от ИК -отражающее окно, слот для карты Micro SD	Videocamera IP, semisfera IPC-T125-APF28, 5 Mpix Ultra 265 2.8мм, фиксированный;• 1/3" CMOS, 2.8мм, DWDR• 2880x1620:20fps,Ultra 265• ИК-подсветка до 30 м• Встроенный микрофон• PoE, IP67• Рабочая температура -30°C ~ 60°C	
Videocamera	IPC2124LR3-PF40M-D	China	Uniview	Влагозащищенная EXTERN IP камера 4 Мп с сенсором 1/2.8 для внешнего монтажа 4mm1/2.7" CMOS, 2690×1944 15fps, 2560×1440 20fps, двойной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, кнопка сброса, DC12V & PoE, DC12V output@PoE, IP67. Рабочая температура -30°C ~ 60°C.EXTERN	Videocamera IP, externa IPC2124LR3-PF40M-D, 4 Mpix Ultra 265 4.0мм, фиксированный; 1/3" CMOS, 2592x1520:20fps, тройной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, ИК Антибликовое покрытие, кнопка сброса, DC12V & PoE, IP67. Рабочая температура -30°C ~ 60°C.	

Videoregistrator	NVR302-32S	China	Uniview	<p>32 -ch, NVR 4 SATA интерфейса до 8 ТБ, 1U, H.265&4K</p> <p>Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264;</p> <p>входящий / исходящий поток 360 Мбит/с / 240 Мбит/с</p> <p>Одновременное подключение 128; Onvif; 2*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме);</p> <p>Поддержка разрешения записи до 12 Мп; технология RAID, схемы 0, 1, 5, 6, 10;</p> <p>Поддержка различных вариантов раскладки FishEye изображения для просмотра в режиме реального времени и при воспроизведении архива в веб интерфейсе и экранном меню;</p> <p>Поддержка второго видеорегистратора (дублирующего);</p> <p>Встроенное питание 12В постоянного тока; технология ANR (сохранение видеоархива на SD карте памяти камеры и передача в архив видеорегистратора при восстановлении сети);</p>	<p>Videoregistrator NVR302-32S 32-ch, 2 SATA интерфейса до 10 ТБ, 1U, Ultra 265&4K, 2*LAN</p> <p>Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264;</p> <p>входящий / исходящий поток 260 Мбит/с / 160 Мбит/с</p> <p>Одновременное подключение 128; Onvif; 2*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме);</p> <p>Поддержка разрешения записи до 8 Мп; Поддержка различных вариантов раскладки FishEye изображения для просмотра в режиме реального времени и при воспроизведении архива в веб интерфейсе и экранном меню;</p>	
Switch-Hub POE		China		<p>8-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус</p>	<p>Switch-Hub 10/100/1000 Mbit, 10 port (8xPoE) 8-PoE портов 10/100/1000 Мбит/с.</p> <p>PoE соответствует IEEE802.3 af/at, 120 Вт</p> <p>Простота в использовании, без настройки.</p> <p>Высокое качество и металлический корпус.</p>	
Switch-Hub POE		China		<p>5-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус</p>	<p>Switch-Hub POE 1Gbit, 5 port .5-port 10/100/1000Mbps Switch</p>	
HDD	WD Purple	SUA	WD	<p>HDD специализированной серии WD Purple объем 6Тб , предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7:форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.10 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 680 г. Гарантия 2 года!</p>	<p>HDD 6Tb, 5400rpm, 256Mb, SATA-III</p> <p>Разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в системах безопасности высокой четкости. При рабочей нагрузке до 180 ТБ/год и поддержке до 64 камер накопители WD Purple являются оптимальным выбором для систем наблюдения.</p>	
Cutie de metal		China		<p>Cutie METAL :300x250x120mm plus priza si automat.</p>	<p>Cutie (300x250x120 mm) + priza + automat</p> <p>Cutie pentru automate ЩПВ-12 250*300*120 mm IP31 + Priza 220V + Automat 25A</p>	
Cutie de metal		China		<p>Cutie METAL Корпус металлический навесной с монтажной панелью Габариты 400x300x155</p> <p>Степень защиты IP31</p> <p>Дверца корпуса запирается на замок. В комплекте 2 ключа</p>	<p>Box de metal (400x300x155 mm)</p>	

Cablu		China		Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, бухта 305 м, -20...+75°C	Cablu FTP cat.5 Cu	
Cablu		China		Cablu extern FTP-5е 4x2x1/0.5CU + tros Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, многожильный трос, бухта 305 м, -20...+75°C Передача IP сигнала - 140 метров. Передача PoE сигнала - 130 метров.	Cablu FTP cat.5 (outdoor, cu tros), Cupru	
Cablu		China		Cablu PVS 3x1.5 Токопроводящая жила: медная, многопроволочная Число жил, номинальное сечение (мм кв): 3 Рабочее напряжение: 380/660 В	Cablu electric PVC (3 x 1,5)	
Cutie de distributie		China		100 x 100x 50 cutie plastic	Box termoplastic (100x100x50 mm)	
Cutie de distributie		China		Универсальный алюминиевый распредбок. . IP66.	Cutie de distributie EF-PFA130-E Универсальный алюминиевый распредбок.	
Conector		China		RJ45	Connector RJ-45 UTP cat.5	
Canal plastic		China		Canal cablu 25*25	Canal Plastic (16x16 mm)	
Canal plastic		China		Canal cablu 16*16	Canal Plastic (25x25 mm)	
				Automat ,priza		
Teavă gofrată		China		Tseava 3 m 40*40	Teava gofrata, (d40 mm)	
Accesorii		Moldova	Xpert PC	Material fixare	Complex montaj	
Servicii		Moldova	Xpert PC	PROGRAMARE	Instalarea aparatului	
				Lucrari de instalare camere video		
				Instalare si sudare tseava		
				Testare si configurare		
				Transport		

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **Str. 31 August 1989, nr.98**

