

**Repatatia capitala a drumurilor
locale si lucrari de amenajare
a locurilor publice din or.
Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Repatatia capitala a drumurilor locale Capitolul 1.1. Strada 31 August 1989, L = 879,0 m.l. Capitolul 1.1.1. Sector 1 (IM "Gospodaria comunal locativa Briceni " intersectia str. Lermontov) L =455,0 m.l.		
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	2 776,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm	m2	57,00
3	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m ² : grosime 7 cm	m2	45,00
4	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	47,50
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	910,00
6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,46
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,031
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice H med = 5,0 cm	t	356,47
		Capitolul 1.1.2. Sector 2 (str. 31 August 1989 - intersectia str. Lermontov si str. Pescarilor) L		

1	2	3	4	5
		= 424,0 m.l.		
9	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 740,00
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	278,40
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,27
12	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	177,00
13	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	21,20
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 12 cm.	m3	254,40
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,696
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude : Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30 mm) normativul la beton asfaltic - 0,121 tn/m2	m2	2 120,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,636
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	2 120,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	424,00
		Capitolul 1.2. Strada Serghei Lazo (intersectia str. Lermontov si str. Tomana) L = 247,0 m.l.		
20	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	12,35
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 15 cm.	m3	185,25

1	2	3	4	5
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,988
23	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude : Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30 mm) normativul la beton asfaltic - 0,121 tn/m2	m2	1 235,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,37
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	1 235,00
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	247,00
		Capitolul 1.3. Stradela Constantin Stamati (acces spre stadionul central) L = 142,0 m.l.		
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	130,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,039
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med = 5,0 cm	t	15,73
30	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 254,00
31	TsI51A4	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	200,48
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,78
33	TsI50A7	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	109,20
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (la fundatia bordurelor)	m3	7,31

1	2	3	4	5
35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	209,00
36	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	12,54
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 12 cm.	m3	150,48
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,003
39	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude : Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30 mm) normativul la beton asfaltic - 0,121 tn/m2	m2	1 254,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,376
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	1 254,00
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,45
43	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	63,00
44	TrB01C2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	63,00
45	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,00
		Capitolul 1.4. Reparatia capitala prin schimbarea bordurelor la dumul de la cerc pina la Scuarul central din str. Independentei (numere pare) L = 728,0 m.l.		
46	DC04B K = 0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 432,00
47	DG04B K =	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de	m	1 432,00

1	2	3	4	5
	0,5	orice dimensiune, asezate pe beton		
48	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea bordurelor vechi)	100 m3	0,54
49	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	124,20
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,14
51	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	19,60
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	35,80
53	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 432,00
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,00
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05
56	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosimi de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097 tn/m2	m2	150,00
57	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,28
58	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	40,00
59	TrB01C2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	40,00
60	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,60
		Capitolul 1.5. Accesele spre blocuri si case		

1	2	3	4	5
		locative Capitolul 1.5.1. Curtea blocului locativ, str. 31 August 1989 nr. 8, L = 85,0 m.l.		
61	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	455,00
62	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	36,40
63	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,55
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 10 cm.	m3	45,50
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,364
66	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	455,00
67	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00
		Capitolul 1.5.2. Curtea blocului locativ, str. 31 August 1989 nr. 9, L = 97,0 m.l.		
68	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,00
69	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	28,80
70	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	3,60
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 10 cm.	m3	36,00
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,288

1	2	3	4	5
73	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	360,00
74	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (104 x 0,04 =416 m3)	m3	4,16
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 10 cm.	m3	10,40
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,073
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	104,00
78	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00
		Capitolul 1.5.3. Curtea blocului locativ, str. 31 August 1989 nr. 1,3,13,15; L = 279,0 m.l.		
79	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	837,00
80	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	66,96
81	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,68
82	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	95,20
83	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,37
84	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	10,00
85	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3	83,70

1	2	3	4	5
		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 10 cm.		
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,67
87	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	837,00
88	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00
		Capitolul 1.5.4. Curtea blocului locativ, str. M. Frunze, 21,23, L = 133,0 m.l.		
89	DI155B K = 0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm	m2	582,00
90	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	74,50
91	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,82
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 10 cm.	m3	58,20
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,465
94	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	582,00
95	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00
96	DI109	Decaparea mechanizata a imbracamintei din beton asfaltic (118 x 0,04 = 4,72 m3)	m3	4,72
97	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de	t	7,55

1	2	3	4	5
		10 t la distanta de: 4 km		
98	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 10 cm.	m3	11,80
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,094
100	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	118,00
		Capitolul 1.5.5. Curtea blocului locativ, str. Ivan Turghenev nr. 2, L = 127,0 m.l.		
101	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	665,00
102	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	19,95
103	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,65
104	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	12,00
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 10 cm.	m3	66,50
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,532
107	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	665,00
		Capitolul 1.5.6. Curtea blocului locativ, str. Dmitrii Cantemir nr. 21, L = 145,0 m.l.		
108	DI155B K = 0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm	m2	830,00
109	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	106,24

1	2	3	4	5
110	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	8,30
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 12 cm.	m3	99,60
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,424
113	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	830,00
		Capitolul 1.5.7. Acces spre case locative, str. Lermontov nr. 1 si nr. 3, L = 30,0 m.l.		
114	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	0,90
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h = 12 cm.	m3	9,00
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072
117	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2	m2	90,00
		Capitolul 2. Amenajarea locurilor publice Capitolul 2.1. str. Independentei, nr. 2 (Platforma de stationare a transportului in preajma obiectelor de prestatii a serviciilor si comerti), L = 60,0 m.l.		
118	DG01B K = 0,5	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	900,00
119	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,86
120	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm	m3	4,50

1	2	3	4	5
		grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		
121	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	297,60
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,10
123	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	170,00
124	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h = 12 cm	m3	111,60
125	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h = 13 cm (S = 850 m ² - h = 12 cm; S = 80m ² - h = 25cm)	m3	10,40
126	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0 - 4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	930,00
		Capitolul 2.2. str. Independentei, 24 - 44 (fil. Agroindbank - edificiul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei), L = 504,0 m.l.		
127	DG04B K = 0,5	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 070,00
128	DG01B K = 0,5	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	1 040,00
129	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	12,84
130	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,50
131	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5	t	90,00

1	2	3	4	5
		t la distanta de 7 km		
132	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 070,00
133	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h = 6,0 cm)	m2	1 040,00
134	DI112 K = 6	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111	m2	-1 040,00
135	DE17B	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0 - 4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 040,00
		Capitolul 2.3. str. Independentei nr. 27 - 29 (Acces spre zona de agrement "Valea Lacurilor"), L = 107,0 m.l.		
136	DG04B K = 0,5	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	210,00
137	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,60
138	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,25
139	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,20
140	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	45,88
141	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	215,00
142	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie	m2	265,00

1	2	3	4	5
		cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h = 10,0 cm)		
143	DI112 K = 2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-265,00
144	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0 - 4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	265,00
		Capitolul 2.4. str. Prieteniei, nr. 2 (Accesul in obiectele de comerti si prestatii sociale), L = 60,0 m.l.		
145	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	53,50
146	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,54
147	TsI50A7	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	123,00
148	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	47,00
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h = 10 cm.	m3	15,30
150	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0 - 4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	153,00
		Capitolul 2.5. str. Garii (intersectia cu str. M. Eminescu), L = 206,0 m.l.		
151	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,40
152	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	206,00
153	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,32

1	2	3	4	5
154	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,06
155	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	44,80
156	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,36
157	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	209,00
158	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	206,00
159	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h = 6,0 cm)	m2	310,00
160	DI112 K = 6	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-310,00
161	DE17B	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0 - 4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	310,00

