

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1745486127778 din 24.04.2025
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2025.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Condiționar Invertor 9000 BTU/h	Conditioner Inverter Auratsu 9000Btu	China	TCL	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 2,7Kw; Capacitatea la încălzire: 2,8Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 55 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 2,6Kw; Capacitatea la încălzire: 2,7Kw; SEER/SCOP: 6,1/4,0. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 42/36/22 Db(A); Debit de aer: 420/400/370/270 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 52 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	CE
Condiționar Invertor 12000 BTU/h	Conditioner Inverter Auratsu 12000Btu	China	TCL	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 12000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 3,6 Kw;	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 12000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 3,4 Kw;	CE

				Capacitatea la încălzire: 3,8 Kw; SEER/SCOP: 7,2/5,3; Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 52 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	Capacitatea la încălzire: 3,4 Kw; SEER/SCOP: 6.1/4.0; Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 43/33/36/38/22 Db(A); Debit de aer: 570/500/430/360 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 54 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni	
Condiționar Invertor 18000 BTU/h	Conditioner Inverter TCL Elite 18000Btu	China	TCL	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 4,7 Kw; Capacitatea la încălzire: 4,9 Kw; SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă; Nivel de zgomot: 31/34/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 56 Db(A); Agent frigorific R32. Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5.1 Kw; Capacitatea la încălzire: 5.2 Kw; SEER/SCOP: 6,3/4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă; Nivel de zgomot: 37/34/38/53 Db(A); Debit de aer: 800 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 55 Db(A); Agent frigorific R32. Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	CE
4. Condiționar Invertor 24000 BTU/h (slip de perete)	Conditioner Inverter TCL Elite 24000Btu	China	TCL	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 24000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5,9 Kw. Capacitatea la încălzire: 6,4 Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0 Db(A); Debit de aer: 1005/802/650 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 56 Db(A); Agent frigorific R32. Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 24000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 6.8 Kw. Capacitatea la încălzire: 6,8 Kw. SEER/SCOP: 6,5/4.1 Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 44.0/41/36.0/30 Db(A); Debit de aer: 970/980 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 57 Db(A); Agent frigorific R32. Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm -	CE

				60x60mm - 8m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	8m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.