

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754984860959 din data de 04.09.2025

Obiectul achiziției: **Video wall.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Video wall (all in one)	NovoVell	Taiwan	VIVITE K	- în set cu: sistem de montare, cabluri de conectare și kit de piese de rezervă; - dimensiuni: 130"-135"; - controler module integrat; - grosimea ecranului, inclusiv sistemul de fixare pe perete să nu depășească 7cm; - rezoluție minimă: 1920 x 1080 pixeli; - pasul pixelilor: maxim 1,5 mm; - expunere LED (SMD); - brightness (Peak/Max): 1,000 nit / 500 nit; - temperatura de culoare reglabilă 2,800K ~ 10,000K; - adâncime de biți: 16; - raport de contrast minim: 6000:1; - unghi de vizualizare (orizontal/vertical): minim 160/160°; - consumul de curent: 400-1800 W; - timp de lucru LED: minim 100 mii ore; - număr minim de intrări video: DPx1, HDMIx2, USBx2; - număr minim de ieșiri: audio (stereo mini Jack)/ eARC; - control extern RS232C (In), RJ45; - boxe: minim 2 canale x minim 10W; - modalitate deservire: din partea frontală;	- în set cu: sistem de montare, cabluri de conectare și kit de piese de rezervă; - dimensiuni: 135; - controler module integrat; - grosimea ecranului, inclusiv sistemul de fixare pe perete să 56,6 mm cu suport; - rezoluție: 1920 x 1080 pixeli; - pasul pixelilor: maxim 1,5 mm; - expunere LED COB Micro LED - Brightness: 600 cd/m² (typical), conform; - temperatura de culoare reglabilă 2,800K ~ 10,000K; - adâncime de biți: 16; - raport de contrast minim: 6500:1; - unghi de vizualizare (orizontal/vertical): 170/160°; - consumul de curent: 650 W mediu, 1300 W peak (în interval); - timp de lucru LED: minim 100 mii ore; - Intrare video audio: HDMI x3, TYPE-C x1, 3.5mm TRS x1;	

				- garanție: 36 luni.	-Ieșiri Audio Video: HDMI OUT x1, 3.5mm TRS x1, SPDIF x1 - control extern RS232C (In), RJ45; - boxe: 2x15W; - modalitate deservire: din partea frontală; - Garanție: 36 luni. Conforma datsheets Anexa 1	
Video wall 3x3	iWall HD55	Taiwan	Infobit	<i>Sistem compus din 9 monitoare de 55" dispuse într-o matrice 3x3 și controler, în set cu: suport metalic cu fixare pe perete ce permite demontarea oricărui monitor fără demontarea celor vecine, inclusiv cu cabluri de conectare.</i> <u>Specificatii monitoare:</u> - conceput pentru funcționarea 24/7; - tip display: IPS; - lățimea ramei de la ecran la ecran de maxim 3,5 mm; - rezoluție panou minim 1080p; - contrast: minim 1000:1; - timp de răspuns: maxim 12 ms; - luminozitate (typical); minim 400 cd/m2; - unghi de vizualizare: 178 orizontal/ 178 vertical; - conexiuni intrare: minim 1x DVI, 1xHDMI; - conexiuni pentru control: RS232C, RJ-45. <u>Specificatii controler:</u> - pentru gestionarea și distribuirea semnalului video care asigură redarea unei imagini pe suprafața tuturor panourilor, inclusiv segmentarea (mărire, micșorare) la nivel logic a panourilor; - compatibil cu modelul monitoarelor propuse în același lot; - optimizează calitatea imaginii; - dispune de opțiuni pentru configurații flexibile și adaptate nevoilor operaționale;	<i>Sistem compus din 9 monitoare de 55" dispuse într-o matrice 3x3 și controler, în set cu: suport metalic cu fixare pe perete ce permite demontarea oricărui monitor fără demontarea celor vecine, inclusiv cu cabluri de conectare.</i> <u>Specificatii monitoare:</u> - conceput pentru funcționarea 24/7; - tip display: TFT-LCD (unghi larg, echivalent IPS); - lățimea ramei de la ecran la ecran de maxim 3,5 mm; - rezoluție panou 1920x1080p; - contrast: 4000:1; - timp de răspuns: maxim 6.5 ms; - luminozitate (typical); 400 cd/m2; - unghi de vizualizare: 178 orizontal/ 178 vertical; - conexiuni intrare: 1x DVI, 1xHDMI; - conexiuni pentru control: RS232C, RJ-45. <u>Specificatii controler:</u> - pentru gestionarea și distribuirea semnalului video care asigură redarea unei imagini pe suprafața tuturor panourilor, inclusiv segmentarea (mărire, micșorare) la nivel logic a panourilor;	

				- decodare: H.264/ H.265/ H.265+/ MPEG/ MPEG4, etc; - număr minim de intrări 4, ieșiri 9; - sursă de intrare: IP streams/ HDMI/ DVI/ DP; - tip porturi de intrare: HDMI/ DVI/ DP; - tip porturi de ieșire: HDMI/ DVI/ DP; - conexiuni pentru control: RS232, RJ-45; - asigură divizarea a minim 4 ferestre video pe fiecare monitor; - rezoluție de intrare/ ieșire: minim Full HD; - metode de control: LAN, interfață grafică web; - garanție: 36 luni.	- compatibil cu modelul monitoarelor propuse în același lot; - optimizează calitatea imaginii; - dispune de opțiuni pentru configurații flexibile și adaptate nevoilor operaționale; - decodare: H.264/ H.265/ H.265+/ MPEG/ MPEG4, etc; - număr minim de intrări 4, ieșiri 9; - sursă de intrare: IP streams/ HDMI/ DVI/ DP; - tip porturi de intrare: HDMI/ DVI/ DP; - tip porturi de ieșire: HDMI/ DVI/ DP; - conexiuni pentru control: RS232, RJ-45; - asigură divizarea a minim 4 ferestre video pe fiecare monitor; - rezoluție de intrare/ ieșire: minim Full HD; - metode de control: LAN, interfață grafică web; - garanție: 36 luni. Conform Anexa 2 + Video Wall 3x3	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Vitalie Bîrsan În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. Adresa: Mun. Chșinău str. Alexandru cel Bun 85