



Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21107369 din 26-10-2023

Obiectul de achiziție: uși de interior cu instalare [IMSP Spitalul raional Strășeni](#)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Uși din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m - usa medicală pentru birouri; canatul din placă din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; Toc metalic reglabil vopsit în câmp electrostatic, RAL 5015, cu lacat - U1 (conform proiect)	Uși din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m - usa medicală pentru birouri; canatul din placă din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; Toc metalic reglabil vopsit în câmp electrostatic, RAL 5015, cu lacat - U1 (conform proiect)	
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Uși din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m - usa medicală cu balamale, manuală; canatul din placă din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; echipată cu geamuri într-un cadru rezistent la acțiunea acizilor 400x600; Dotată cu un sistem de autoînchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit în câmp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. U2 (conform proiect)	Uși din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m - usa medicală cu balamale, manuală; canatul din placă din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; echipată cu geamuri într-un cadru rezistent la acțiunea acizilor 400x600; Dotată cu un sistem de autoînchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit în câmp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. U2 (conform proiect)	

Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U3 (conform proiect)	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U3 (conform proiect)
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U4 (conform proiect)	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U4 (conform proiect)
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1400; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U5 (conform proiect)	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1400; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U5 (conform proiect)

Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Uși din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm ; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U6 (conform proiect)	Uși din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm ; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U6 (conform proiect)
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Uși din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1600; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U7(conform proiect)	Uși din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1600; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U7 (conform proiect)
Uși	Uși	Turcia	SRL Megatek	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa

				din 2 canaturi, echipata cu supralumina 400x1600; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U8 (conform proiect)	din 2 canaturi, echipata cu supralumina 400x1600; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U8 (conform proiect)	
Uși	Uși	Turcia	SRL Megatek	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan.- U9 (conform proiect)	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan.- U9 (conform proiect)	
Uși	Uși	Turcia	SRL Megatek	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu cu sticla rezistenta la foc EI-30, tratata anticoroziv, echipata cu supralumina 240x1600; U10 (conform proiect)	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu cu sticla rezistenta la foc EI-30, tratata anticoroziv, echipata cu supralumina 240x1600; U10 (conform proiect)	
Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (conform proiect)	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (conform proiect)	Turcia	SRL Megatek	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (conform proiect)	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (conform proiect)	

\*\*Ușile trebuie să conțină mâner de ambele părți și broască cu min.3 chei la necesitate ;

\* Gama de culori variată la alegerea beneficiarului (gri, turcoaz ș.a);

**Semnat:electronic**

**Numele, Prenumele:Cucu I.**

**În calitate de: Director**

**Ofertantul: SRL Megatek Grup**

**Adresa: Strada Grenoble 128**

## Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție\_21107369 din\_26-10-2023

Obiectul de achiziție: uși de interior cu instalare [IMSP Spitalul raional Strășeni](#)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
44221200-7	<b>Bunuri</b>								
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usa medicala pentru birouri; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat - U1 (vezi proiect)	Buc.	29	8750	10500	253750	304500	20.12.2023	MD96MO2224ASV53653407100
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usa medicala cu balamale, manuala; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; echipata cu geamuri intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. U2 (veziproiect)	Buc.	15	9700	11640	145500	174600		
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001	Buc.	7	8750	10500	61250	73500		

tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U3 (vezi proiect)								
Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U4 (vezi proiect)	Buc.	6	8750	10500	52500	63000		
Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1400; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U5 (vezi proiect)	Buc.	2	11500	13800	23000	27600		
Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm ; Toc metalic reglabil vopsit in camp	Buc.	2	11500	13800	23000	27600		

electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U6 (vezi proiect)								
Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1600; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U7 (vezi proiect)	Buc.	2	11500	13800	23000	27600		
Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa din 2 canaturi, echipata cu supralumina 400x1600; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U8 (vezi proiect)	Buc.	1	12500	15000	12500	15000		
Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan.- U9 (vezi proiect)	Buc.	1	5800	6960	5800	6960		
Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	Buc.	2	12500	15000	25000	30000		



inclusiv Usa din profil de aluminiu cu sticla rezistenta la foc EI-30, tratata anticoroziv, echipata cu supralumina 2400x1600; U10 (vezi proiect)									
Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (vezi proiect)	Buc.	59	1000	1200	70800	84960			
TOTAL LEI					<b>696 100</b>	<b>835 320</b>			
					<b>Lei</b>	<b>Lei</b>			

**Semnat:electronic**  
**Numele, Prenumele:Cucu I.**  
**În calitate de: Director**  
**Ofertantul: SRL Megatek Grup**  
**Adresa: Strada Grenoble 128**

