

PASTĂ DE NUANȚARE

ŚNIEŻKA COLOREX PIGMENT UNIVERSAL CONCENTRAT



ŚNIEŻKA COLOREX PIGMENT UNIVERSAL CONCENTRAT

- ușor de folosit
- gamă largă de culori
- universal – pentru vopsele pe bază de apă și pe ază de solvenți

DESCRIERE PRODUS

Śnieżka COLOREX este o dispersie apoasă de pigmenți cu adaos de agenți auxiliari care permit amestecarea acestora cu produse solvenți.

APLICARE

Este destinat vopsirii vopselelor gata preparate pe bază de apă și pe bază de solvenți într-o culoare aleasă: vopsele în emulsie, vopsele adezive, emailuri ftalice, cauciuc clorurat, var și altele. Unele culori prezentate în cartea de culori pot fi folosite în exterior.

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

Viscozitate (recipient Forda Ø 5 mm), 20°C	[s]	5-15
Densitate	[g/cm ³]	1,00-1,70
pH		7-9

METODA DE UTILIZARE

Pregătirea și aplicarea produsului

- Agitați puternic înainte de utilizare pentru a omogeniza conținutul ambalajului.
- Pentru a selecta culoarea potrivită a vopselei colorate, se recomandă preamestecarea **COLOREX** cu vopseaua într-o probă mai mică și uscarea acesteia pe perete (vopselele pe bază de apă pot fi uscate folosind un ventilator sau un uscător de păr). din culoarea obtinuta se poate realiza prin adaugarea unei cantitati corespunzatoare de **COLOREX** sau vopsea.
 - După determinarea proporțiilor, colorarea finală trebuie efectuată într-o astfel de cantitate încât să fie suficientă pentru întreaga pictură..
 - Nu adăugați mai mult de 1 pachet la 1 litru de vopsea colorată.
 - Adaos peste 10% vol. pentru vopselele cu uscare rapidă, poate prelungi timpul de uscare și reduce luciul, iar în vopselele cu emulsie, o scădere a proprietăților lor de durabilitate.
- Aplicați vopseaua cu adaos de **COLOREX** pe suport în conformitate cu recomandările de pe eticheta vopselei. Nu adăugați la produsele întărite cu umiditate.

PARAMETRI DE VOPSEA PENTRU ANUMITE METODE

Nu se aplică

TERMENUL DE GARANȚIE

24 luni din data producerii

EFICIENȚĂ

Nu se aplică

PALETA DE CULORI

28 de culori in concordanta cu cartea de culori, intensitate in functie de tipul de vopsea folosit

STANDARDE, TESTE ȘI OMOLOGARE

ZN-SN-043:2012

RECOMANDARI DE SANĂTATE ȘI SIGURANȚĂ LA INCENDII

SIGURANȚĂ: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. Conține: 1,2-bezizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) . Poate provoca o reacție alergică. Conține produse biocide utilizate pentru conservare în timpul depozitării: C(M)IT/MIT (3:1). A se păstra departe de copii. Aruncați conținutul/recipientul în containere în conformitate cu reglementările aplicabile privind deșeurile periculoase sau recipiente și containerele privind deșeurile. Temperatura de depozitare peste +5°C

ATENȚIE

Informațiile cuprinse în fișa tehnică au scopul de a asigura utilizarea optimă a produsului, dar nu constituie baza răspunderii legale a Producătorului, întrucât condițiile de execuție sunt în afara controlului acestuia. Orice interferență cu compoziția produsului este inacceptabilă și poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat. În cazul conexiunii cu produse ale altor producători, nu ne asumăm nicio responsabilitate. Informațiile prezentate mai sus sunt furnizate cu bună-credință, conform stării actuale a cunoștințelor și experienței practice. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul în edițiile ulterioare fără notificarea prealabilă a destinatarilor.