

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.							
Obiectul achiziției: Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/Servicii							
Lotul nr. 1 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 2,5 Kw							
1.	1.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 Kw, inclusiv servicii de montare a acestora	FC 32 VM2 SX	Italia	BPS	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector; Înălțimea ventilconvectoarelor: 640-680 mm; Puterea frigorifică: 2,5 – 2,8 kW;	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;	UNI/EN/ISO/12100, UNI/EN/ISO/13857, EN/5058

					Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector; Înălțimea ventilconvectoarelor: 640mm; Puterea frigorifică: 2,5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
	1.2 Servicii de demontare a ventilconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a ventilconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de ventilconvectoare.	Serviciile de demontare a ventilconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de ventilconvectoare.	
Lotul nr. 2 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,0 Kw							
2.	2.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	FC 42 VM2 SX	Italia	BPS	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector; Înălțimea ventilconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 3,0 – 3,3 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării.	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului.	UNI/EN/ISO/12100, UNI/EN/ISO/13857, EN/5058

					Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640mm; Puterea frigorifică: 3,0 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
	2.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 3 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,7 Kw							
3.	3.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	FC 52 VM2 SX	Italia	BPS	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 3,7 – 4,0 kW;	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;	UNI/EN/ISO/12100, UNI/EN/ISO/13857, EN/5058

					Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector; Înălțimea ventilconvectoarelor: 640 mm; Puterea frigorifică: 3,7 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
	3.2 Servicii de demontare a ventilconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a ventilconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventilconvectoare.	Serviciile de demontare a ventilconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventilconvectoare.	
Lotul nr. 4 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 4,2 Kw							
4.	4.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	FC 62 VM2 SX	Italia	BPS	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă) va fi pe ventilconvector; Înălțimea ventilconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 4,2 – 4,5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării.	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;	UNI/EN/ISO/12100, UNI/EN/ISO/13857, EN/5058

					Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 mm; Puterea frigorifică: 4,2 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
	4.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Formuzal Vladimir** În calitate de: **Director**.

Ofertantul: **TEHNOFORMAT S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/1, ap. 3**