

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1719603075886 din 28 iunie 2024

Obiectul achiziției: Utilaj specializat lumini cu servicii de instalare și montare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată decătrea autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă decătrea ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p>Lot 2 Utilaj specializat lumini cu servicii de instalare și montare</p>	<p>Vari-Lite FLX S48 2U</p>	<p>China</p>	<p>Vari-Lite</p>	<p>Consolă de control lumini: 1 buc. *Format date - DMX*Format date – DMX *Numar canale -1000 (minimal) *Număr fadere – 30 (minimal) *Control lumini inteligente și generice – 70 (minim) *Fadere multifuncționale – 40 (minimal) *Playback și submastere – 70 (minimal) *Palete (pozitie, culoare, forme, efecte) – 70 (minim) *Grupe și macrosuri – 70 (minim) *Control prin 4 encodere (minim) *Multi Touchscreen (minim) *Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 2 ani</p>	<p>Control de iluminat DMX multifuncțional și ușor de utilizat pentru începători și profesioniști Proiectat pentru o gamă largă de aplicații solicitante în teatre, săli multifuncționale, instituții de învățământ, biserici, studiouri TV și pentru evenimente live 1024 de canale 48 de faders 96 de lumini mobile, spoturi LED și circuite convenționale cu dimmer controlabile 48 de fadere multifuncționale 97 Playback-uri cu funcționalitate de submaster și cue list 96 de palete pentru fiecare grup de atribute (culori, forme de raze, poziții și efecte) 96 de grupuri și macro-uri Ieșire monitor DVI-D cu suport touchscreen pentru afișare externă (1024 x 768) Ecran multi-touch de 7" încorporat Control intuitiv "hands-on" prin intermediul a patru roți de codare de înaltă calitate Redare clasică de teatru prin intermediul redării principale cu butonul GO Color picker pentru selectarea ușoară a culorii dorite Opțional, se pot selecta stări de iluminare predefinite cu filtru LEE Câmpul de coordonate Pan / Tilt pentru poziționarea ușoară a capetelor mobile Aplicație gratuită iOS și Android pentru smartphone-uri și tablete pentru control de la distanță sau ca touchscreen extern (necesită un router WLAN extern) Interfață Ethernet pentru ArtNet și sACN Bibliotecă extinsă de dispozitive Generator de efecte încorporat cu efecte automate Răcire fără ventilator pentru o funcționare silențioasă Ieșiri DMX prin XLR cu 5 pini Compatibil cu RDM Instrucțiuni interne pas cu pas Opțiuni de urmărire selectabile Alimentare cu energie electrică prin unitate de alimentare externă (100 - 240 V AC ~ 50 - 60 Hz, max. 2 A) Dimensiuni (L x A x P): 669 x 68 x 284 mm Greutate: 5,5 kg https://mediamusic.md/vari-lite-flx-s48-2u.html</p>	

EUROLITE LED PFE-250 3000K Profile Spot

China

EUROLITE

Proiector de lumină profil: 1 buc
Proiector de profil cu unghi fix:
Tip: LED
• Clasament IP20 pentru utilizare în locații uscate în interior
• Conexiuni de alimentare și DMX in/thru pentru o configurare ușoară
• Carcasa din aluminiu cu vopsea de pulbere electrostatică
Slot pentru modele de gobo din sticlă sau oțel inoxidabil sau film
• Intrare de alimentare universală de la 100 VCA la 240 VCA 50/60 Hz
• Conexiuni PowerCON de intrare și prin intermediul conexiunilor
*Focus manual
*DMX In & Out – XLR
*Flicker Free p-u teatru și platou TV
*Mod de operare: Manual, DMX

Garanție minim 3 ani

Proiector cu profil PRO, LED de 250 W alb cald, zoom, lamele obturatoare, CRI >90
1 LED puternic 250 W COB (chip-on-board) alb cald (WW)
Focalizare manuală; Zoom manual
IP classification: IP20
Cu un unghi al fasciculului de 14° - 41°
Dimmer electronic; viteza dimmerului (răspuns în trepte) reglabilă
Efect stroboscopic
Indice foarte ridicat de redare a culorilor (CRI)
Dispozitivul este răcit prin ventilator de răcire
Control prin stand-alone; DMX; Funcție master/slave
Cu suport de montare
Afișaj LCD
Pentru domenii de aplicare cum ar fi: Teatru; Scenă
Preprogramat în LED PC-Control 512; Light Captain; Light' J
Intrare și ieșire la rețea pentru conectarea la rețea a până la 8 unități
Posibilitate de aplicare: Suspendat; pe support
<https://mediamusic.md/lumini-scena/eurolite-led-pfe-250-3000k-profile-spot.html>

Semnat: Semnat electronic

Nume/prenume: Pantehovschi Vadim

Funcția în cadrul firmei: Director

Ofertantul: SRL "FALENAT"