



DYAYAN PROTECTION

DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHING POWDERS AND FOAM COMPOUNDS



ISO 9001:2015

QUALITY CERTIFICATE СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

SYNTHETIC FOAM CONCENTRATE / СИНТЕТИЧЕН ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ DimiLex AFFF 6% F-15

RECEIVER/ ПОЛУЧАТЕЛ: S.R.L. POLICONTRACT - MOLDOVA

PACKING/ОПАКОВКА: 28 pcs x 220 kg plastic drums

CONFORMING TO: EN 1568-3:2018
ОТГОВАРЯ НА БДС EN 1568-3:2018

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

DimiLex AFFF 6% F-15	REQUIREMENTS ИЗИСКВАНИЯ	RESULT РЕЗУЛТАТ
1. Gravity at 20°C Плътност при 20°C (g/cm ³)	1,012 ± 0,02	CONFORM/ ОТГОВАРЯ
2. pH-value at 20°C pH – стойност при 20°C	6,5 ÷ 8,5	CONFORM/ ОТГОВАРЯ
3. Viscosity Вискозитет (mm ² /s) - at 20°C/ при 20°C - at 0°C/ при 0°C - at -15°C/ при -15°C (lowest usage temperature)	6 ± 1 14 ± 2 32 ± 2	CONFORM/ ОТГОВАРЯ
4. Freezing point Точка на замръзване	-16 °C	CONFORM/ ОТГОВАРЯ
5. Sediment Утайка (%)	< 0,20	CONFORM/ ОТГОВАРЯ
6. Expansion rate: Кратност: Low expansion according to EN 1568 -3 Нискократна пяна съгласно EN 1568-3	≥ 7:1	CONFORM/ ОТГОВАРЯ
6. 25 % drainage time at 20°C Време на изтичане на пяната до 25% при 20°C (min:s)	≤ 5:00	CONFORM/ ОТГОВАРЯ
7. 50 % drainage time at 20°C Време на изтичане на пяната до 50% при 20°C (min:s)	≤ 8:00	CONFORM/ ОТГОВАРЯ

Quality control/Качествен контрол:



VAT Number BG 202299286
EUR:BG 93 UNCR 7000 1522 7738 48
BIC: UNCRBGSF
Unicredit BulBank-Kazanlak