

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din " _____ " 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 6]

Numărul procedurii de achiziție- 21057326 din 02.06.2022

Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție pentru reparația curentă a blocului administrativ /câmin/ateliere, wc/câmin la Scoala Profesionala din or:Rezina

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Prodotul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	materialelor de construcție pentru reparația curentă a blocului administrativ /câmin/ateliere			Amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni	Amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni	
Tencuiala pe bază de ipsos						
Var caldic hidratat				recomandă pentru prepararea soluțiilor pentru zidărie, înălbire, precum și pentru tencuieli.	recomandă pentru prepararea soluțiilor pentru zidărie, înălbire, precum și pentru	

				<p>Ambalați în saci de hârie a câte 20 kg. termen de valabilitate 6 luni</p> <p>pentru lucrări de interior amestec universal pebază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm, care se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de betonși a celor pe bază de ciment și nisip cât și obținerea concăntență a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publiceși administrative.</p> <p>Ambalați în saci de hârie a câte 25kg, termen de valabilitate 12 luni</p>	<p>tencuiei. Ambalați în saci de hârie a câte 20 kg. termen de valabilitate 6 luni</p> <p>pentru lucrări de interior amestec universal pebază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm, care se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de betonși a celor pe bază de ciment și nisip cât și obținerea concăntență a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publiceși administrative.</p> <p>Ambalați în saci de hârie a câte 25kg, termen de valabilitate 12 luni</p>	
				<p>Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăciceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandată pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuiei pe bază de ciment și ipsos, cătămidă, plăci de gips-carton șialele.</p> <p>și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire decvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică . Caldări de 10 l, termen de valabilitate 18 luni.</p>	<p>Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăciceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandată pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuiei pe bază de ciment și ipsos, cătămidă, plăci de gips-carton șialele.</p> <p>și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire decvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică . Caldări de 10 l, termen de valabilitate 18 luni.</p>	

Sapa autonivelanta Nivelir Universal

Grund

					<p>Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare zisente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerală: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni, Ambalat în căldări volum 12l</p>	<p>Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare zisente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerală: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni, Ambalat în căldări volum 12l</p>
<p>Vopsea lavabilă mată</p>					<p>Pentru a ajuta pentru decorarea peretilor si tavanului dupa propriile preferinte in materie de stilsî design avand, pe langarolul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu elegantacabluri, gaurisialeimperfectiuni. Dimensiuni înălțime-50mm, lățime-50mm, lungime 2m</p>	<p>Pentru a ajuta pentru decorarea peretilor si tavanului dupa propriile preferinte in materie de stilsî design avand, pe langarolul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu elegantacabluri, gaurisialeimperfectiuni. Dimensiuni înălțime-50mm, lățime-50mm, lungime 2m</p>
<p>Baghetă decorativă polisiren/plintă pentru tavan</p>					<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala. destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperte anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p>	<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala. destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperte anterior cu vopsea de ulei sau</p>
<p>Vopsea email albastru deschis</p>					<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala. destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperte anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p>	<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala. destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperte anterior cu vopsea de ulei sau</p>

					<p>Vopsea email de culoare „albastru deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	<p>alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „albastru deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	
					<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala. destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „gri deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala. destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „gri deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	
					<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala. destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p>		
					<p>Vopsea email galben-cafeniu deschis</p>		
					<p>Cimentfărăadaosuri, cu o rezistențăinițialăridică, componentul de bazafindclinchelul de cimentportland (80-95%) șiadaos de calcar cu categoriaînaltă (LL) înproportie de 6-20%. Marca 500,</p>	<p>Cimentfărăadaosuri, cu o rezistențăinițialăridică, componentul de bazafindclinchelul de cimentportland (80-95%) șiadaos de calcar cu categoriaînaltă (LL) înproportie de 6-20%. Marca</p>	
					<p>Ciment</p>		

					ambalatsaci original 40kg	Ruberoïd -material de acoperire,materialulansihidroizolare, obținuprinimpregnareahărției cu bitum , destinatpentrumontareasirenovareacoperisurilor. Ambalat rulou. Lățimea 1m Lungimea 15m Greutatea-24kg	500 , ambalatsaci original 40kg	Ruberoïd -material de acoperire,materialulansihidroizolare, obținuprinimpregnareahărției cu bitum , destinatpentrumontareasirenovareacoperisurilor. Ambalat rulou. Lățimea 1m Lungimea 15m Greutatea-24kg	
					Sîmna arsă diametru- 1,2 mm	Sîmna arsă diametru- 1,2 mm	Sîmna arsă diametru- 1,2 mm		
					Dizolvanțdestinatpentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilorpebază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizeazăpentru degreasareasupra eșelorsicurățareainstrumentelor dupălucrări de vopsire.Ambalațiînbutelie a câte-0,9 l, incolor,temen de valabil-12luni	Dizolvanțdestinatpentru diluare avopselei, lacurilor, chiturilorpebază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizeazăpentru degreasareasupra eșelorsicurățareainstrumentelor dupălucrări de vopsire.Ambalațiînbutelie a câte-0,9 l, incolor,temen de valabil-12luni			
					Spumă de montaj	Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal si plastic in constructii si industrie; instalarea si etansarea ramelor de ferestre si usi, cu densitate mare, capacitate de absorbție redușă, structura omogena si precizie dimensională; care dupa aplicare spuma se dilatăsi se întărește sub influența umidității din materialele de constructive si aer; asigură o bună izolare termică, fonică si la apă; după întărire este neutrachimic, este rezistentă la temperaturi ridicate si scazute si previne	Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal si plastic in constructii si industrie; instalarea si etansarea ramelor de ferestre si usi, cu densitate mare, capacitate de absorbție redușă, structura omogena si precizie dimensională; care dupa aplicare spuma se dilatăsi se întărește sub influența umidității din materialele de constructive si aer; asigură o bună izolare termică, fonică si la apă; după întărire este neutrachimic,		

					<p>dezvoltarea mușcegăului; cu are o buna aderență la beton, ipsos, ceramica de construcții, lemn, oțel, metal, PVC și alte material plastice; aderența la suprafețe verticale și orizontale - nu se scurge; asigura stabilitatea și flexibilitatea elementelor montate; mod de aplicare manual Volum 750 ml, termen de valabilitate 12luni</p>	<p>este rezistența la temperaturi ridicate și scăzute și previne dezvoltarea mușcegăului; cu are o buna aderență la beton, ipsos, ceramica de construcții, lemn, oțel, metal, PVC și alte material plastice; aderența la suprafețe verticale și orizontale - nu se scurge; asigura stabilitatea și flexibilitatea elementelor montate; mod de aplicare manual Volum 750 ml, termen de valabilitate 12luni</p>	
Plinta pentru podea				<p>Plinta pentru podea 2500x21x55mm în culoarea linoleumului- destinată pentru amenajarea interioară și finisarea pardoselilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre pereți și pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțimea- 55mm, lățimea 21mm, lungimea 2,5mm</p>	<p>Plinta pentru podea 2500x21x55mm în culoarea linoleumului- destinată pentru amenajarea interioară și finisarea pardoselilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre pereți și pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțimea- 55mm, lățimea 21mm, lungimea 2,5mm</p>		
Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80				<p>Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Codul producătorului SMK Diametrul diblu (mm) 6mm Diametrul surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Oțel zincat Tip Diblu cu surub cui</p>	<p>Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Codul producătorului SMK Diametrul diblu (mm) 6mm Diametrul surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Oțel zincat Tip Diblu cu surub cui</p>		
Pigment praf				<p>Pigment pentru lucrări de zugrăveli;</p>	<p>Pigment pentru lucrări de zugrăveli;</p>		

					<p>mozaic, colorarea cimentului, a tiglelor si a dalelor de pavaj din beton; colorarea vopselelor; colorarea maselor plastic; pigment rosu , 0,15kg - 4 pigment negru, 0,15kg - 2</p>	<p>mozaic, colorarea cimentului, a tiglelor si a dalelor de pavaj din beton; colorarea vopselelor; colorarea maselor plastic; pigment rosu , 0,15kg - 4 pigment negru, 0,15kg - 2</p>	
					<p>Vopsea concentrata Coler pentru nuanta în culoa readorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale disperse pe bază de apă, utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi. Pentru lucrări la interior și exterior rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; Rezistență la abraziune; Hipotalergică; Vopsea certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, școli și alte instituții pentru copii; Culoare: caramiziu/mango</p> <p>Destinație: Pentru materiale disperse pe bază de apă</p> <p>Domeniul de utilizare: Exterior și interior</p> <p>Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi</p> <p>Termen de valabilitate (luni): 24</p> <p>Tip: Lichide</p> <p>Volum (L): 0.1</p>	<p>Vopsea concentrata Coler pentru nuanta în culoa readorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale disperse pe bază de apă, utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi. Pentru lucrări la interior și exterior rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; Rezistență la abraziune; Hipotalergică; Vopsea certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, școli și alte instituții pentru copii; Culoare: caramiziu/mango</p> <p>Destinație: Pentru materiale disperse pe bază de apă</p> <p>Domeniul de utilizare: Exterior și interior</p> <p>Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi</p> <p>Termen de valabilitate (luni): 24</p> <p>Tip: Lichide</p> <p>Volum (L): 0.1</p>	
Pavaj					<p>Pavaj exterior din carouri de dimensiuni :30x30x0,3</p>	<p>Pavaj exterior din carouri de dimensiuni :30x30x0,3</p>	

Pigment lichid

Linoleum				<p>Destinație Casnic Gamma de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime ruluu (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max. +27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Resistent</p>	<p>Destinație Casnic Gamma de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime ruluu (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max. +27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Resistent</p>	
Total lot 1						
Lotul 2	Materiale de constructie pentru reparatia vicleu cămin			<p>Cotul PP pentru canalizare interioară Rezistentă si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate,cu termen de exploatare de peste 50 de ani; rezistenta termica mare (pana la +95 °C) si rezistenta chimica la apele menajere reziduale; etanseitatea mare a conexiunilor; ecologie - neutre ca impact biologic; in cazul prelucrării deseurilor mediul nu este poluat; conductivitatea termica scazuta reduce semnificativ problema condensului pe</p>	<p>Cotul PP pentru canalizare interioară Rezistentă si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate,cu termen de exploatare de peste 50 de ani; rezistenta termica mare (pana la +95 °C) si rezistenta chimica la apele menajere reziduale; etanseitatea mare a conexiunilor; ecologie - neutre ca impact biologic; in cazul prelucrării deseurilor mediul nu este poluat; conductivitatea termica scazuta reduce</p>	
Cot PP 110x45°						

				<p>elementele sistemului; instalare simpla s irapida, fara utilizarea de instrumente speciale;</p>	<p>semnificativ problema condensului pe elementele sistemului; instalare simpla s irapida, fara utilizarea de instrumente speciale;</p>	
Dop PP 110mm				<p>Dop PP 110mm pentru conductele de canalizare interioară, destinată pentru a inchide conducta in timpul lucrarilor de reparative sau in timpul schimbarii unitatilor sanitare. Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Material Polipropilena PP-R Tip Capace</p>	<p>Dop PP 110mm pentru conductele de canalizare interioară, destinată pentru a inchide conducta in timpul lucrarilor de reparative sau in timpul schimbarii unitatilor sanitare. Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Material Polipropilena PP-R Tip Capace</p>	
Teu PP 110x110mm 90°				<p>Teu pentru țăvi de canalizare interioară, caracterizat prin duritate și funcționalitate pe termen lung, prin rezistența la diverse substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate cu etanșetatea mare a conexiunilor; ecologice - neutre ca impact biologic; in cazul prelucrării deeurilor, mediul nu este poluat; conductivitatea termica scazuta reduce semnificativ problema condensului pe elementele sistemului;</p> <p>Diametrul (mm) 110 Diametrulevacuare (mm) 110mm Material Polipropilena PP-R</p>	<p>Teu pentru țăvi de canalizare interioară, caracterizat prin duritate și funcționalitate pe termen lung, prin rezistența la diverse substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate cu etanșetatea mare a conexiunilor; ecologice - neutre ca impact biologic; in cazul prelucrării deeurilor, mediul nu este poluat; conductivitatea termica scazuta reduce semnificativ problema condensului pe elementele sistemului;</p> <p>Diametrul (mm) 110 Diametrulevacuare (mm) 110mm Material Polipropilena</p>	

					<p>Tip Teu Unghiul de evacuare (°) 90</p> <p>Teava canalizare interioară din polipropilena homopolimer si se caracterizează prin proprietati Rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 500 Material PVC (policlorura de vinil) Tip</p>	<p>PP-R Tip Teu Unghiul de evacuare (°) 90</p> <p>Teava canalizare interioară din polipropilena homopolimer si se caracterizeaza prin proprietati Rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 500 Material PVC (policlorura de vinil)</p>	
Teava canalizare PPH 110x1000mm					<p>Polipropilenahomopolimer PPH Tip Tevi de canalizare</p>	<p>Polipropilenahomopolimer PPH Tip Tevi de canalizare</p>	
Teava canalizare PVC 110x500mm					<p>Teava canalizare interioară caracterizeaza prin proprietati de rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 500 Material PVC (policlorura de vinil) Tip</p>	<p>Teava canalizare interioară caracterizeaza prin proprietati de rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 500 Material PVC (policlorura de vinil)</p>	

				<p>Teava canalizare interioră caracterizează prin proprietati de Resistență și funcționalitate pe termen lung, rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate,</p> <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 300 Material PVC Material (poli-clorura de vinil) Tip Tevi de canalizare</p>	<p>Teava canalizare interioră caracterizează prin proprietati de Resistență și funcționalitate pe termen lung, rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate,</p> <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 300 Material PVC Material (poli-clorura de vinil) Tip Tevi de canalizare</p>	
<p>Teava canalizare PVC 110x250mm/ Teavă Compensator</p>				<p>Teava canalizare interioră caracterizează prin proprietati de Resistență și funcționalitate pe termen lung, rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate,</p> <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 250 Material PVC Material (poli-clorura de vinil) Tip Tevi de canalizare</p>	<p>Teava canalizare interioră caracterizează prin proprietati de Resistență și funcționalitate pe termen lung, rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate,</p> <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 250 Material PVC Material (poli-clorura de vinil) Tip Tevi de canalizare</p>	
<p>Closet compact</p>				<p>Adancime (cm) 70/79 Capac wc in clus Este Culoare Alb</p>	<p>Adancime (cm) 70/79 Capac wc in clus Este Culoare Alb</p>	

					<p>Culoare capac Alb Evacuare vas wc Horizontala (in perete) Forma Oval Inaltime (cm) 77.5/79 Inaltime vas (cm) 40.5 Latime (cm) 64 Material capac Plastic Montarerezervor Pe vas Racordare la apa Inferioara Regimacionare Douabutoane (mod economic) Tip amplasare De podea Volumrezervor (L) 5/6</p>	<p>Culoare capac Alb Evacuare vas wc Horizontala (in perete) Forma Oval Inaltime (cm) 77.5/79 Inaltime vas (cm) 40.5 Latime (cm) 64 Material capac Plastic Montarerezervor Pe vas Racordare la apa Inferioara Regimacionare Douabutoane (mod economic) Tip amplasare De podea Volumrezervor (L) 5/6</p>	
500mm	Racord extensibil gofrat pentru WC				<p>Racord extensibil gofrat pentru WC 500mm ,destinat pentru a conecta orificiul de toaleta la conducta de canalizare. Diametrulracordului (mm) 100mm Lungimemaximala (mm) 500mm Material Polipropilena, insertieinox</p>	<p>Racord extensibil gofrat pentru WC 500mm ,destinat pentru a conecta orificiul de toaleta la conducta de canalizare. Diametrulracordului (mm) 100mm Lungimemaximala (mm) 500mm Material Polipropilena, insertieinox</p>	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Purici Vadim În calitate de: _____ director
Ofertantul: SRL "Candidus" Adresa: _____ or. Rezina, str. 27 august 70/1

