

Anexa nr.1
la Contract nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție Achiziții cu costuri mici

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe (cu livrare)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara producato are	Producatorul	Specificare tehnica solicitata	Specificare tehnica oferita	Standarte de referinte
1	2	3	4	5	6	7	8
44110000-1	Fir electric PVC 3x1,5 negru	PVC 3x1,5	UA	Одесса ГОСТ	-Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. -cu tensiunea pînă la 380V a aparatelor electrocasnice și sculelor electrice	-Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. -cu tensiunea pînă la 380V a aparatelor electrocasnice și sculelor electrice	
44110000-1	Fir electric PVC 3x2,5 negru	PVC 3x2,5	UA	Одесса ГОСТ	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. -cu tensiunea pînă la 380V a aparatelor electrocasnice și sculelor electrice	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. -cu tensiunea pînă la 380V a aparatelor electrocasnice și sculelor electrice	
44110000-1	Cablu electric VVGmg 3x2.5	VVGmg 3x2.5	UA	Одесса ГОСТ	-Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -pentru instalațiile electrice fixe de forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau umede, în depozite sau în aer liber.	Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -pentru instalațiile electrice fixe de forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau umede, în depozite sau în aer liber.	
44110000-1	Cablu electric VVGmg 3x1.5	VVGmg 3x1.5	UA	Одесса ГОСТ	-Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -pentru instalațiile electrice fixe de	Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -pentru instalațiile electrice fixe	

					forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau umede, în depozite sau în aer liber.	de forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau umede, în depozite sau în aer liber.	
44110000-1	CURELUSA P\U CABLU FHS 2.5*200mm negru(100buc în pachet)	FHS 2.5*200mm	TR	Cupra	CURELUSA P\U CABLU FHS 2.5*200mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 2.5*200mm negru(100buc în pachet)	
44110000-1	CURELUSA P\U CABLU FHS 3.6*250mm negru(100buc în pachet)	FHS 3.6*250mm	TR	Cupra	CURELUSA P\U CABLU FHS 3.6*250mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 3.6*250mm negru(100buc în pachet)	
44110000-1	CURELUSA P\U CABLU FHS 4.8*350mm negru(100buc în pachet)	FHS 4.8*350mm	TR	Cupra	CURELUSA P\U CABLU FHS 4.8*350mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 4.8*350mm negru(100buc în pachet)	
44110000-1	CURELUSA P\U CABLU FHS 7.5*365mm negru(100buc în pachet)	FHS 7.5*365mm	TR	Cupra	CURELUSA P\U CABLU FHS 7.5*365mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 7.5*365mm negru(100buc în pachet)	
44110000-1	Priza exterioara 6 locuri cu împămîntare +intrerupător 16 A 250 V	16 A 250 V	TR	Horoz	Priza exterioara 6 locuri cu împămîntare +intrerupător 16 A 250 V	Priza exterioara 6 locuri cu împămîntare +intrerupător 16 A 250 V	
44110000-1	Priză cu 3 locuri cu capac	3 locuri	RU	Promrukav	Priză cu 3 locuri cu capac	Priză cu 3 locuri cu capac	
44110000-1	Cutie de distributie ip 55 100x100x50	100x100x50m m	TR	Kasan	Tipul de montare: Aplicabil Forma: Patrat Material: Plastic Înălțimea (mm) - 50 mm Lungimea (mm) - 100 mm Lățimea (mm) - 100 mm Grad de protectie (IP) -IP 55	Tipul de montare: Aplicabil Forma: Patrat Material: Plastic Înălțimea (mm) - 50 mm Lungimea (mm) - 100 mm Lățimea (mm) - 100 mm Grad de protectie (IP) -IP 55	
44110000-1	Cutie de distributie ip 65 150x150x70	65 150x150x70 mm	TR	Kasan	Tipul de montare: Aplicabil Forma: Patrat Material: Plastic Înălțimea (mm) - 70 mm Lungimea (mm) - 150 mm	Tipul de montare: Aplicabil Forma: Patrat Material: Plastic Înălțimea (mm) - 70 mm Lungimea (mm) - 150 mm	

					Lățimea (mm) -150 mm Grad de protecție (IP) -IP 65	Lățimea (mm) -150 mm Grad de protecție (IP) -IP 65	
44110000-1	Cutie pentru automate 1x4 exterioare IP 65	1*4 IP65	PL	Scame	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-4 bucati Mod de instalare Extern Grad de protecție IP65	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-4 bucati Mod de instalare Extern Grad de protecție IP65	
44110000-1	Cutie pentru automate 1x8 exterioare	1*8 IP65	PL	Scame	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-8 bucati Mod de instalare Extern Grad de protecție IP66	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-8 bucati Mod de instalare Extern Grad de protecție IP66	
44110000-1	Cutie pentru automate 2 exterioare	IP 40	TR	VIKO	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-2 bucati Mod de instalare Extern Grad de protecție IP40	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-2 bucati Mod de instalare Extern Grad de protecție IP40	
44110000-1	Cutie pentru automate 6 exterioare	IP 40	TR	VIKO	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-6 bucati Mod de instalare Extern Grad de protecție IP40	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-6 bucati Mod de instalare Extern Grad de protecție IP40	
44110000-1	Fișă mobilă cauciuc 16 A IP 44	IP 44 16A	TR	TEB	Fișă mobilă cauciuc 16 A IP 44	Fișă mobilă cauciuc 16 A IP 44	
44110000-1	Senzori de miscare HL485 corsa 800 W 360 6m - 50 buc	800w	TR	Horoz	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 76 x 75,6 mm Puterea (W) 800 W Tensiune (V) 220 - 240 V Curent (A) 25A Gradul de protecție (IP) IP20 Unghi (grade) 360° Distanța (m) 6 m Durata de acționare (timp) De la 10 sec la 7 min Tip : infraroșu Nivel de iluminare (lux) – 2000	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 76 x 75,6 mm Puterea (W) 800 W Tensiune (V) 220 - 240 V Curent (A) 25A Gradul de protecție (IP) IP20 Unghi (grade) 360° Distanța (m) 6 m Durata de acționare (timp) De la 10 sec la 7 min Tip : infraroșu Nivel de iluminare (lux) – 2000 Opțiuni : 2 butoane ajustabile	

					Opțiuni : 2 butoane ajustabile (Timpul,lux) Termin de garanție : 12 luni	(Timpul,lux) Termin de garanție : 12 luni	
44110000-1	Bec led A60 12w E27 6400 1055LM	E27, 12W	CN	Milanlux	Bec led A60 12w E27 6400 1055LM Termin de garanție : min 12 luni	Bec led A60 12w E27 6400 1055LM Termin de garanție : min 12 luni	
44110000-1	Bec led A65 18w E27 6400 1055LM	E27, 18W	RU	IEK	Bec led A65 18w E27 6400 1055LM Termin de garanție : min 12 luni	Bec led A65 18w E27 6400 1055LM Termin de garanție : min 12 luni	
44110000-1	Tub led glas 12 W AC220 V T8 1200 Lm 60 cm 6500K	T8, 12W	CN	Elmos	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 30 mm Soclu G13 Puterea (W) 12 W Durata medie de viață (h) 15000 h Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1200 lm Tip formă T8	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 30 mm Soclu G13 Puterea (W) 12 W Durata medie de viață (h) 15000 h Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1200 lm Tip formă T8	
44110000-1	Lampa TL-D 18 W T8 765;6200 k 1080 lm	18 W T8	PL	Philips	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 26 mm Soclu G13 Puterea (W) 18 W Durata medie de viață (h) 13000 h Clasa energetică B Temperatura culoare (K) 6200 K Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 1080 lm Tip formă T8 Tip conexiune Prin balast	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 26 mm Soclu G13 Puterea (W) 18 W Durata medie de viață (h) 13000 h Clasa energetică B Temperatura culoare (K) 6200 K Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 1080 lm Tip formă T8 Tip conexiune Prin balast	
44110000-1	STARTER S2 4-22W 220-240V	S2 4-22W	TR	Horoz	STARTER S2 4-22W 220-240V (25 buc în cutie)	STARTER S2 4-22W 220-240V (25 buc în cutie)	
44110000-1	PRIZA UNIT EXTER CU PAMINTARE 16A IP20	16A IP20	TR	Nilson	PRIZA UNIT EXTER CU PAMINTARE 16A IP20	PRIZA UNIT EXTER CU PAMINTARE 16A IP20	
44110000-1	Lanternă p/u cap 3W – 2 buc	3W	CN	Orno	Puterea (W) 3 W Tensiune (V) 1.5 V Gradul de protecție (IP) IP20	Puterea (W) 3 W Tensiune (V) 1.5 V Gradul de protecție (IP) IP20	

					Acumulator 3 x AAA Distanța de iluminare 50 m	Acumulator 3 x AAA Distanța de iluminare 50 m	
44110000-1	Pile electrice ultra alcaline AAA 4buc	AAA	PL	Philips	Pile electrice ultra alcaline AAA 4buc	Pile electrice ultra alcaline AAA 4buc	
44110000-1	Pile electrice R6 LL AA 4buc	R6 LL AA	PL	Philips	Pile electrice R6 LL AA 4buc	Pile electrice R6 LL AA 4buc	„
44110000-1	Sonerie HL452 12 V	HL452 12 V	TR	Horoz	Culoare Alb/Albastru Tensiune (V) 12 V Tip 38 melodii Acumulator 2 x AA Distanța (m) 150 m	Culoare Alb/Albastru Tensiune (V) 12 V Tip 38 melodii Acumulator 2 x AA Distanța (m) 150 m	