

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1678431689544](#) din 10.03.2023

Obiectul achiziției: Aparat de zbor fără pilot

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aeronave fără pilot la bord de talie mică, de tip quadcopter	Mavic 3 Enterprise Thermal	China	DJI	specificații tehnice, conform Anexei nr.1	I. Parametrii generali ai UAV 1. Tip Produs: Multirotor - 4 rotoare 2. Dimensiuni pe diagonală (fără elice): 380.1 mm 3. Greutate la decolare: 1050g 4. Timp de zbor: 45 min 5. Distanța max. de operare: 32 km 6. Senzori de obstacole: Omnidirecțional 7. Viteza maximă de urcare: 6 m/s - 8 m/s 8. Viteza maximă de coborâre: 6 m/s 9. Viteza maximă de zbor (la nivelul mării, fără vânt): 15 m/s - 21 m/s 10. Rezistența maximă la viteza vântului: 12 m/s 11. Altitudine maximă de decolare deasupra nivelului mării: 6000 m 12. Temperatura de funcționare: -10° până la 40° C (14° până la 104° F) 13. Model de elice: 9453F Elice Enterprise 14. Tipul sistemului de control al zborului: Pilotarea UAV cu sistem de control combinat (Automat și manual) 15. Cerințe minime pentru sistem de poziționare prin satelit: GPS+Galileo+BeiDou	

					16.Sistem de recunoaștere a obstacolelor: Da 17.Sistem de securitate în cazul interceptării semnalului sau pierderii legăturii: Da II. Cerințe pentru camere video 18.Camera video de zi: DA 19.Camera Wide Senzor: 1/2 CMOS, Pixeli efectivi:48 MP; Obiectiv: FOV:84°, Format echivalent:24 mm, Diafragma:f/2,8, Focalizare:1 m pana la ∞; Viteza Shutter: Shutter electronic:8-1/8000 s; Dimensiunea maxima a imaginii: 8000×6000; Moduri de fotografiere statica: Single: 12 MP/48 MP, Cronometrat:12 MP/48 MP, JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; Fotografiere inteligenta cu lumina scăzută: 12 MP; Panorama: 12 MP (image brută), 100MP (stitched image); Rezoluție video: H.264, 4K:3840×2160 la 30fps, FHD:1920×1080 la 30 fps; Rata de biti: 4K:85 Mbps, FHD:30 Mbps; Format foto: JPEG; Format video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264); 20.Camera Tele Senzor: CMOS de 1/2 inch, pixeli efectivi:12 MP; Obiectiv: FOV:15°, Format echivalent:162 mm, Diafragma:f/4.4, Focalizare:de la 3 m la ∞; Dimensiunea maximă a imaginii: 4000×3000; Format foto: JPEG; Format video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264); Moduri de fotografiere statică: Single:12 MP, Cronometrat:12 MP, JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; Fotografiere inteligenta cu lumina scăzută: 12 MP; Rezoluție video: H.264, 4K:3840×2160 la 30fps, FHD:1920×1080 la 30 fps; Rata de biți: 4K:85 Mbps, FHD:30 Mbps;	
--	--	--	--	--	---	--

					Zoom digital: 8x (zoom hibrid 56x) 21.Camera termală Termocamera: Microbolometru VOx nerăcit; Pixel Pitch: 12 µm; Obiectiv: DFOV:61°; Format echivalent: 40 mm, Diafragma:f/1.0, Focalizare: 5 m pana la ∞; Interval de măsurare a temperaturii: -20° până la 150° C (-4° până la 302° F, modul de câştig ridicat), 0° pana la 500° C (32° pana la 932° F, modul câştig scăzut); Paleta: Alb fierbinte/Negru fierbinte/Nuanţa/Fier Roşu/Fier fierbinte/Arctic/Medical/Fulgurite/Curcubeu 1/Curcubeu 2; Format foto: JPEG (8 biti), R-JPEG (16 biti); Rezoluţie video: 640×512 30fps; Rata de biti: 6 Mbps; Format video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264); Moduri de fotografiere statica: Single:640×512, Cronometrat:640×512, JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; Zoom digital: 28x; Precizia de măsurare a temperaturii în infraroşu: ±2°C sau ±2% 22.Gimbal Stabilizare: 3 axe (inclinare, rotire, pan); Interval mecanic: Inclinare:-135° pana la 45°, Roll:de la -45° la 45°, Pan:-27° pana la 27°; Interval de control: Inclinare: de la -90° la 35°; Viteza maxima de control (inclinare): 100°/s; Interval de vibraţii angulare: nu mai mult de ±0,007°; 23.Protejarea datelor obţinute: Da III. Cerinţe pentru controler 24. Cerinţe generale	
--	--	--	--	--	--	--

					1. Pe ecranul operatorului informația în timp real pe hartă, locația UAV-ului (data, ora filmării, coordonatele locației UAV); Altitudinea zborului, nivelul de încărcare a bateriei, modificări ale stării tehnice pe timpul zborului. 2. Itinerarul de zbor trebuie să fie înregistrat sincron pe dispozitivele flash de la bordul UAV-ului cu formarea unui fișier video și a unui fișier de urmărire GPS obținut de la echipamentul de bord. 25. Frecvența de funcționare 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz 26. Distanța maximă de transmisie (fără obstacole, fără interferențe) FCC: 15 km, CE: 8 km, SRRC: 8 km, MIC: 8 km 27. Distanța maximă de transmisie (obstrucționată) Interferența puternică (clădiri dense, zone rezidențiale etc.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC), Interferența medie (zone suburbane, parcuri din oraș etc.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC), Interferența scăzută (spații deschise, zone îndepărtate etc.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) 28. Viteza maximă de descărcare: 15 MB/s 29. Antena: 4 antene, 2T4R 30. Puterea de transmisie (EIRP): 2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) 31. Protocolul Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Suport 2×2 MIMO Wi-Fi 32. Protocol Bluetooth: Bluetooth 5.1 33. Rezoluția ecranului: 1920×1080 34. Mărimea ecranului: 5,5 inci 35. Ecran: 60 fps	
--	--	--	--	--	---	--

					36. Luminozitate: 1.000 de nit 37. Control ecran tactil: Multi-touch cu 10 puncte 38. Baterie: Li-ion (5000 mAh / 7,2 V) 39. Tip de încărcare: USB-C (100W) sau încărcător USB la 12 V / 15 V 40. Putere nominală: 12 W 41. Capacitate de stocare: Stocare internă (ROM):64 GB, Suportă un card microSD pentru capacitate extinsă. 42. Port de ieșire video: Port mini-HDMI 43. Interval de temperatura de funcționare: - 10° pana la 40° C (14° pana la 104° F) IV. Cerințe pentru acumulator pentru UAV 44. Tipul acumulatorului: Baterie inteligentă LiPo 4S 45. Capacitatea acumulatorului: 4S 5000 mAh 46. Tensiune standard: 15,4 V 47. Tensiune maxima de încărcare: 17,6 V 48. Energie: 77 Wh 49. Greutate: 335,5 g 50. Temperatura de încărcare: 5° pînă la 40° C (41° pana la 104° F) 51. Încărcător: Input: 100-240 V (alimentare AC), 50-60 Hz, 2,5 A; Output: 100 W V. Cerințe pentru set de livrare 52. UAV cu baterii și elice incluse: 30 buc 53. Controler: 30 buc 54. Elice de rezervă compatibili cu UAV: 120 set 55. Baterii de rezervă compatibile cu UAV: 120 buc 56. Încărcător auto: 30 buc 57. Geantă pentru transportare: 30 buc 58. Flash card 128GB compatibil cu UAV: 30 buc 59. Manual de utilizare în limba română/rusă: 30 buc	
--	--	--	--	--	--	--

					60. Set de cabluri pentru utilizarea UAV: 30 buc 61. Container pentru transportare: 30 buc VI. Alte cerințe 62. Perioada de garanție: 24 luni Asigurare în caz de pierdere Asigurare în caz de deteriorare 63. Cerințe de livrare: SC”Rapid Link”SRL va asigura livrarea la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău în termen de 60 zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor .	
Aeronave fără pilot la bord de talie medie, de tip quadcopter	Matrice 30T	China	DJI	specificații tehnice, conform Anexei nr.2	I. Parametrii generali ai UAV 1. Tip Produs: Multirotor – 4 rotoare 2. Dimensiuni: 470×585×215 mm; 365×215×195 mm (pliat) 3. Ampatament diagonal: 668 mm 4. Tip Elice: (1671; 1676 High Altitude) 5. Greutate: 3770 ± 10 g (cu 2x acumulatori) 6. Greutate maxima de decolare: 4000g 7. Autonomie de zbor: 41 min 8. Altitudinea maximă de zbor deasupra nivelului mării: 5,000 m - 7,000 m 9. Senzori de obstacole: Omnidirecțional 10. Distanța max. de operare: 7000m 11. Viteza de urcare: 6 m/s 12. Viteza de coborâre: 5 m/s 13. Viteza de zbor: 23 m/s (~82 km/h) 14. Temperatura de operare: -20° to 50° C 15. Rezistență minimă la vânt: 15 m/s; 12 m/s la decolare și aterizare 16. Tipul sistemului de control al zborului: Pilotarea UAV cu sistem de control combinat (Automat și manual)	

					17. Cerințe minime pentru sistem de poziționare prin satelit: GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS 18. Modul laser: Wavelength (Lungime de undă): 905 nm; Putere laser: minim 3.5 mW; Single Pulse Width (Lățimea unui singur impuls): 6 ns; Acuratețe de măsurare: $\pm (0.2 \text{ m} + D \times 0.15\%)$ D=distanța de la suprafața verticală; Interval de măsurare: 3-1,200 m 19. Sistem de recunoaștere a obstacolelor (VISION SYSTEMS): Interval de detectare a obstacolelor: Înainte: minim 0,6-38 m; În sus/in jos/in spate/in lateral: minim 0,5-33 m; FOV: 65° (H), 50° (V); 20. Sistem infraroșu: Interval de detectare a obstacolelor: 0.1 - 10 m; 21. Sistem de securitate în cazul interceptării semnalului sau pierderii legăturii: Da. II. Cerințe pentru camere video 22. Camera video de zi + termo: Da 23. Camera ZOOM: Senzor: 1/2" CMOS, min. 48 MP; Lentile: Lungime focală 21-75 mm (echivalent:113-405 mm); Diafragma:f/2,8-f/4,2; Focus:5 m până la ∞; 24. Camera WIDE: Senzor; 1/2" CMOS, Effective pixels:12M; Lentile; DFOV:84°; Lungime focală:4.5 mm (echivalent:24 mm); Diafragma:f/2.8; Focus:1 m până la ∞; 25. Camera termală: Thermal Imager: Uncooled VOx Microbolometer; Lentile: DFOV:64° (61); Lungime focală:9.1 mm (echivalent:40 mm); Precizia de măsurare a temperaturii în infraroșu: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ sau $\pm 2\%$ la valori mai mari. 26. Gimbal: Control: Pan:$\pm 90^{\circ}$; Tilt:-120° to +45°; Control mecanic: Pan:$\pm 105^{\circ}$; Tilt:-135° to +60°; Roll:$\pm 45^{\circ}$;	
--	--	--	--	--	---	--

					27. Camera FPV: Rezoluție: 1920×1080; DFOV:161°; Cadre: minim 30 fps. 28. Protejarea datelor obținute: Da III. Cerințe pentru controler 29. Cerințe generale: 1. Pe ecranul operatorului informația în timp real pe hartă, locația UAV-ului (data, ora filmării, coordonatele locației UAV); Altitudinea zborului, nivelul de încărcare a bateriei, modificări ale stării tehnice pe timpul zborului. 2. Itinerarul de zbor trebuie să fie înregistrat sincron pe dispozitivele flash de la bordul UAV-ului cu formarea unui fișier video și a unui fișier de urmărire GPS obținut de la echipamentul de bord. Telecomanda: Ecran: 7.02 inch LCD touchscreen; Rezoluție de 1920×1200, si HighBrightness de 1200 cd/m2; Baterie internala: Li-ion (6500 mAh @ 7.2 V); Max 65W; Voltaj:20V; Baterie externală: 4920mAh; Voltaj:7.6V; 37.39Wh; Autonomie de operare: Minim 3h cu o singură baterie; Rezistentă la apa: minim IP54; GNSS: GPS+Galileo+BeiDou; Temperatura de operare: - 20° to 50° C. 30. Frecvența de operare: 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz 31. Distanța de transmisie (neobstrucționat): 8-15 km IV. Cerințe pentru acumulator pentru UAV 32. Tipul acumulatorului: Baterie inteligentă Li-Po 33. Capacitatea acumulatorului: 6S 5880 mAh 34. Energie: 131.6 Wh 35. Voltaj: 26.1 V V. Stație de baterie 36. Dimensiuni: 353×267×148 mm 37. Greutate: 3.95 kg 38. Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz 39. Putere: 525W	
--	--	--	--	--	--	--

					40. USB-C port: Max.65 W 41. USB-A port: Max 10 W (5 V, 2 A) 42. Consum în regim normal: < 8 W 43. Temperatura de operare: -20° to 40° C 44. Rezistentă la apă: IP55 45. Timp de încărcare: ~50 min 46. Funcții: Protejează împotriva: Scurt circuit, Supratensiune, Supracurent, Temperatura. VI. Cerințe pentru set de livrare 47. UAV cu baterii și elice incluse: 6 buc 48. Smart Controler: 6 buc 49. Elice de rezervă compatibile cu UAV: 24 set 50. Baterii de rezervă compatibile cu UAV: 24 buc 51. Stație de încărcare a bateriilor pentru 8 baterii UAV: 6 buc 52. Încărcător auto: 6 buc 53. Container pentru transportare: 6 buc 54. Flash card 128GB compatibil cu UAV: 6 buc 55. Manual de utilizare în limba română/rusă: 6 buc 56. Set de cabluri pentru utilizarea UAV: 6 buc. VII. Alte cerințe 57. Perioada de garanție: 24 luni Asigurare în caz de pierdere Asigurare în caz de deteriorare 58. Cerințe de livrare: SC"Rapid Link"SRL va asigura livrarea la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău în termen de 60 zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor .	
--	--	--	--	--	---	--

Aeronave fără pilot la bord de tip aripă fixă, VTOL (quadrocopter) și propulsie electrică,	Humpback Whale 380 VTOL FIXED WING UAV	China	DS innovations Co. Ltd	specificații tehnice, conform Anexei nr.3	I. Parametrii generali ai UAV 1. Tip Produs: Aeronavă fără pilot, tip avion VTOL; 2. Tip Propulsie: VTOL – electrică; Croazieră – electrică; 3. Dimensiuni Lxlxh: 1800x3800x350 mm; 4. Ampatament diagonal VTOL: 1800 mm; 5. Tip Elice: 25 inch VTOL; 24 inch Croazieră; 6. Greutate: 20000 g; 7. Greutate maxima la decolare: 35000 g; 8. Autonomie de zbor: 180 min; 9. Altitudinea de zbor deasupra nivelului mării: 5000 m; 10. Senzori de obstacole: Lidar pe înălțime; 11. Distanța max. de operare: 50 km; 12. Viteza de urcare: 16 m/s; 13. Viteza de coborâre: 16 m/s; 14. Viteza de zbor: max 35 m/s (~126 km/h); 15. Temperatura de operare: -20° to 45° C; 16. Rezistență minimă la vânt: 17 m/s; 13 m/s la decolare și aterizare; 17. Tipul sistemului de control al zborului: Pilotarea UAV cu sistem de control combinat (Automat și manual); 18. Cerințe minime pentru sistem de poziționare prin satelit: GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS. II. Cerințe pentru camere video 19. Camera video de zi + termo; Da 20. Cameră RGB, ZOOM: Senzor: 1/2.8 CMOS Zoom optic: 40x Zoom digital: 12x; 21. Cameră termală: Imager: Uncooled VOx long wave (8μm~14μm) thermal imager; Lentila: 19mm; Rezoluția: 640x512 px; 22. Sistem de rezolvare a coordonatelor țintei, cu laser: Diapazon de lucru: 5 – 3000m; Putere: 1.92mW;	
---	---	--------------	-------------------------------	--	---	--

					23.Algoritmi de detectare și menținere a țintei: Detectare, afișare și menținere a țintelor precum: Autoturism, Barcă, Om; 24.Gimbal: Control: Pan:±360°; Tilt:-90° - +45°; Control mecanic: Pan:±360° (nelimitat); Tilt:- 130°- +55°; Roll:±45°. III. Cerințe pentru controler 25.Cerințe generale: 1. Pe ecranul operatorului va parveni informația în timp real, locația UAV- ului pe hartă (data, ora filmării, coordonatele locației UAV); Altitudinea zborului, nivelul de încărcare a bateriei, modificări ale stării tehnice pe timpul zborului. 2. Itinerarul de zbor trebuie să fie înregistrat sincron pe dispozitivele flash de la bordul UAV-ului cu formarea unui fișier video și a unui fișier de urmărire GPS obținut de la echipamentul de bord. Telecomanda: Ecran: 2x 13.3 inch LCD touchscreen; Rezoluție minimă 1920×1080; Autonomie de operare: 6h; Rezistentă la apa: IP54; Posibilitate de a opera cât de la pupitrul principal, atât și de la o telecomandă secundară, mobilă. Temperatura de operare: -20° to 50° C. 26.Frecvența de operare: 1.4 GHz 27.Distanța de transmisie (neobstrucționat): 60 km. IV. Cerințe pentru acumulatorii UAV 28.Tipul acumulatorului: Li-Po / Li-Io 29.Capacitatea acumulatorului: 44000 mAh 30.Voltaj: 50 V. V. Cerințe pentru set de livrare 31.UAV cu baterii și elice incluse: 1set 32.GCS: – stație de control (fix+mobil): 1 set 33.Elice de rezervă compatibili cu UAV: 2 set 34.Baterii de rezervă compatibile cu UAV: 1 set 35.Stație de încărcare a bateriilor pentru UAV și GCS: 1 set 36.Container pentru transportare: 1 buc	
--	--	--	--	--	---	--

					37. Manual de utilizare în limba română: 1 buc 38. Set de cabluri pentru utilizarea UAV: 1 set VI. Alte cerințe 39. Perioada de garanție: 24 luni. În condiții de exploatare conformă. 40. Cerințe de livrare: SC "Rapid Link" SRL va asigura livrarea la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău și instruirea personalului desemnat în termen de 60 zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor .	
Aeronave fără pilot la bord de tip aripă fixă, VTOL (quadrocopter) și propulsie combinată (electrică și combustibil)	Great Shark Hybrid 380 VTOL UAV	China	DS innovations Co.Ltd	specificații tehnice, conform Anexei nr.4	I. Parametrii generali ai UAV 1. Tip Produs: Aeronavă fără pilot, tip avion VTOL, hibrid 2. Tip Propulsie: VTOL – electrică; Croazieră – termică, benzină 4 timpi; starter/generator pentru reîncărcare în zbor. 3. Dimensiuni minime Lxlxh: 2500x3800x350 mm 4. Ampatament diagonal VTOL: 1800 mm 5. Tip Elice: 25 inch VTOL; 24 inch Croazieră 6. Greutate: 21000 g 7. Greutate maxima la decolare: 50000 g 8. Autonomie de zbor: 120 min (încărcătură 15 kg), 240 min (încărcătură 10 kg), 600 min (fără încărcătură) 9. Altitudinea de zbor deasupra nivelului mării: 4000 m 10. Senzori de obstacole: Lidar pe înălțime 11. Distanța max. de operare: 50 km 12. Viteza de urcare: 10 m/s 13. Viteza de coborâre: 10 m/s 14. Viteza de zbor: 28-33 m/s (~100 - 120 km/h), viteza maximă 130 km/h 15. Temperatura de operare: -10° to 45° C	

					16.Rezistență minimă la vânt: 12 m/s; 12 m/s la decolare și aterizare 17.Tipul sistemului de control al zborului: Pilotarea UAV cu sistem de control combinat (Automat și manual) 18.Cerințe minime pentru sistem de poziționare prin satelit: GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS. II. Cerințe pentru camere video 19.Camera video de zi + termo: Da 20.Camera RGB, ZOOM: Senzor: 1/2.8 CMOS; Zoom optic: 40x Zoom digital: 12x; 21.Camera termală: Imager: Uncooled VOx long wave ($8\mu\text{m}\sim 14\mu\text{m}$) thermal imager; Lentila: 19mm; Rezoluția: 640x512 px 22.Sistem de rezolvare a coordonatelor țintei, cu laser: Diapazon de lucru: 5 – 3000m; Putere: 1.92mW 23.Algoritmi de detectare și menținere a țintei: Detectare, afișare și menținere a țăintelor precum: Autoturism, Barcă, Om; 24.Gimbal: Control: Pan:$\pm 360^\circ$ (nelimitat); Tilt:$-90^\circ - +45^\circ$; Control mecanic: Pan:$\pm 360^\circ$ (nelimitat); Tilt:$-130^\circ - +55^\circ$; Roll:$\pm 45^\circ$. III. Cerințe pentru controler 25.Cerințe generale: 1. Pe ecranul operatorului va parveni informația în timp real, locația UAV-ului pe hartă (data, ora filmării, coordonatele locației UAV); Altitudinea zborului, nivelul de încărcare a bateriei, modificări ale stării tehnice pe timpul zborului. 2. Itinerarul de zbor trebuie să fie înregistrat sincron pe dispozitivele flash de la bordul UAV-ului cu formarea unui fișier video și a unui fișier de urmărire GPS obținut de la echipamentul de bord. Telecomanda: Ecran: 2x 13.3 inch LCD touchscreen; Rezoluție minimă 1920×1080; Autonomie de operare: 6h; Rezistența la apa:	
--	--	--	--	--	--	--

					IP54; Posibilitate de a opera cât de la pupitrul principal, atât și de la otelecomandă secundară, mobilă; Temperatura de operare: -20° to 50° C. 26.Frecvența de operare: 1.4 GHz 27.Distanța de transmisie: (neobstrucționat): 60 km. IV. Cerințe pentru acumulatorii UAV 28.Tipul acumulatorului: Li-Po / Li-Io 29.Capacitatea acumulatorului: 30000 mAh 30.Voltaj: 50 V. V. Cerințe pentru set de livrare 31.UAV cu baterii și elice incluse: 1 buc 32.GCS – stație de control (fix+mobil): 1 set 33.Elice de rezervă compatibili cu UAV: 1 set 34.Baterii de rezervă compatibile cu UAV: 1 set 35.Stație de încărcare a bateriilor pentru UAV și GCS: 1 set 36.Container pentru transportare: 1 buc 37.Manual de utilizare în limba română: 1 buc 38.Set de cabluri pentru utilizarea UAV: 1 set. VI. Alte cerințe 39.Perioada de garanție: 24 luni, În condiții de exploatare conformă. 40.Cerințe de livrare: SC”Rapid Link”SRL va asigura livrarea la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău și instruirea personalului desemnat în termen de 60 zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor .	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Victor Baciuc În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC Rapid Link SRL Adresa: str.Gheorghe Asachi 71/7, Chișinău MD-2028 R.Moldova