

## Описание товара

Наконечник алюминиевый 16мм(опрес) предназначен для оконцевания проводов и кабелей алюминиевыми жилами и монтажа их к электротехническому оборудованию разного назначения. Изделие обеспечивает быстрый и легкий монтаж электропроводки в любых условиях.

Материал для производства наконечников данного типа — алюминиевый сплав, который защищает от воздействия агрессивной внешней среды и воздействия коррозии. Материал характеризуется необходимым уровнем прочности, обеспечивая надежное закрепление проводника. При этом монтажу не требуется применять значительные усилия.

Конструкция лопатки в наконечнике уплотнена для того, чтобы предотвратить просачивание кабельного пропиточного состава (в случае, если применяются кабели с маслопропитанной бумажной изоляцией).

Производит алюминиевые наконечники торговая марка «Комплект ОЦМ». Продукция отличается высоким качеством, надежностью, соответствием нормам и стандартам.

Технические характеристики наконечника:

- внутренний диаметр — 5мм;
- диаметр отверстия под крепежный болт — 8мм;
- номинальное сечение наконечника — 16 кв. мм.

Производитель: КЗОЦМ.



# Характеристики

Артикул производителя

**5616**

Номинальное сечение алюминиевых жил

**16 кв.мм**

Материал

**Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы

**8**

Форма поперечного сечения

**Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного**

Подходит для сталеалюминиевого провода

**Нет**

Герметичные

**Да**



## Описание товара

Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 УХЛ3 (опрес.) КЗОЦМ 5625 – аксессуар, элемент кабеля арматуры.

Представляет собой средство оконцевания круглого многопроволочного и секторного многопроволочного алюминиевого кабеля сечением до 25 кв.мм. Метрический размер соединительной резьбы 8.

Производитель: Кировский завод обработки цветных металлов.

Производитель: КЗОЦМ.



# Характеристики

Артикул производителя

5625

Номинальное сечение алюминиевых жил

25 кв.мм

Материал

Алюминий

Метрический размер соединительной резьбы

8

Форма поперечного сечения

Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного

Подходит для сталеалюминиевого провода

Нет

Герметичные

Да





## Описание товара

Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 УХЛЗ (опрес.) КЗОЦМ 5635 – аксессуар, элемент кабельной арматуры.

Представляет собой средство оконцевания круглого многопроволочного и секторного многопроволочного алюминиевого кабеля сечением до 35 кв.мм. Метрический размер соединительной резьбы 10.

Производитель: Кировский завод обработки цветных металлов.

Производитель: КЗОЦМ.



# Характеристики

Артикул производителя

**5635**

Номинальное сечение алюминиевых жил

**35 кв.мм**

Материал

**Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы

**10**

Форма поперечного сечения

**Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного**

Подходит для сталеалюминиевого провода

**Нет**

Герметичные

**Да**



# Описание товара

Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 УХЛ3 (опрес.) КЗОЦМ 5650 – аксессуар, элемент кабельной арматуры.

Представляет собой средство оконцевания круглого многопроволочного и секторного многопроволочного алюминиевого кабеля сечением до 50 кв.мм. Метрический размер соединительной резьбы 10.

Производитель: Кировский завод обработки цветных металлов.

Производитель: КЗОЦМ.



## Характеристики

Артикул производителя

**5650**

Номинальное сечение алюминиевых жил

**50 кв.мм**

Материал

**Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы

**10**

Форма поперечного сечения

**Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного**

Подходит для сталеалюминиевого провода

**Нет**

Герметичные

**Да**





## Описание товара

Наконечник алюминиевый 70мм (опрес) предназначен для обеспечения оконцевания кабелей и проводов с алюминиевыми жилами и присоединения их к электротехническому оборудованию различного назначения. С помощью наконечников такого типа обеспечивается оперативный и легкий монтаж электрической проводки.

Материал для изготовления наконечников — алюминиевый сплав, защищенный от воздействия внешних негативных факторов, включая коррозию. Алюминий обладает необходимыми прочностными характеристиками, с одной стороны обеспечивая легкую опрессовку, с другой — надежную фиксацию проводника.

Конструкция лопатки уплотнена с целью предотвращения просачивания пропиточного кабельного состава (если используются кабели с бумажной маслопропитанной изоляцией).

Производитель наконечников — отечественная компания ИЕК. Ее продукция традиционно отличается высоким качеством, соответствует требованиям ГОСТов и международных стандартов.

Технические характеристики:

- внутренний диаметр хвостовой части — 12мм;
- диаметр отверстия под крепежный болт — 10мм;
- номинальное сечение наконечника — 70 кв. мм.

Производитель: КЗОЦМ.



## Характеристики

Артикул производителя

5670

Номинальное сечение алюминиевых жил

70 кв.мм

Материал

Алюминий

Метрический размер соединительной резьбы

10

Форма поперечного сечения

Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного

Подходит для сталеалюминиевого провода

Нет

Герметичные

Да



# Описание товара

Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 УХЛ3 (опрес.) КЗОЦМ 5695 – аксессуар арматуры.

Представляет собой средство оконцевания круглого многопроволочного и сеч многопроволочного алюминиевого кабеля сечением до 95 кв.мм. Метрически соединительной резьбы 12.

Производитель: Кировский завод обработки цветных металлов.

Производитель: КЗОЦМ.



# Характеристики

Артикул производителя

**5695**

Номинальное сечение алюминиевых жил

**95 кв.мм**

Материал

**Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы

**12**

Форма поперечного сечения

**Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного**

Подходит для сталеалюминиевого провода

**Нет**

Герметичные

**Да**





Искх. № 10-45 от 10.01.2014  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю предприятия

Настоящим сообщаем, что наконечники медные и медные луженые под опрессовку кабеля ГОСТ 7386; гильзы медные и гильзы медные луженые ГОСТ 23469.3; наконечники алюминиевые ГОСТ 9581; гильзы алюминиевые ГОСТ 23469.0 не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009 года.  
Предоставление сертификата соответствия и декларации о соответствии не требуется.

Директор

А.И. Даренский



ОАО «КЗОЦМ»  
ИНН 4347000477  
КПП 434501001

Адрес: 610016, Кировская область,  
г. Киров, пр. Октябрьский, 18  
Тел. (8332) 406-501, [www.ocm.ru](http://www.ocm.ru)



ОАО «Кировский завод  
по обработке цветных  
металлов»

