

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21037104 din 11.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bandă teflon 19mm*15m/l	19*15	CN	Uniplast	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătura din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, lămoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l	
44000000-0	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuş	FZ183-439	CN	Fleco	Baterie amestecătoare p/u cu cartuş ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.	Baterie amestecătoare p/u cu cartuş ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș.	
	Baterie amestecătoare p/u bucătărie	SAR-B182	CN	Glife	Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuş ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr.	Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuş ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung	
	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brădulet	TLC-A827	CN	Glife	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brădulet din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, du regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1500gr.	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brădulet din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă	
	Baterie amestecătoare p/u	301	CN		Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic Ø40 mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu	Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic Ø40 mm, cu nasul integrat cu corpul	



lavoar					un singur orificiu, ventil metallic cu tița Ø 1 ½", regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metallic cu tița Ø 1 ½", regulator debit M24x1	
Capac p/ u vas de clozet compact din farfor	C1	RU	Orio		Capac p/ u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru	Capac p/ u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru	
Contor apă rece dn = ½" pentru încăperi. După necesități cu certificate Metrologic la momentul cerinței	DN15	GR	Zenner	Caracteristici tehnice ale contoarelor de apă: 1. Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de o oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2. QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp fără a depăși eroarea maximă admisă. 3. QT contor de apă-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă, eroare a contorului de apă. 4. Qmin contor de apă-debitul minim-cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5. DN contor de apă-diametrul nominal-diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea Dnse aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fittinguri sunt reglementate de GOST 28338-89" pasaje condiționale (dimensiuni nominale) ". Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare		Caracteristici tehnice ale contoarelor de apă: 1. Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de o oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2. QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp fără a depăși eroarea maximă admisă. 3. QT contor de apă-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă, eroare a contorului de apă. 4. Qmin contor de apă-debitul minim-cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5. DN contor de apă-diametrul nominal-diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea Dnse aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fittinguri sunt reglementate de GOST 28338-89" pasaje condiționale (dimensiuni nominale) ". Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare	
Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox L60 cm	L60cm*M10 10					Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung	



[Handwritten signature]

				ani.	
Furtun F 1/2" M10 cu țesătură de inox L80 cm	L80cm	RU	Valflex	Furtun F 1/2" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F 1/2" x M10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioră din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun F 1/2" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F 1/2" x M10 cu capăt lung
Furtun F 1/2" x M 1/2" cu țesătură de inox L60 cm	L60cm, F M	RU	Valflex	Racord flexibil pentru baterii sanitare F 1/2" x M 1/2" cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioră din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Racord flexibil pentru baterii sanitare F 1/2" x M 1/2" cu capăt lung
Furtun F 1/2" x F 1/2" cu țesătură de inox L60 cm	L60cm, FF	RU	Valflex	Racord flexibil pentru baterii sanitare F 1/2" x F 1/2" cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioră din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Racord flexibil pentru baterii sanitare F 1/2" x F 1/2" cu capăt lung,
Gofră pentru vas de clozet	110mm	RU	Orio	Gofră pentru vas de clozet	Gofră pentru vas de clozet
Mufă bronz 1/2"	15mm	UA	Nikiforov	Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etansarea îmbinărilor metalice filetate.	Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama
Mufă pe Ø 110 canalizare p/u scurgere	D110	UA	Politec		Mufă pe Ø 110 canalizare p/u scurgere
Praf „Femtex” – 1 kg					
Robinet colțar ceramic DWK 1/2" x 3/4"	1/2" x 3/4	RU	Falvex		Robinet colțar ceramic DWK 1/2" x 3/4"
Robinet colțar ceramic DWK 1/2" x 1/2"					
Robinet colțar p/u calorifer Ø 1/2" M – Ø 1/2" T Retur	1/2" x 1/2"	RU	Falvex		Robinet colțar ceramic DWK 1/2" x 1/2" Robinet colțar p/u calorifer Ø 1/2" M – Ø 1/2" T Retur



Robinet coltar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	Ø½”M – Ø½”T Tur	RU	Valfex		Robinet coltar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90	Ø 15 mm PN 25 FM 90	RU	Valfex		Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90	
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90	Ø 15 mm PN 25 FF90	UA	Nichiforov		Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90	
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere	Ø 15 mm PN 25	UA	Nichiforov			
Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos	A-4521	RU	Inko R	Set accesorii p/u vas de clozet compact	Set accesorii p/u vas de clozet compact	
Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	B-7853	RU	Inko R	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	
Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 95°	Ø 25mm fibră PN 25 Timax 95°	RO	Valpex	Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 950	Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 950	
Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95°	Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95°	RO	Valpex	Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 950	Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 950	
Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95°	Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95°	RO	Valpex	Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 950	Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 950	
Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110	Ø110-Ø50-Ø110	RU	Contur	Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110	Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110	
Țeavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m	Ø110 mm L=2m	RU	Contur			
Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m	Ø50 mm L=1m	RU	Contur	Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m	Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m	
Țeavă PE p/u	Ø50 mm	RU		Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=2m		



canalizare Ø50 mm L=2m	L=2m		Contur		Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=2m	
Trecere PE canalizare Ø110 x 110 fontă	d110*110	RU	Contur		Trecere PE canalizare Ø110 x 110 fontă	
Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 90°	D50*90	RU	Contur		Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 900	
Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 90°	D110*90	RU	Contur		Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 900	
Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 45°	D110*45	RU	Contur		Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 450	
Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 45°	D50*45	RU	Contur		Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 450	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____



44000000-0

Cod CPV	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bandă telefon 19mm*15m/l	buc	10	10	12,00	100,00	120,00		
	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuş	buc	15	430	516,00	6450,00	7740,00		
	Baterie amestecătoare p/u bucatărie	buc	10	340	408,00	3400,00	4080,00		
	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduț	buc	10	240	288,00	2400,00	2880,00		
	Baterie amestecătoare p/u lavoar	buc	10	477	572,40	4770,00	5724,00		
	Capac p/u vas de clozet compact din farfor	buc	20	80	96,00	1600,00	1920,00		
	Contor apă rece dn = ½" pentru încăperi. După necesități cu certificate Metrologic la momentul cerinței	buc	5	300	360,00	1500,00	1800,00		
	Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox L60 cm	buc	30	26	31,20	780,00	936,00		
	Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox L80 cm	buc	32	30	36,00	960,00	1152,00		
	Furtun F ½" x M ½" cu țesătură de inox L60 cm	buc	30	27	32,40	810,00	972,00		
	Furtun F ½" x F ½" cu țesătură de inox L60 cm	buc	40	27	32,40	1080,00	1296,00		
	Gofră pentru vas de clozet	buc	10	31	37,20	310,00	372,00		
	Mufă bronz ½"	buc	20	12,5	15,00	250,00	300,00		
	Mufă pe Ø 110 canalizare p/u scurgere	buc	20	14	16,80	280,00	336,00		
	Praf „Femtex” – 1 kg	buc	10	110	132,00	1100,00	1320,00		
	Robinet colțar ceramic DWK ½" x 3/4"	buc	10	35	42,00	350,00	420,00		
	Robinet colțar ceramic DWK ½" x ½"	buc	40	33	39,60	1320,00	1584,00		
	Robinet colțar p/u calorifer Ø½" M – Ø½" T Retur	buc	40	48	57,60	1920,00	2304,00		
	Robinet colțar p/u calorifer Ø½" M – Ø½" T Tur	buc	40	52	62,40	2080,00	2496,00		
	Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90	buc	100	25	30,00	2500,00	3000,00		
	Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90	buc	100	25	30,00	2500,00	3000,00		
	Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere	buc	80	72	86,40	5760,00	6912,00		
	Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere	buc	50	78	93,60	3900,00	4680,00		
	Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere	buc	60	73	87,60	4380,00	5256,00		

Livrarea se va efectua la comanda beneficiarului

Conform SIA RSAP



Teavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 95°	m	40	13	15,60	520,00	624,00
Teavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95°	m	80	9	10,80	720,00	864,00
Teavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95°	m	80	23	27,60	1840,00	2208,00
Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110	buc	10	10	12,00	100,00	120,00
Teavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m	buc	20	110	132,00	2200,00	2640,00
Teavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m	buc	20	20	24,00	400,00	480,00
Teavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=2m	buc	20	36	43,20	720,00	864,00
Trecere PE canalizare Ø110 x 110 fontă	buc	10	20	24,00	200,00	240,00
Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 90°	buc	20	4	4,80	80,00	96,00
Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 90°	buc	20	15,5	18,60	310,00	372,00
Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 45°	buc	20	15,5	18,60	310,00	372,00
Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 45°	buc	20	4	4,80	80,00	96,00
TOTAL					57980,00	69576

