

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741086797004 din 4 mart 2025								
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și produse conexe								
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	1		2	3	4	5	6	7
1	Vopsea pe baza acrilica	2310022	Vopsea, lavabila, interior, 15 L, + grund 4 L, PROFI WEISS	ROMANIA	PROFI WEISS	Baza Acrilica,Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2.Culoare Alb (se coloreaza).Destinație pentru suprafete minerale.Domeniul de utilizare pentru lucrari la interior.Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 24.Timp de uscare (ore) 4	Vopsea, lavabila, interior, 15 L, + grund 4 L, PROFI WEISS 15L *1,5(densitatea)=22,5 kg +4 L grund cadou la fiecare galeată. Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans: 4 L; 15 L. Temperatură de depozitare: de la +5°C la + 30°C Destinația: pentru interior Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei. METODA DE ANALIZA: ISO 2811-1:2016 ISO 787-9:2019 ISO 3251:2008 Oferta =19buc COV limita UE g/l: cat A/a: 30 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30. Cracteristicile detaliate le gasiti în fișa tehnica anexata	
2	Email alchidic Alb 2.7kg	9031892	Email "Fazenda" alb 2.8 kg (18)	UCRAINA	FAZENDA	Baza Alchidica.Consum normal (g/m2) 100-180.Culoare Alba Destinație Pentru lemn, Pentru beton. Pentru metal.Greutate (kg) 2,T.Temperatura de uscare CC) +20 Timp de uscare (ore) 24	Email "Fazenda" alb 2.8 kg Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni	
3	Email alchidic Ciocolată 2.7kg.	2110056	Vopsea alchidica DANKE. Uscare rapida. Lemn/ Metal. Maro ciocolatiu. 2.5 l.	ROMANIA	DANKE	Baza Alchidica.Consum normal (g/m2)l 00- 1 80;Culoare Ciocolatd Destinație Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal.Greutate (kg) 2,T.Temperatura de uscare (oC) +20.Timp de uscare (ore) 24 Tip Email Tip de acoperire Luciosa	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, maro-ciocolatiu, 2,5l, (05), DANKE (36)Consum specific ml/m2 80 – 100 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)Se recomanda o temperatura minima pentru suprafata de baza si aerul inconjurator in timpul aplicarii dar si al uscarii de minim + 5 0C.Timp de uscare la 200C Max 8 h,Tip de acoperire Luciosa	

4	Diluant 0.9L	6012000	Diluant Cheton-646 0.9 Standart, 381400100	MOLDOVA	Cheton	Culoare IncolorDomeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniu I de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice 5Ingrediente Solvenli organici, adaosuri speciale.Termen de valabilitate (luni) 12.Tip Diluant Volum (L) 0,9	Diluant Cheton-646 0.9 Standart, 381400100
5	Tencuială pe bază de ipsos	97430	Tencuiala, baza de ipsos, MP-75, 30kg	MOLDOVA	KNAUF	Tencuiala pe bază de ipsos 30 kg Greutate, kg: 30.Consum normal: 10 ks / m ² / 10 mm.Materialul de taia: Ipsos.Domeniul de utilizare: Lucrdri interioare.Materialul suprafelei de aplicare: Pldci de ipsos, bloc de beton celular, cdrdmidd Dimensiunea fracției, mm: 0 - 1,2.Grosimea minimă a stratului.	Tencuiala, baza de ipsos, MP-75, 30kg Culoare IncolorDomeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniu I de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice 5Ingrediente Solvenli organici, adaosuri speciale.Termen de valabilitate (luni)
6	Glet 25kg	98366	Glet, baza de vinil, SUPER FINISH, 25kg	MOLDOVA	Supraten	Glet 25kg. Baza Acrilat Consum normal 0, 5-0,7 kglm ² .Culoare Alb Destinatie De finisaj Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25 Temoeratura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 6-8	Glet, baza de vinil, SUPER FINISH, 25kg. Date tehnice · Mărimea granulelor – 0,1 mm · Culoarea: alb · Consumul materialului Consumul depinde de neregularitățile suprafeței ~1,2 kg/m ² · Prelucrarea prin șlefuire: hârtie abrazivă № 180-240 · Temperatura de aplicare de la +5°C până la +20°C · Durata de uscare a stratului la t de 20°C și umiditatea aerului de 60% este ~24 ore · Grosimea stratului: până la 3 mm · Ambalare: 6, 14, 25 kg.
7	Banda de mascare universala	53787	Bandă adezivă din hârtie, bej, Universal, 50mmx50m, GEKO	Italia	GEKO	Banda de mascare universala pe baza de hartie 50mm Latime (mm) 50 Lungime (m) 150 Material Hartie usor creponata Tio Banda de mascare	Bandă adezivă din hârtie, bej, Universal, 50mmx50m, GEKO
8	Rola abraziva 10x500cm	40732	Hartie abraziva, bobina 115x20m P100, MPN	CHINA	MPN	Rolă abrazivă 10x500cm K100 Culoare Maro.Granulatie 1 00 Latime (mm) 100:Lungime rola (m) 5:Material Panza;Tip Smirghel	Hartie abraziva, bobina 115x20m P100, MPN
9	Folie de acoperire	36388	Folie de protectie cu bandă adezivă 55cm x 20m seria-66 (5buc) Scley	POLONIA	Scley	Folie de acoperire cu banda de mascare55cm 20m. Latime (mm) 550;Lungime (m) 20 Tio Folie de acoperire	Folie de protectie cu bandă adezivă 55cm x 20m seria-66 (5buc) Scley
10	Folie de protectie	38965	Folie de protectie Medium Flex 0,010mkm, 4x5m (25buc) Scley	POLONIA	Scley	Folie de protectie pentru zugravlt Standard Plus 4x5m Grosime (Pm) 14 Latime (mm) 4000 Lungime (m) 5 Tio Pelicula de Protectie	Folie de protectie Medium Flex 0,010mkm, 4x5m (25buc) Scley
11	Acril	80043	Acril alb 310ml (cut-24buc) SomaFix (15)	TURCIA	SomaFix	Acril 280ml domeniu de utilizare pentru lucrări interioare. Tip acrilic .	Acril alb 310ml (cut-24buc) SomaFix (15)
13	Priza	681008	Vera Priza aplicata c/p 16A, alb	TURCIA	Viko	Priza lbAZ)uv aLD uuterrL \^., Tensiune (V) 250 V Culoare Alb Numdr prize I Frecvenp 50 Hz Gradul de orotecție (IP) IP20	Vera Priza aplicata c/p 16A, alb

14	Priza unitara exterioara	591008	Pacific Priza ermetica c/p 16A (IP54), sur	TURCIA	Viko	Prizd unitar6 exterioari 16 A 230 V Alb Culoare Alb.NumLr pize I Tip material Plastic.Frecvenfa 50 Hz.Curent (A) 16 A.Tensiune (V) 230 V Gradul de protectie (IP) IP20	Pacific Priza ermetica c/p 16A (IP54), sur
15	Cutie pentru prize/ intrerupbăoare	54706	Doza aparataj Ø65x60mm, cu suruburi, modulara, adinca, Cupra	MOLDOVA	Cupra	Cutie pentru prize/ intrerupbăoare 65 x 60 LxWxHxO) 65x60mm Gradul de Protectie 0P) IP30 Tio material Plastic	Doza aparataj Ø65x60mm, cu suruburi, modulara, adinca, Cupra
16	Corp de iluminat LED	71519	Corp de iluminat pe perete/tavan p/u tub led T8, 2x120cm, IP54, PROFIX, Horoz	TURCIA	Horoz	Corp de iluminat LED M-WT36WG13 IP20.Numdr de socluri 2, G13. Puterea (W)36 W, Tensiune(V) 220-240 V. Dimensiuni (L xWxHx O) 1235 x 130x45 mm. Gradul de protectie (IP) IP20 Tip T8 Model JMWT	Corp de iluminat pe perete/tavan p/u tub led T8, 2x120cm, IP54, PROFIX, Horoz
18	Lavoar cu pedestal	49234	Lavoar cu pedestal, 560x440mm, FARO	CHINA	FARO	lavoar cu piedistal MT 8208 86x50x41cm Adancime (cm) 41.Culoare Alb Inaltime (cm) 86 Latime (cm) 50.Orificiu pentru preaplin Da Tip Cu niedestal	Lavoar cu pedestal, 560x440mm, FARO
21	Sifon pentru lavoar	19058	Sifon ANI Vareag cu tub flexibil Ø40x40/50, C5015, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast	Sifon pentru lavoar aniplast (C5015),1/2x40, tub flexibil 40x40/50	Sifon ANI Vareag cu tub flexibil Ø40x40/50, C5015, ANIPLAST
22	Broască îngropată	9038867	Lacat inecat. cu maner ZV7 argintiu cu mecanism/ cilindru. 70 mm	CHINA	MPN	Broasca ingropata cu minere - 3B7 cupru CuloareCupru Distanta dintre axe (mm) 55 Iesirea zavoarelor 22 Indepartarea gauri de la cheie 55 Numarul de chei (buc) 4	Lacat inecat. cu maner ZV7 argintiu cu mecanism/ cilindru. 70 mm

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chişinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868