

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1712431614563 din 6 apr 2024
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de finisare în construcție pentru ÎM „Gradina Zoologică” anul 2024 REPETAT

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Glet pe baza de ipsos	Glet pe bază de ipsos	MD	„Supraten" SA	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Destinat: Universal Utilizare: lucrări interior Termen de valabilitate nu mai puțin de 6 luni din data fabricării	Orizont Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Destinat: Universal Utilizare: lucrări interior Termen de valabilitate nu mai puțin de 6 luni din data fabricării	Conform legislației RM
Var hidratat	Var	Ro	„Carmeuse"	Varul hidratat este un var universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor Ambalaj 3-5 kg	Varul hidratat este un var universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor Ambalaj 3-5 kg	Conform legislației RM
Glet gata de utilizare.	Glet gata de utilizare.	MD	„Supraten" SA	DOMENIUL DE UTILIZARE : Pentru utilizare în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. CULOARE-Alb. PROPRIETĂȚI Acoperire elastică; Masă omogenă, densă și vâscoasă.; Suprafața gletuită este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări de interior. Volum: 7-8 kg	MESTERUL MANOLE DOMENIUL DE UTILIZARE : Pentru utilizare în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. CULOARE-Alb. PROPRIETĂȚI Acoperire elastică; Masă omogenă, densă și vâscoasă.; Suprafața gletuită este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări de interior. Volum: 8 kg	Conform legislației RM

Cement Alb	Cement Alb	Turcia	„CIMSA"	Cimentul alb se utilizează pentru: Beton alb (inclusiv cel armat); Podele nivelare și gresie; Amestecuri de tencuială albă; Amestecuri de ciment-var; Piatră și cărămidă artificială; Producția de forme arhitecturale mici și elemente decorative; Ciment și beton multicolor. Tipul cimentului- 52,5R Volum 25 kg	Ciment alb 52.5 CIMSA (M 600) 25 kg	Conform legislației RM
Lotul 2						
Emulsie pe apa	Emulsie pe apa	MD	„Cheton Grup" SRL	Vopsea mată pentru vopsirea pereților și a tavanelor în încăperi uscate. PROPRIETĂȚI: Putere de acoperire excelentă; Super albă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior. Volum-14-15 litri	Ultra Bela Vopsea mată pentru vopsirea pereților și a tavanelor în încăperi uscate. PROPRIETĂȚI: Putere de acoperire excelentă; Super albă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior. Volum-14kg	Conform legislației RM
Vopsea neagra	Vopsea neagra	MD	„Cheton Grup" SRL	Email alchidic PF-115 Volum 2.5kg -2,8 kg Proprietăți: -economicos; -hidrorezistent; -rezistent la fluctuațiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Destinată: poate fi folosit atât la lucrările din exterior cat si la lucrările din interior	Vopsea Gama Color Neagra Volum 2.7kg	Conform legislației RM
Vopsea verde închisă	Vopsea verde închisă	MD	„Cheton Grup" SRL	Email alchidic PF-115 Volum 2.5kg -2,8 kg Proprietăți: -economicos; -hidrorezistent; -rezistent la fluctuațiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Destinată: poate fi folosit atât la lucrările din exterior cat si la lucrările din interior	Vopsea Gama Color verde închisă Volum 2.7kg	Conform legislației RM
Lac color „Stejar închis" termorezistent	Lac color	MD	„Cheton Grup" SRL	Lac color „Stejar închis" termorezistent pentru suprafețe din lemn, cărămidă, beton și pitar Volum-2.5-2.8 kg Termen de valabilitate; nu mai puțin de 18 luni	Lac Coloriks Lazur 350C „Stejar închis" rezistent la raze UV pentru suprafețe din lemn, cărămidă, beton și pitar Volum-2.5-2.8 kg Termen de valabilitate; nu mai puțin de 18 luni	Conform legislației RM
Diluant	Diluant White Spirit	MD	„Cheton Grup" SRL	Diluant echivalent cu White Spirit Vol 0,750-0,900 (L)	Diluant White Spirit Vol -0,900 (L)	Conform legislației RM
Rulou cu mâner	Rulou cu mâner	RPC	„ProfMetGrup"	Rulou cu mâner Dimensiunea 10 cm	Trafalet "Multicolor" 15x100-11mm cu maner 6x100mm	Conform legislației RM

Rezerve p/u rulou	Rezerve p/u rulou	RPC	„ProfMetGrup”	Rezerve p/u rulou 10cm	Rola trafalet "Multicolor" 15x100-11mm p/u maner - 6mm	Conform legislației RM
Silicon	Silicon	Turcia	„SomaFix”	Silicon Transparent sanitar utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, precum și pentru uz casnic. Volum:280ml	Silicon Transparent sanitar utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, precum și pentru uz casnic. Volum:280ml	Conform legislației RM
Lotul 3						
Pavaj	Pavaj	MD	„RadialPlus”	Pavaj culoarea Cărămidă-teracotă 10*20*6 zimțat	Pavaj culoarea Cărămidă-teracotă 10*20*6 zimțat	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3