

Lucrări de reparație a drumului
Făleşti - Pînzărenii Noi - Navîrneț
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 6 640 015,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Drum de baza Pk 00+00-15+00 (L=1 500,0 m; b=6,0 m) 1.1. Capitolul 1.1. Pregătirea terenului				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Supralargirea Pk 5+40-8+20)	100 m3	1,30	1 731,56 0,00	2 251,03 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	208,00	8,01 0,00	1 665,34 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	98,89 0,00	415,34 0,00
4	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,42	708,21 13,93	297,45 5,85
Total Capitolul 1.1. Pregătirea terenului					4 629,16	
		1.2. Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Pk 00+00-00+30)	m2	140,00	22,01 2,27	3 081,65 317,70
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (b=6,2 m)	100m2	94,00	69,41 0,00	6 524,56 0,00
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	9,40	701,67 13,62	6 595,68 127,99
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	1 128,00	449,88	507 464,34

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=12,0 cm; b=6,2 m			38,98	43 971,70
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	5,50	11 033,74 0,00	60 685,59 0,00
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 150,00	177,69 3,90	1 625 830,72 35 668,53
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	2,75	11 013,62 0,00	30 287,45 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte MAS 16-rul 50/70 cu aditiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a liantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1,25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude.	m2	9 150,00	227,65 3,25	2 082 973,73 29 723,78
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	4,30	1 731,76 0,00	7 446,57 0,00
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	680,00	9,31 0,00	6 330,34 0,00
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	3,50	441,62 0,00	1 545,67 0,00
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	80,00	20,14 20,14	1 611,26 1 611,26
17	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	4,30	1 020,03 59,83	4 386,15 257,28
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-40 mm fr. 10 cm grosime	m2	3 000,00	36,43 2,06	109 276,71 6 178,65
Total Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera						4 454 040,42
Total Capitolul 1. Drum de baza Pk 00+00-15+00 (L=1 500,0 m; b=6,0 m)						4 458 669,58

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Drumuri laterale, Pk 4+16, 4+47, 5+04, 5+78, 6+68, 8+20 stinga				
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,80	1 899,27 0,00	1 519,42 0,00
20	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,53	697,51 13,49	369,68 7,15
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18,0 cm	m3	96,00	449,87 38,98	43 187,53 3 742,27
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,318	11 113,27 0,00	3 534,02 0,00
23	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	530,00	177,69 3,90	94 176,00 2 066,05
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,159	10 781,38 0,00	1 714,24 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16-rul 50/70 cu aditiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1,25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude.	m2	530,00	227,63 3,25	120 645,81 1 721,70
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-40 mm fr. 10 cm grosime	m2	210,00	36,42 2,06	7 648,75 432,70
Total Capitolul 2. Drumuri laterale, Pk 4+16, 4+47, 5+04, 5+78, 6+68, 8+20 stinga						272 795,45
		3. Capitolul 3. Drumuri laterale, Pk 0+51, 3+17, 3+22, 3+95, 5+38, 8+20 dreapta, 10+23, 10+38, 12+46, 13+18, 12+28				
27	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (k=2)	m2	910,00	4,72 3,25	4 296,80 2 956,14
28	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,91	703,52 13,56	640,20 12,34
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	128,00	449,88	57 584,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=14,0 cm			38,98	4 989,70
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,546	10 974,56 0,00	5 992,11 0,00
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	910,00	177,69 3,90	161 699,00 3 547,36
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,273	10 974,58 0,00	2 996,06 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16-rul 50/70 cu aditiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a liantului de mixtura minim 70 "C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1,25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude.	m2	910,00	227,64 3,25	207 148,02 2 956,14
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-40 mm fr. 10 cm grosime	m2	330,00	36,43 2,06	12 021,63 679,59
Total Capitolul 3. Drumuri laterale, Pk 0+51, 3+17, 3+22, 3+95, 5+38, 8+20 dreapta, 10+23, 10+38, 12+46, 13+18, 12+28						452 378,15

Прямые затраты	lei	5 183 843,18
Asigurarea sociala	24,00 %	33 833,73
Total	100,00 +	5 217 676,91
Cheltuieli de regie	5,00 %	260 883,85
Total	100,00 +	5 478 560,76
Beneficiu	1,00 %	54 785,61
Total	100,00 +	5 533 346,37
TVA	20,00 %	1 106 669,28

Total deviz: **6 640 015,65**
Inclusiv salariu **140 973,88**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)