

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>conform SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1724680602662</u>							
Obiectul achiziției: ECHIPAMENT DE LABORATOR							
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BUNURI							
LOT 1 Dezumidificator							
1.1	38311000-8	Dezumidificator B60	Turcia	Unopex	Compatibil cu UNOPEX B15 MiniSprayDryer; Compatibil cu B60 UNOPEX Iner Cycle Organic Solvent Recovery Unit; Dimensiuni: Lungime (450-550) Lățime/adâncime (550-650) Înălțime (700-800) Cerințe de alimentare: 220-230 V; 50-60 Hz; Capacitatea de răcire: 1200 Temperatura minimă de ieșire 0 Garanție: minim 24 de luni	Compatibil cu UNOPEX B15 MiniSprayDryer; Compatibil cu B60 UNOPEX Iner Cycle Organic Solvent Recovery Unit; Dimensiuni: Lungime 450 mm Lățime/adâncime 550 Înălțime 700 mm Cerințe de alimentare: 220 V; 50/60 Hz; Capacitatea de răcire: 1200 W. Temperatura minimă de ieșire 0 °C. Garanție: 24 de luni	
LOT 2 Balanță analitică							
2.1	38311000-8	Balanță analitică BAS 31 plus	Polonia	Boeco	Interval de cântărire: maxim 120-200 g; Precizie: 0,0001 g (0,1 mg);	Balanță analitică BAS 31 plus BOECO Interval de cântărire: maxim 220 g;	

				<p>Citire: 0,1 mg; Reproductibilitate: 0,2 mg; Valoarea de verificare: 1 mg; Display grafic LCD iluminat posterior; Interfață de date RS 232compatibilă pentru conectare la PC, imprimantă; Memorie de stocare: a ≥ 1000 cântăriri; Dimensiunea plăcii de cântărire: ≥ 80 mm; Materialul plăcii de cântărire: oțel inoxidabil; Timp de stabilizare: maxim 6s; Acces la placa de cântărire prin 3 uși (2 laterale și una în partea superioară); Funcție Greutatea recipientului; Temperatura de lucru +10 - +40oC; Garanție: minim 24 de luni. Certificat metrologic.</p>	<p>Precizie: 0,0001 g (0,1 mg); Citire: 0,1 mg; Reproductibilitate: 0,1 mg; Valoarea de verificare: 1 mg; Display grafic LCD iluminat posterior; Interfață de date RS 232compatibilă pentru conectare la PC, imprimantă (2xRS-232, 2xUSB) Memorie de stocare: a 5000 cântăriri; Dimensiunea plăcii de cântărire: 100 mm; Materialul plăcii de cântărire: oțel inoxidabil; Timp de stabilizare: maxim 3.5 s; Acces la placa de cântărire prin 3 uși (2 laterale și una în partea superioară); Funcție Greutatea recipientului; Temperatura de lucru +10 - +40oC; Garanție: 12 luni. Certificat metrologic.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasîbaș În calitate de: Director

Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova