



Акционерное общество  
**ЗАВОД ТОРМОЗНЫХ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ и  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ**  
**АО «Завод АТИ»**

Россия, 196006, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16  
тел. (812) 388-19-30, 388-07-60 факс (812) 388-20-71  
ИНН 7810246750  
код по ОКПО 13173305, код по ОКОНХ 13362

Сентябрь

2020 г.

**Паспорт № 33**

**Паронит марки «ПМБ»** 1,0 мм

1. Дата изготовления 06.2020г.
2. Номер партии 33
3. Количество изделий 38,0кг
4. ГОСТ 481-80

| №<br>пп | Наименование показателей                                                                          | Величина            |                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|         |                                                                                                   | по ГОСТу            | Фактическая<br>1,0 мм |
| 1       | Плотность г/см <sup>3</sup>                                                                       | 1.5 - 2.0           | 2,0                   |
| 2       | Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа, (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее    | 14 (140)            | 22,4(224)             |
| 3       | Увеличение массы в жидких средах:<br>- керосине при температуре 23 <sup>0</sup> С в течение 5 ч   | Не более<br>10 - 24 | 11,0                  |
|         | - увеличение массы в масле МС- 20 или МК- 22,<br>при температуре 150 <sup>0</sup> С в течение 5 ч | 23                  | 9,8                   |
| 4       | Сжимаемость при давлении 35 Мпа (350кгс/см <sup>2</sup> ),<br>%                                   | 5 - 16              | 6                     |
| 5       | Восстанавливаемость после снятия<br>давления 35 Мпа, %, не менее                                  | 40,0                | 51,0                  |
| 6       | Герметичность                                                                                     | выдерживает         | обеспечивает          |
| 7       | Эластичность                                                                                      | выдерживает         | обладает              |

Соответствуют ГОСТ 481-80

Начальник ИЛ АО «Завод АТИ»  
Исполнитель \_\_\_\_\_

