

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1701842679011</u> din <u>06/12/2023</u>
Obiectul de achiziției: <u>Ulei pentru autobuze</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ulei pentru motor la autobuze VDL, SOLARIS	10W40 UHPD MS	Belgia	CHAMPION CHEMICALS NV	SAE 10W-40, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi Uleiul obligatoriu sa corespundă aprobarilor CES 20081, ACEA E6, API CJ-4	API - CJ-4, CK-4, SN; ACEA - E6, E7, E9; JASO - DH-2; OEM - CES 20081, MAN 3477, MB 228.31, MB 228.51, RLD-3, RLD-4, VDS-4, VDS-4.5; ș.a.	
Ulei pentru motor la autobuze MAN SL223	10W40 ULTRA MS	Belgia	CHAMPION CHEMICALS NV	SAE 10W-40, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi Uleiul obligatoriu sa corespundă aprobarilor MAN M3477	API – CI-4, SL; ACEA – E11, E6-16, E7, E8, E9-16; JASO – DH-1; DH-2; MAN – M3477, M32171-1; ș.a.	
Ulei pentru motor la autobuze VOLVO	10W40 UHPD MS	Belgia	CHAMPION	SAE 10W-40, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi	API - CJ-4, CK-4, SN; ACEA - E6, E7, E9; JASO - DH-2;	

			CHEMIC ALS NV	Uleiul obligatoriu sa corespundă aprobarilor Volvo VDS-4	OEM - CES 20081, MAN 3477, MB 228.31, MB 228.51, RLD-3, RLD-4, VDS-4, VDS-4.5; ș.a.	
Ulei pentru motoare la autobuze MAN CNG	5W30 UHPD LS	Belgia	CHAMPI ON CHEMIC ALS NV	SAE 5W-30, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi. Uleiul obligatoriu sa corespundă aprobarilor MAN 3677	API – CJ-4, CK-4, SN Plus; ACEA – E6, E7, E9; MAN – M3477, M3677 In Preocess M3775; ș.a.	
Ulei pentru motoare la autobuze ISUZU	15W40 MS	Belgia	CHAMPI ON CHEMIC ALS NV	SAE 15W-40, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi. Uleiul obligatoriu sa corespundă aprobarilor, CES 20081, API CJ-4, ACEA E9	API – CJ-4 Plus, CJ-4/SN; ACEA – E7-04 Issue 2, E9; JASO – DH-2; MAN – M3575; CUMMINS - CES 20081 ș.a.	
Lotul 2						
Ulei pentru cutie de viteza automata autobuz ISUZU, MAN CITIL, Solaris				Omologarea: ZF TE-ML 20.105 clasa 20F sau MAN 339 TYP Z4. Se vor accepta doar uleiurile care detin omologarea solicitata. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri.		
Ulei sistem hidraulic ventilator Solaris				ISO HV 32. DIN HVLP (DIN 51524p.3) VG 32. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri.		
Ulei punte spate pentru autobuze				SAE 80W90 ZF TE-ML12. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 209 litri.		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa: mun. Chişinău, şos. Munceşti 380