

# Specificații tehnice (F4.1)

Data : 05.10.2020

Tehnică de birou Cod CPV 30230000-0

**Ofertantul: ILONET-PRIM S.R.L. Adresa: Sarmizegetusa I**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/Servicii:</b>						
Lotul 1						
<b>Ecrane 49" pentru monitorizare</b>	49BDL3005X, Wall Mount ITech	China	Philips, Itech	<p>49" Video Wall Display (Diagonalscreen size 123.2 cm) Brightness 450 cd/m<sup>2</sup> Viewing angle 178 / 178 degree Display colours 1073 M Picture enhancement: 3/2 - 2/2 motion pull down, Motion compensation deinterlacing Supported Display Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz min: 2160p @ 30 Hz Video input: DVI-D, 2x HDMI, Analogue D-Sub, DisplayPort ver 1.2 Video output: DisplayPort, DVI-I, VGA External control: IR (in/out) 3.5 mm jack, RJ45, RS232C Operate and maintain with CMND and Control MTBF: 60,000 hour(s) Consumption (On mode): 110 W (EnergyStar 6.0) Standby power consumption: &lt;0.5 W Display Width: 1077.6 mm Display Height: 607.8 mm Display Depth: 103.8 mm VESA Mount: 400 x 400 mm, M6</p> <p>Wall Mount with Pop-Out Function, VESA 400 x 400 mm, Adjustable depth min 68 – max 215 mm SUPPORT profesional de montaj pe perete a 3 unitati cu posibilitatea de fixare și ajustare pe orizontal și în adincime. Transportarea, instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și miterarea a minim 2 persoane - se va efectua de către operatorul economic. Garanție minim 24 luni.</p>	<p>49" Video Wall Display (Diagonalscreen size 123.2 cm) Brightness 450 cd/m<sup>2</sup> Viewing angle 178 / 178 degree Display colours 1073 M Picture enhancement: 3/2 - 2/2 motion pull down, Motion compensation deinterlacing Supported Display Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz min: 2160p @ 30 Hz Video input: DVI-D, 2x HDMI, Analogue D-Sub, DisplayPort ver 1.2 Video output: DisplayPort, DVI-I, VGA External control: IR (in/out) 3.5 mm jack, RJ45, RS232C Operate and maintain with CMND and Control MTBF: 60,000 hour(s) Consumption (On mode): 110 W (EnergyStar 6.0) Standby power consumption: &lt;0.5 W Display Width: 1077.6 mm Display Height: 607.8 mm Display Depth: 103.8 mm VESA Mount: 400 x 400 mm, M6</p> <p>Wall Mount with Pop-Out Function, VESA 400 x 400 mm, Adjustable depth min 68 – max 215 mm SUPPORT profesional de montaj pe perete a 3 unitati cu posibilitatea de fixare și ajustare pe orizontal și în adincime. Transportarea, instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și miterarea a minim 2 persoane - se va efectua de către operatorul economic. Garanție 24 luni.</p>	ISO



