

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Piese de schimb pentru sistemul automatizat de paza	Acumulator pentru UPS DTM 1207	China	<i>Delta-Battery</i>	Acumulator 12VX7,2 AH Termen de garanție: 12 luni	Acumulator 12V, 7Ah realizat folosind tehnologia AGM. Plăcile de plumb aliate cu calciu asigură o densitate mare de energie și îmbunătățesc performanța de descărcare. Celule cu o rată scăzută de auto-descărcare de 3% capacitate pe lună la 25°C. Carcasa bateriei este realizată din plastic ABS ignifug. Conformitatea cu cerințele UL, IEC. Durata de viața până la 6 ani. Oferă până la 1200 de cicluri la 30% DOD. Dimensiuni: 151x65x94. Greutate: 2,4 kg. Special conceput pentru a funcționa în surse de alimentare de rezervă și surse de alimentare de rezervă.	

					Termen de garanție 12 luni !	
	HDD 6Tb WD60PURX	Taiwan	Western Digital	Cerințe minime: Echivalentul Western Digital (Surveillance HDD) WD62PURX Caviar Purple (5400rpm 64MB SATA III)	HDD-uri specializate seria WD Purple, concepute pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 6TB, factor de formă 3.5”, interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5.30 W (max.), dimensiune 101.6 x26.1x147 mm, greutate 750 g. Termen de garanție 24 luni!	
	Switch DS-3E0318P- E/M	China	Hikvision	Cerințe minime: Echivalentul WI PS518G 16FE+2GE+1SFP Ports with 16 PoE ; Supports PoE power up to 30W for each port; Supports PoE IEEE 802.3af/at compliant PDs; Internal power adapter supply 150W; 2GE Uplink Port for Gigabit application; Support 250meter Long-Range PoE Transmit; Support Port VLAN (Port isolation); 8K entry MAC address table with auto-learning and auto-aging HARDWARE FEATURES Interface: 16 RJ45 100M PoE ports 2 RJ45 100/1000M ports 1 SFP 1000M Fiber ports POE Ports(RJ45): POE Ports:Port1~16 POE Standards: 802.3af/at Mac Address Table: 8K Exchange Capacity: 9.2G	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 130W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 7,2 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-8 sunt prioritare. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă	

			PoE Power Budget: 200W Hi-PoE 60W: Port 1-2 Fan Quantity: 2 Fans SOFTWARE FEATURES Transmission Method: Store-And-Forward Advanced Functions: Watchdog Function Mac Address Auto-Learning Auto-Aging Store and forward IEEE 802.3x flow control for Full-duplex Mode Backpressure for Half-duplex Mode Termen de garanție: 12 luni	metalică. Dimensiuni: 266x45x221 mm. Interval de temperatură -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. Termen de garanție 36 luni!	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Petuhov Alexei _____ În calitate de: Administrator _____

Ofertantul: Isecurity Company SRL _____ Adresa: mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 49 _____