

Specificații tehnice

Anexa nr.22
la Documentația standard ord.MF nr.115
din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție: **21072537**, [ocds-b3wdp1-MD-1675085333576](#), [licitatia pe 22,02,2023](#),
[IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”](#),
MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29

Denumirea licitației: **Lot 1. Ferestre pentru secția terapie intensivă et.14**

| Cod CPV | Denumirea bunului | Denumirea modelului bunului/serviciului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--|---|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1. ferestre pentru căminul nr. 1 (inclusiv demontare/instalare) | | | | | |
| 44221000-5 | <i>Lot 1. Ferestre pentru secția terapie intensivă et.14</i> | Lot 1. Ferestre pentru secția terapie intensivă et.14 | Conform caietului de sarcini | Conform caietului de sarcini | |
| | | a) ferestre conform cerintelor beneficiarului | Demontarea ferestrelor vechi cu suprafața > 2 m ² - 185 m ² . Transportarea geamurilor vechi la depozitul IMSP SCR Timofei Moșneaga la o distanță de 300 metri. Executarea modurilor de deschidere Se Va determina o dată cu luarea măsurilor la fața locului | Demontarea ferestrelor vechi cu suprafața > 2 m ² - 185 m ² . Transportarea geamurilor vechi la depozitul IMSP SCR Timofei Moșneaga la o distanță de 300 metri. Executarea modurilor de deschidere Se Va determina o dată cu luarea măsurilor la fața locului | |
| | | b) ferestre din PVC conform cerintelor beneficiarului | Confecționarea și instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2m ² (geamuri cu sticlă în 2 camere în ancadrament de PVC, cerinte la izolarea termică: UK1.5W/m ² K; geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecărei sticle de 4 mm, control solar, adâncimea constructivă a profilului din PVC- minim 82 mm, 6 camere; profil imbinare/rigiditate, consolidare cu suport de metal în profil-min. 2mm; culoare profil alb-185 m ² | Confecționarea și instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2m ² (geamuri cu sticlă în 2 camere în ancadrament de PVC, cerinte la izolarea termică: UK1.5W/m ² K; geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecărei sticle de 4 mm, control solar, adâncimea constructivă a profilului din PVC- minim 82 mm, 6 camere; profil imbinare/rigiditate, consolidare cu suport de metal în profil-min. 2mm; culoare profil alb-185 m ² | |
| | | c) glafuri aluminiu | Glafuri(aluminiu-200-250mm), pervazuri (pvc-200-250mm) montate la ferestre (culoare alb)-8 6 | Glafuri(aluminiu-200-250mm), pervazuri (pvc-200-250mm) montate la ferestre (culoare alb)-8 6 ml | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | conform cerintelor beneficiarului | ml | | |
| | | d) panou sandwich conform cerintelor beneficiarului | Grosime panoului sandwich - minim 42 mm | Grosime panoului sandwich - minim 42 mm | |
| | | e) conexiuni-capac punte termica conform cerintelor beneficiarului | Conexiunile intre ferestrele mici sa fie asigurate cu un capac de punte termica | Conexiunile intre ferestrele mici vor fi asigurate cu un capac de punte termica | |

Semnat:_electronic

Numele, Prenumele:_Cazac Aurel

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Mobiclass

Adresa (sediul): Bd.Gagarin 1

E-mail: aurelcazac@mail.ru

Telefon (fix și mobil): 068111379