

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1751379388989 <u>din 06.08.2025</u>
Obiectul achiziției: Utilaj de bucătărie pentru asigurarea procesului de alimentație publică.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Secția caldă						
Plita din inox, cu conectare la gaz cu 4 ochiuri, de masa	OSOG 8090 7865.N1.80903.20 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Plita din inox, cu conectare la gaz cu 4 ochiuri, de masa, cu suport din inox Gabarite (LxAxH): 800x900x280 mm Putere: 32 kW	
Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)	7876.N1.80905.10 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Suport din inox pentru plita aragaz cu 4 ochi Gabarite (LxAxH): 800x743x570 mm	

Plita din inox, cu conectare la gaz cu 6 ochiuri, de masa.	OSOG 12090 7865.N1.12903.20 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Plita din inox, cu conectare la gaz cu 6 ochiuri, de masa Număr arzătoare: 6 Instalare: pe suport Poate lucra cu gaz natural și lichefiat Supapă de siguranță pentru fiecare arzător Arzătoarele sunt realizate din alamă Grilele din fontă semilucioasă Gabarite (LxAxH): 1200x900x280 mm Putere: 48 kW	
Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)	7876.N1.12905.10 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Suport din inox pentru plita Gabarite (LxAxH): 1200x743x570 mm	
Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	105762, 105770 	Germania	Bartscher	Conform Caietului de sarcini	Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox Carcasa din otel inoxidabil alimentar. Suprafata de lucru din sticla. Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 °C. Dimensiunea 1 arzator 360x380mm. Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW. Interval de temperatura, +60...+240 °C Gabarite (LxAxH): 792x900x897 mm Putere electrica: 14,0 kW / 380 V	
Grill electric 1/2 neted+1/2 riflat (din inox) de masa	OGE 8090 1/2 N 7864.N1.80703.14 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Grill electric 1/2 neted+1/2 riflat (din inox) 2 zone de gătit controlate independent. Placa din otel moale cu finisaj satinat intr-o nisa impermeabilă. Orificiu mare de scurgere pe plită pentru ușurință în utilizare. Cutie mare pentru colectarea grăsimilor cu o capacitate de 1,5 litri. Apărătoare de stropire inalte detașabile din oțel inoxidabil pe spatele și lateralele plitei.	

					Elementele de încălzire amplasate sub plită asigură distribuția uniformă a căldurii și încălzirea rapidă. Control termostatic al temperaturii în intervalul 50–300°C Gabarite (LxAxH): 800x700x280 mm Putere electrica: 9,0 kW / 380 V	
Suport din inox pentru grill electric (grosimea 1mm)	7876.N1.80905.10 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Suport din inox pentru grill electric Gabarite (LxAxH): 800x743x570 mm	
Tigaie basculanta electrica 50 l	OTE50 7867.N1.80708.01 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Tigaie basculanta electrica 50 litri Gabarite (LxAxH): 800x700x850 mm Putere electrica: 7,5 kW / 380 V	
Friteuza electrica din inox, cu 2 cosuri volum 6+6/8+8 l	A162812E 	Germania	Bartscher	Conform Caietului de sarcini	Friteuza electrica din inox, cu 2 cosuri volum 8+8 litri Interval de temperatura 50 ° C până la 190 ° C Termostat de siguranță Capac și rezervor detașabile Gabarite (LxAxH): 555x620x340 mm Putere electrica: 3,25 + 3,25 / 220 V	
Centru culinar electric, 10 nivele Rațional	HICS101E 	Germania	Hobart	Conform Caietului de sarcini	Cuptor electric Combi, cu 10 nivele 10 niveluri de GN 1/1 Panou Touch electronic Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler Până la 12 etape pentru fiecare program 3 moduri de gătit cu abur: abur: 30-130 °C, aer cald: 30-300 °C, mod combinat: 30-300 °C Moduri automate de gătit	

					Iluminare LED Sondă de temperatură 5 viteze ale ventilatorului Filtru - colector - captator de grasimi Ușa cu sticlă dublă Duș de mână inclus Gabarite (LxAxH): 852x826x1075 mm Putere electrica: 18,2 kW / 380 V	
Suport pentru centru culinar 10 nivele				Conform Caietului de sarcini	Suport pentru cuptor electric cu 10 nivele cu poliță și ghidaje	
Cuptor cu abur electric 6 nivele GN 1/1 Rațional	 HICS61E	Germania	Hobart	Conform Caietului de sarcini	Cuptor electric Combi, cu 6 nivele 6 niveluri de GN 1/1 Panou Touch electronic Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler Până la 12 etape pentru fiecare program 3 moduri de gătit cu abur: abur: 30-130 °C, aer cald: 30-300 °C, mod combinat: 30-300 °C Moduri automate de gătit Iluminare LED Sondă de temperatură 5 viteze ale ventilatorului Ușa cu sticlă dublă Filtru - colector - captator de grasimi Duș de mână inclus Gabarite (LxAxH): 852x826x898 mm Putere electrica: 10,5 kW / 380 V	
Suport pentru cuptor cu abur 6 nivele (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Suport pentru cuptor electric cu 6 nivele cu poliță și ghidaje	
Dulap de congelare rapida Vision 5 nivele GN1/1	W5UGS	Italia	Coldline	Conform Caietului de sarcini	Dulap de congelare rapidă, exteriorul și interiorul fiind confecționat din inox (-40° / +10 °C) Capacitate brută: 114 litri Ventilație: 25% - 100% Unitate frigorifică: cu unitate incorporata Productivitate pe ciclu +90/+3: 18 Kg Productivitate pe ciclu +90/-18: 10 Kg	

					Clasa climatica: 5 Freon: R290 Dezghețare cu gaz fierbinte Supapă: electrică Valvă de expansiune Răcire. Putere: 1349 W Evaporator. -10 °C cond. +45°C Echipament de bază: 5 ghidaje GN1/1, EN 60x40 cm Control: ecran tactil Uși: Absorbție șoc, cu sistem anti-miros Garnitură ușă magnetică, cu trei camere Gabarite (LxAxH): 780x700x853 mm Putere electrica: 0,827 kW / 220 V	
Suport din inox pentru dulap de congelare grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Suport din inox pentru dulap de congelare	
Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa	7919.07LMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox cu temperatură joasă cu o ușă Regimul de temperatură t = -5° ... -22 °C Volum 700 litri Izolație de 80 mm grosime Iluminare de fundal cu LED Lacăt Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Căptușeală interioară din inox 22 de niveluri GN2/1 Include 3 rafturi plasă GN2/1 Inox AISI 304(interior) / AISI 304(exterior) Gabarite (LxAxH): 690x840x2100 mm Putere electrica: 0,59 kW / 220 V	
Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt	79E4.27NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică din inox cu două uși Regim de temperatură -2 ° / + 8 ° C Volum 301 litri Panou de control electronic În комплект 2 polițe grilate GN 1/1 Gabarite (LxAxH): 1314x700x850 mm Putere electrica: 0,3 kW / 220 V	


Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	79E4.12NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox cu doua uși Regimul de temperatură t = -2° ... +8 °C Volum 1400 litri Izolație de 80 mm grosime Iluminare de fundal cu LED Lacăt Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Căptușeală interioară din inox Include 6 rafturi plasa GN2/1 Gabarite (LxAxH): 1380x840x2100 mm Putere electrica: 0,37 kW / 220 V	
Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	79E4.37NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică din inox cu 3 uși, GN 1/1 Cu margine Volum 457 litri Temperatură de functionare -2° / +8°C Panou de control digital Inox calitate exterior AISI 430, interior AISI304 Gabarite (LxAxH): 1780x700x850 mm Putere electrica: 0,39 kW / 220 V	
Masa frigorifica cu temperatura joasa cu 3 uși, GN 1/1 (-5/-22 C)	79E4.37LMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică cu temperatură joasă cu 3 uși, GN 1/1 Blat și corp de masă: oțel inoxidabil Temperatura: -5 °C....-22 °C Tip de răcire: dinamic Termostat digital Volum util (litri): 457 Panou de control digital Ghidajele reglabile pe înălțime pentru rafturi standard GN 1/1, 3 rafturi grilaj incluse Gabarite (LxAxH): 1780x700x850 mm Putere electrica: 0,60 kW / 220 V	
Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 600x700x850 mm	

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 800x700x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1300x700x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 400x900x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 600x900x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1600x700x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 2000x700x850 mm.	
Chiuvetă cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuvetă din inox cu 1 secție, pe carcasă din inox Gabarite (LxAxH): 600x700x850 mm.	
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	0759.04031.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Lavoar pentru mâini, fără cronsteine Gabarite (LxAxH): 400x310x140 mm.	
Chiuvetă cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuveta din inox cu 1 secție și masă, pe carcasă de inox (chiuvetă partea dreapta) Gabarite (LxAxH): 1200x700x850 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/105 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1000x500x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/135	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1300x500x1800 mm.	

						
Carucior din inox 17 nivele GN 1/1 (32.5x53)	300181 	Germania	Bartscher	Conform Caietului de sarcini	Carucior din inox 18 nivele GN 1/1 (32.5x53)	
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	EX-C1110200 	Italia	Metaltecnica	Conform Caietului de sarcini	Hotă de ventilare din inox, de perete, cubică, cu filtre Gabarite (LxAxH): 2000x1100x450 mm.	
Hotă pentru ventilare, cu filtre, din inox	EX-C1180200 	Italia	Metaltecnica	Conform Caietului de sarcini	Hotă de ventilare din inox, insulară Gabarite (LxAxH): 2000x1800x450 mm	
Secția rece						
Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt	79E4.27NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică din inox cu două uși Regim de temperatură -2 ° / + 8 ° C Volum 301 litri. Panou de control electronic. În complet 2 polițe grilate GN 1/1 Gabarite (LxAxH): 1314x700x850 mm Putere electrica: 0,3 Kw / 220 V.	
Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	79E4.37NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică din inox cu 3 uși, GN 1/1 Cu margine Volum 457 litri Temperatură de functionare -2° / +8°C Panou de control digital Inox calitate exterior AISI 430, interior AISI304 Lichid de răcire R134A - 168g Gabarite (LxAxH): 1780x700x850 mm Putere electrică: 0,39 kW / 220 V.	

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1600x700x850 mm.	
Chiuvetă cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuvetă din inox cu 1 secție, pe carcasă din inox Gabarite (LxAxH): 600x700x850 mm.	
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	0759.04031.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Lavoar pentru mâini, fără cronsteine Gabarite (LxAxH): 400x310x140 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/145 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1400x500x1800 mm.	
Secția legume						
Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	79E4.12NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox cu doua uși Regimul de temperatură t = -2° ... +8 °C Volum 1400 litri Izolație de 80 mm grosime Iluminare de fundal cu LED Lacăt Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Căptușeală interioară din inox Include 6 rafturi plasa GN2/1 Gabarite (LxAxH): 1380x840x2100 mm Putere electrica: 0,37kW / 220 V.	
Mașină pentru tăierea legumelor, 1 viteză, 375rot./min.	CL100 	Franța	Dynamic	Conform Caietului de sarcini	Masina pentru taierea legumelor 1 viteză 320 rotații/min Viteza de tăiere - până la 5 kg/min Productivitatea până la 300 kg/h Bol și capac din metal Motor cu inducție, integrat în blocul metalic al motorului Gabarite (LxAxH): 400x505x510 mm Putere electrica: 1,1 kW / 220 V. Discurile nu sunt incluse!!!	

Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg),	PPJ 10 SC 41100002 	Italia	Sirman	Conform Caietului de sarcini	Mașina pentru curățirea cartofilor, confectionată din inox (capacitatea de încărcare a cuvei 10 kg) Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 Transmisie cu curea Poli-V Motoare ventilate de înaltă eficiență pentru funcționare continuă Disc abraziv din oțel inoxidabil Sistem automat de descărcare Gâtul de descărcare din oțel inoxidabil cu închidere rapidă și etanșă Picioare reglabile din oțel și fixate pe podea Încărcare: 10 kg – 20 litri Productivitate: 170 kg/h Viteza: 320 rpm Gabarite (LxAxH): 460x560x890 mm Putere electrica: 0,735 kW / 220 V.	
Suport din inox pentru masina curatare cartofi (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Suport din inox pentru mașina curățare cartofi	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1300x700x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1600x700x850 mm.	
Chiuveță cu 2 secții, pe carcasă de inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuveță din inox 60x50x30 cu 2 secții, pe carcasă din inox Gabarite (LxAxH): 1400x700x850 mm.	
Lavoar pentru mâini cu cronsteine , din inox	0759.04031.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Lavoar pentru mâini, fără cronsteine Gabarite (LxAxH): 400x310x140 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/206 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 2000x600x1800 mm.	

Secția carne						
Dulap frigorific din inox cu o usa	7919.07NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox cu o ușă Regimul de temperatură t = -2°... +8 °C Volum 700 litri Izolație de 80 mm grosime Iluminare de fundal cu LED Lacăt Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Căptușeală interioară din inox Include 3 rafturi plasa GN2/1 Gabarite (LxAxH): 690x840x2100 mm Putere electrica: 0,3 kW / 220 V.	
Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	79E4.12NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox cu doua uși Regimul de temperatură t = -2°... +8 °C Volum 1400 litri Izolație de 80 mm grosime Iluminare de fundal cu LED Lacăt Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Căptușeală interioară din inox Include 6 rafturi plasa GN2/1 Gabarite (LxAxH): 1380x840x2100 mm Putere electrica: 0,39 kW / 220 V.	
Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră	FTS116UT 	Italia	Fama	Conform Caietului de sarcini	Mașina electrică de tocat carne, productivitate 300 kg/oră Frecvența turațiilor 140 tur/min Angrenaje din oțel imersate în ulei Motor asincron ventilat cu protecție termică inclusă Set UNGER inclus: - 2 cuțite; - 3 site cu găuri de diametre diferite Gabarite (LxAxH): 215x430x440 mm Putere electrica: 1,1 kW / 380 V	
Malaxor pentru carne 50kg	IP 50 M 408036B03F 	Italia	Sirman	Conform Caietului de sarcini	Malaxor pentru carne, capacitate 50 kg Gabarite (LxAxH): 750x465x595 mm Putere electrică: 1,47 kW / 380 V	




						
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1600x700x850 mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1900x700x850 mm.	
Chiuvetă cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuvetă din inox cu 1 secție și masa pe carcasă de inox Gabarite (LxAxH): 1000x700x850 mm.	
Chiuvetă cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuvetă din inox cu 1 secție și masa pe carcasă de inox Gabarite (LxAxH): 1200x700x850 mm.	
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	0759.04031.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Lavoar pentru mâini, fără cronsteine Gabarite (LxAxH): 400x310x140 mm.	
Secția pește						
Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	79E4.12NMV.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox cu doua uși Regimul de temperatură t = -2°... +8 °C Volum 1400 litri Izolație de 80 mm grosime Iluminare de fundal cu LED Lacăt Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Căptușeală interioară din inox Include 6 rafturi plasa GN2/1 Gabarite (LxAxH): 1380x840x2100 mm Putere electrica: 0,39 kW / 220 V.	
Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră	FTS116UT	Italia	Fama	Conform Caietului de sarcini	Mașina electrică de tocat carne, productivitate 300 kg/oră Frecvența turațiilor 140 tur/min Angrenaje din oțel imersate în ulei	

					Motor asincron ventilat cu protecție termică inclusă Set UNGER inclus: - 2 cuțite; - 3 site cu găuri de diametre diferite Gabarite (LxAxH): 215x430x440 mm Putere electrică: 1,1 kW / 380 V	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1600x700x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1900x700x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1700x700x850 mm.	
Chiuveță cu 2 secții, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuveță din inox cu 2 secții, pe carcasă din inox Gabarite (LxAxH): 1200x700x850 mm	
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	0759.04031.00 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Lavoar pentru mâini, fără cronsteine Gabarite (LxAxH): 400x310x140 mm.	
Spălătorie veselă de bucătărie						
Masina de spalat inventarul, marimea cosului 700x700mm, 20 cosuri pe ora	078M.11110.BD 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Mașină pentru spălarea inventarului 3 programe Pompă de scurgere Panou de control - electronic Productivitatea: 30/10/7,5 coșuri/oră Ciclul de spălare: 120/360/480 sec Dimensiunea coșului 600x700 mm Înălțimea maximă de încărcare 800 mm Gabarite (LxAxH): 780x950x1962 mm Putere electrică: 16,7 kW / 380 V.	
Suport din inox pentru mașina de spălat veselă (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Suport din inox pentru mașina de spălat veselă	

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1100x700x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1100x700x850 mm.	
Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuveță din inox cu 2 secții, pe carcasă din inox Gabarite (LxAxH): 1400x700x850 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/126 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1200x600x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/166 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1600x600x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/186 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1800x600x1800 mm.	
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	EX-C1090120 	Italia	Metaltecnica	Conform Caietului de sarcini	Hotă de ventilare din inox, de perete, cubică, cu filtre Gabarite (LxAxH): 1200x900x450 mm.	
Spălătorie verselă de masă						
Mașină pentru spălarea veselei, cu cupolă, din inox	071T.11010.BB	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Mașina pentru spălarea vaselor cu cupolă 5 programe Control digital Consum apă: 2,8 litri pentru un ciclu	

					Înălțime maximă de farfurii/pahare: 445 mm Productivitate: 72/36/27/24/18 casete/oră Dimensiunea coșului 500x500 mm Ciclu de spălare: 50/100/130/150/190 secunde Dozator de agent de clătire, dozator detergent, pompă de scurgere Set complet: coș pentru pahare, coș pentru farfurii, pahar pentru tacâmuri Gabarite (LxAxH): 700x785x1480/1960 mm Putere electrică: 9,66 kW / 380 V.	
Masă de intrare cu chiuvetă (stinga)	7711.07075.22 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Masă de intrare cu chiuvetă (de stânga) Gabarite (LxAxH): 700x750x870 mm.	
Masă de ieșire (dreapta)	7711.07075.13 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Masă de ieșire (de dreapta) Gabarite (LxAxH): 700x750x870 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1200x700x850 mm.	
Masă de lucru cu inel pt. deșeuri , din inox (AISI 304, grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox, cu inel pentru deșeuri Gabarite (LxAxH): 1500x700x850 mm.	
Chiuvetă cu 2 secții, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuvetă din inox cu 2 secții, pe carcasă din inox Gabarite (LxAxH): 1200x700x850 mm	
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	EX-C1090120 			Conform Caietului de sarcini	Hotă de ventilare din inox, de perete, cubică, cu filtre Gabarite (LxAxH): 1200x900x450 mm.	

Linia de distribuție						
Vitrina frigorifica pe suport din inox cu sticla incovoiate, 3 polite din sticla, t=+4/+6 C	7ETA.21C15.SS 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Vtrină frigorifică pe suport din inox cu sticlă încovoiată, 3 polițe din sticlă, t= +4/+6 °C Gabarite (LxAxH): 1500x750x720/1470 mm Putere electrică: 1,25 kW / 220 V.	
Marmit pentru felul I si II incorporabil	7912.19070.A0	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Marmit pentru felul I și II cu suport din inox Temperatura de lucru +30, ..., +90°C Volum 90 litri Capacitatea 5 x GN 1/1 Gabarite (LxAxH): 1900*700*850 mm Putere electrică: 0,25 kW / 220 V.	
Supiera electrica, 8-9 litri	100061 	Germania	Bartscher	Conform Caietului de sarcini	Supieră electrică, volum 9 litri Gabarite: Ø330x (h) 370 mm Putere electrică: 0,4 kW / 220 V.	
Masa-tejghea	7911.12070.80 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Masa neutră din inox Gabarite (LxAxH): 1200x700x850 mm.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasa din inox Gabarite (LxAxH): 1400x700x850 mm.	
Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)				Conform Caietului de sarcini	Chiuveță din inox cu 1 secție, pe carcasă din inox Gabarite (LxAxH): 600x700x850 mm.	
Masa pentru tacamuri	7912.07070.50 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Suport pentru tacâmuri, din inox Carcasă din oțel inoxidabil Șina tavă din țevă de oțel inoxidabil Înălțimea picioarelor este reglabilă Capacitate: 1 - GN 1/1, 3 - GN 1/4 Gabarite (LxAxH): 700x700x850 (1380) mm	
Suport directionare tavi servire	7897.12030.05	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Suport direcționare tăvi servire Gabarite (LxA): 1200x300 mm.	

						
Suport directionare tavi servire	7897.15030.05 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Suport direcționare tăvi servire Gabarite (LxA): 1500x300 mm.	
Suport directionare tavi servire	7897.19030.05 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Suport direcționare tăvi servire Gabarite (LxA): 1900x300 mm.	
Poliță in două nivele de servire	7897.12030.07 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Poliță în două nivele de servire Gabarite (LxAxH): 1200x300x730 mm.	
Poliță in două nivele de servire	7897.14030.07 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Poliță în două nivele de servire Gabarite (LxAxH): 1400x300x730 mm.	
Poliță in două nivele de servire	7897.19030.07 	Turcia	Ozti	Conform Caietului de sarcini	Poliță în două nivele de servire Gabarite (LxAxH): 1900x300x730 mm.	
Depozit veselă						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/105 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1000x500x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/115 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1100x500x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din	SA18/135	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu	

polietilena, suporturile din aluminiu					Gabarite (LxAxH): 1300x500x1800 mm.	
Depozit 8,5 m						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/086 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 800x600x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/096 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 900x600x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/116 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1100x600x1800 mm.	
Depozit 24,9 m						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/146 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1400x600x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/136 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1300x600x1800 mm.	

Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/176 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1700x600x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/146 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1400x600x1800 mm.	
Camera frigorifică -18						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/136 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1300x600x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/146 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1400x600x1800 mm.	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA16/156 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1500x600x1600 mm.	
Camera frigorifică +5						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/146	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1400x600x1800 mm.	

						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA16/156 	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu Gabarite (LxAxH): 1500x600x1600 mm.	
Lotul 2						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **mun.Chisinau Str.Alexandr Puskin 58**
