

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. <u>21154349</u> din <u>17/01/2024</u>						
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea materialelor electrice.</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Materiale electrice					
Lotul 1	Întreprupătoare și prize					
1.1 Întreprupător monopolar	3893	Turcia	Nilson	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Alb Intrerupator 1kl Touran Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	
1.2 Întreprupător monopolar	3939	Turcia	Nilson	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Alb Intrerupator 1kl Themis Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	
1.3 Întreprupător dublu	3900	Turcia	Nilson	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Alb Intrerupator 2kl Touran Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	
1.4 Întreprupător dublu	3941	Turcia	Nilson	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb	Alb Intrerupator 2kl Themis Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A	

				Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	
1.5 Priză unitară	3912	Turcia	Nilson	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Alb Priza euro Touran Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	
1.6 Priză unitară	6524	Turcia	Nilson	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Alb Priza euro Themis Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	
1.7 Priză dublă	3918	Turcia	Nilson	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Alb Priza dubla euro Touran Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	
1.8 Priză dublă	18166	Rusia	ООО БелТИЗ	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Alb Priza euro dubla exterioara Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	
1.9 Priză industrială	4942	China	ENEXT	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E	PRIZA 115 16A 3P+N+PE IP44 Tensiune nominală – 340-420 V	

				Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac	
1.10 Fișă industrială mobilă	3620	China	ENEXT	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44	Vilka electrica 015 3P+PE+N 16A 380V Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44	
1.11 Fișă mobilă	16095	Turcia	DE-PA	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Culoare – Albă Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L	Vilka euro Alb cu colt-90gr Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Culoare – Albă Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L	
1.12 Priză de date	15304	Turcia	NILSON	Configurație – RJ45 Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabilă Grad de protecție – IP20	Priza p/u calculator KARDELEN Configurație – RJ45 Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabilă Grad de protecție – IP20	
1.13 Bloc de prize	15911	Turcia	DE-PA	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Prize în bloc – 6 unități Standard priză - European Culoare – Albă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Comutator on/off	Kolodka STEA 6 locuri euro Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Prize în bloc – 6 unități Standard priză - European Culoare – Albă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Comutator on/off	
Lotul 2	Accesorii pentru montare					

2.1 Colier plastic	3473	China	EKF	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Homut 2.5x100 (100 buc) EKF Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
2.2 Colier plastic	18481	Turcia	DE-PA	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Homut 2.5x200 Alb Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
2.3 Colier plastic	70	China		Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Homut 3.0x150 Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
2.4 Colier plastic	18254	Turcia	DE-PA	Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Homut 3.6x200 alb Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
2.5 Colier plastic	18482	Turcia	DE-PA	Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Homut 3.6x300 alb Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
2.6 Colier plastic	3487	Turcia	DE-PA	Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă	Homut 4.8x300 ALBA Lățimea benzii – 4,8 mm Lungimea benzii – 300 mm	

				Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
2.7 Colier plastic	860.1616	China	Scame	Tipul – CFF1 Diametrul strângerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă	Suport curulesa SCAME 32x13mm alb plastic	
2.8 Banda izolantă	18500	China	GTV	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră	Banda izolanta 0.13x19x20m negru GTV	
2.9 Banda izolantă	18441	China	GTV	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră	Banda izolanta 0.13x19x20m albastru GTV	
2.10 Banda izolantă	18442	China	GTV	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde	Banda izolanta 0.13x19x20m verde GTV	
2.11 Banda izolantă	9809	China	GTV	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă	Banda de izolare PVC 0.13x 19*20m (galbena) GTV	
2.12 Banda izolantă	18227	China	GTV	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie	Banda izolanta 0.13x19x20m rosu GTV	
2.13 Banda izolantă	9661	China		Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde	Banda de izolare PVC 19*20 (gal./verde)	
2.14 Banda izolantă	18443	China	GTV	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m	Banda izolanta 0.13x19x20m alba GTV	

				Culoare – Albă		
2.15 Banda izolantă	09-2405	China	Rexant	Material – Bumbac Lărgime – 35 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră	Banda izolanta XB15x0.35x20m neagra	
2.16 Etichetă pentru cablu	11629	China		Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă	Eticheta p/u cablu Y-135 Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă	
2.17 Etichetă pentru cablu	10053	China		Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă	Eticheta p/u cablu Y-134 Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă	
Lotul 4	Doze și cutii de distribuție					
4.1 Doză de distribuție	17317	Turcia	DE-PA	Formă – pătrat Material – plastic Tensiune nominală – 500V Lărgime – 100 mm Lungime – 100 mm Adâncime – 55 mm Metoda de montare – pe perete/tavan Informații suplimentare – Cu capac	Cutie de montare 110*110*50 IP54 DE-PA	
4.2 Cutie pentru prize	3108	China	Ruvenil	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastat	Cutie de distributie roze biton 10180 C 65x40 cu vint.	

4.3 Cutie pentru prize	4056	Turcia	Multusan	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat	Cutie de mont. 65x60 GSK Glub. Mutlusan	
Lotul 7	Prelungitoare					
7.1 Prelungitor pe tambur	16686	Turcia	DE-PA	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm ² Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20	Prelungitor pe tambur Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm ² Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20	
7.2 Prelungitor	14811	Turcia	DE-PA	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 1 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm ² Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20	Prelungitor cu 1 intrari 10m euro DE-PA Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 1 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm ² Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20	
Lotul 9	Tablouri electrice					
9.1 Tablouri electrice	14828	Turcia	DE-PA	Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Box automate 6 aparent DE-PA Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	
9.2 Tablouri electrice	14832	Turcia	DE-PA	Numărul de module - 12 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40	Box automate 12 aparent DE-PA Numărul de module - 12 Tip material – plastic	

				Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	
9.3 Tablouri electrice	17066	Turcia	DE-PA	Numărul de module – 24 Cantitatea rândurilor - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Box automate 24 aparent DE-PA Numărul de module – 24 Cantitatea rândurilor - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	
9.4 Tablouri electrice	18415	Turcia	DE-PA	Numărul de module – 36 Cantitatea rândurilor - 3 Tip material – plastic+metal Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – incastat Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție netransparentă	Box automate 36 confundat DE-PA Numărul de module – 36 Cantitatea rândurilor - 3 Tip material – plastic+metal Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – incastat Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție netransparentă	
Lotul 11	Înterupătoare automate					
11.1 Înterupător automat	MB110A	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 10A 1n B 6 KA MB110A Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.2 Înterupător automat	MC106A	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6A	Automat 6A 1n C 6 KA MC106A Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C	

				Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Curent nominal proiectat (In): 6A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.3 Întrerupător automat	MC110A	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 10A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 10A 1p C 6 KA MC110A Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 10A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.4 Întrerupător automat	MC116A	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 16A 1p C 6 KA MC116A Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.5 Întrerupător automat	MC125A	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 25A 1p C 6 KA MC125A Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.6 Întrerupător automat	MC132A	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A	Automat 32A 1p C 6 KA MC132A Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A	

				Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.7 Întrerupător automat	MC106A	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Automat 6A 1n C 6 KA MC106A Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	
11.8 Întrerupător automat	MCN200	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 0.5 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Automat 2P 6kA C-0.5A 2M Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 0.5 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	
11.9 Întrerupător automat	NCN202	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 1,6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Automat 2P 10kA/15kA C-2A 2M Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 1,6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	
11.10 Întrerupător automat	NCN203	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm	Automat 2P 10kA/15kA C-3A 2M Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V	

				Tip de tensiune: DC	Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	
11.11 Întrerupător automat	NCN232	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Automat 2P 10kA/15kA C-32A 2M Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	
11.12 Întrerupător automat	MCN302	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Automat 3P 6kA C-2A 3M Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	
11.13 Întrerupător automat	MCN316	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 3P 6kA C-16A 3M Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.14 Întrerupător automat	MCN325	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 3P 6kA C-25A 3M Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	

11.15 Întrerupător automat	MCN332	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 3P 6kA C-32A 3M Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.16 Întrerupător automat	MCN340	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 3P 6kA C-40A 3M Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
11.17 Întrerupător automat	MCN363	Germania/ Francia	HAGER	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Automat 3P 6kA C-63A 3M Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Mîrzac M. _____ În calitate de: _____ Director General _____
Ofertantul: _____ SRL LumGrupMaş _____ Adresa: _____ Chişinău, str.Gh.Madan 87/7 _____