

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1781765354694 din 18.06.2026
Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic (loturile neachiziționate)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Frigider cu congelator cu o ușă	Frigider Arctic AD54240M40W	China	Arctic	Garantie, luni 24. Tipul Frigider cu congelator cu o usa. Culoare Alb, Pozat: Vertical. Congelatorul pozat sus. Clasa eficienței energetice : A. Numarul de compresoare 1. Materialul rafturilor Sticla Materialul rafturilor pe usa Plastic. Numarul de rafturi in frigider 2. Rafturi pe usa frig. 5. Volumul total util, L 220-230. Sistemă de decongelare. Dezghetarea congelatorului Manuala Dezghetarea frigiderului Picurare. Panou de control. Gestionare Mecanic	Garantie, luni 24. Tipul Frigider cu congelator cu 2 usi. Culoare Alb, Pozat: Vertical. Congelatorul pozat sus. Clasa eficienței energetice : E. Numarul de compresoare 1. Materialul rafturilor Sticla Materialul rafturilor pe usa Plastic. Numarul de rafturi in frigider 2. Rafturi pe usa frig. 5. Volumul total util, L 223. Sistemă de decongelare. Dezghetarea congelatorului Manuala Dezghetarea frigiderului Picurare. Panou de control. Gestionare Mecanic	CE
Aparat aer condiționat BTU 9000	Aparat de aer conditionat TCL SaveIn 9000Btu	China	TCL	Condiționere pe perete. Putere, BTU 9000 Compresor Inverter. Modul de operare: dezumidificare, încălzire, ventilare, răcire Circulația aerului	Condiționere pe perete. Putere, BTU 9000 Compresor Inverter. Modul de operare: dezumidificare, încălzire, ventilare, răcire Circulația aerului m ³ /oră	CE

				<p>m³/oră 500-750.Intervalul de temperaturi (Încălzire) la,°C: -15 ~ +24 Intervalul de temperaturi (Răcire) la,°C: -10 ~ +48.Clasă energoeficienta A+ .Suprafata incaperii, m² 25.Lungime maxima trasa,m 15 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8.Culoare: alb.Tip control: pupitru de comandă Consum en. electrică la răcire, kW 0,65-0,8 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,7- 0,75. Garantia 24 luni.Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>	<p>550.Intervalul de temperaturi (Încălzire) la,°C: -15 ~ +24 Intervalul de temperaturi (Răcire) la,°C: -10 ~ +48.Clasă energoeficienta A+ .Suprafata incaperii, m² 25.Lungime maxima trasa,m 15 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8.Culoare: alb.Tip control: pupitru de comandă Consum en. electrică la răcire, kW 0,8 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,75. Garantia 24 luni.Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>	
Masina de tocat carne	Masina de tocat carne YATO YG-03215	China	YATO	<p>Tip aparat electric.Productivitate maxima (kg/ora) 150. Material otel inoxidabil. Alimentare si putere Putere (W) 550 Tensiune (V)220/240.Functii si specificatii revers. Set cutit circular. Va include min. 2 site cu găuri cu diametre diferite; Va include 2 cuțite cu tăiș dublu;.Va include 1 cuțit precutter;. Suprafata de inox; Garanție min 24 luni</p>	<p>Tip aparat electric.Productivitate maxima (kg/ora) 150. Material otel inoxidabil. Alimentare si putere Putere (W) 650 Tensiune (V)220/240.Functii si specificatii revers. Set cutit circular. Va include min. 2 site cu găuri cu diametre diferite; Va include 2 cuțite cu tăiș dublu;.Va include 1 cuțit precutter;. Suprafata de inox; Garanție 24 luni</p>	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.