

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1690454461536					Data: 26 08 2023		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
1	2			3	4	5	6	8		
3310 0000-1	11	Diatermoelectrocoagulator oftalmic	Diatermoelectrocoagulator oftalmic	ZEUS 200 Upgraded	Coreea	Zerone Co., Ltd.	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator oftalmic) Parametru Specificație Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mină Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 150 W ≥ 100 Ohm, Coagulare ≥ 100 W, ≥ 100 Ohm, Bipolar Tăiere ≥ 50 W, ≥ 50 Ohm Coagulare ≥ 50 W, ≥ 50 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare Canal de ieșire independent Indicator acustic vizual Control volum sunet Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc.	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator oftalmic) Parametru Specificație Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența 400 - 500 KHz Canale de ieșire Monopolar izolat DA Comutator de mină DA Comutator de picior tip pedală dublă DA Bipolar Moduri de lucru Monopolar Tăiere 200 W 300 Ohm Coagulare 100 W 300 Ohm, Bipolar Tăiere 80 W 200 Ohm Coagulare 80 W 100 Ohm, Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft (pure cut) , spray 10 regimuri DA Funcție de autotestare DA Canal de ieșire independent DA Indicator acustic DA vizual DA Control volum sunet DA, Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, 3 metri 2 buc. (CA02-02R) Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. (PL02-04R) Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu 4 metri 2 buc. (V11MCT9N Handle with 2 fingerswitches (3 plugs) & cable 4m length) Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc (EL01-02D, EL02-02D, EL03-02D, EL04-02D, EL04-04D) Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc (BF01-01R) Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, 3 metri 1 buc. (CA01-01R) Pedală dublă 1 buc (FS02-01R)		CE, ISO, Numar inregistrare RSDM: DM000237970
3310 0000-1	18	Termostat cu CO2 volum 80 L	Termostat cu CO2 volum 80 L	BJPX-C80	China	Biobase	Incubator (Termostat) cu CO2 Descriere Dispozitiv utilizat pentru creșterea și menținerea culturilor microbiologice și celulare Parametru Specificație Carcasa internă, tip material inox Numarul de camere 1 Volumul total 80-100 litri Ușa dublă internă din sticlă, externă din țel Numarul de rafturi minim 2 buc. Inox Afișare date și meniu LCD sau LED Modulul de control Microprocesor Intervalul de setare a temperaturii 25-40 C Rezoluția setare temperatură 0.10 C Fluctuația temperaturii la 37 C, +/- 0.5 C Control temperatură Umiditate constantă 95% aproximativ Control CO2 Senzor CO2 IR (Infrarosu) Alarmer sonore și vizuale Alarmer de deviație temperatură Alarmer de deviație CO2 Port conectare CO2 Reductor de intrare cu manometru CO2 Balon CO2 (încărcat) 20-40 l UPS inclus autonomie minim 30 min. Alimentare rețea 220V, 50Hz Garanție 3 ani Training pentru utilizatori Training pentru ingineri Manual de utilizare și service rom/rusa	Incubator (Termostat) cu CO2 Descriere Dispozitiv utilizat pentru creșterea și menținerea culturilor microbiologice și celulare Parametru Specificație Carcasa internă, tip material inox DA Numarul de camere 1 DA Volumul total 80 litri Ușa dublă internă din sticlă, externă din țel DA Numarul de rafturi minim 2 buc. Inox DA Afișare date și meniu LCD sau LED DA Modulul de control Microprocesor DA Intervalul de setare a temperaturii 5 - 60 C DA Rezoluția setare temperatură 0.10 C DA Fluctuația temperaturii la 37 C, +/- 0.2 C DA Control temperatură DA Umiditate constantă 95% aproximativ DA Control CO2 Senzor CO2 IR (Infrarosu) DA Alarmer sonore și vizuale DA Alarmer de deviație temperatură DA Alarmer de deviație CO2 DA Port conectare CO2 DA Reductor de intrare cu manometru CO2 DA Balon CO2 - 21.5 L încărcat DA UPS inclus autonomie minim 30 min. (Powercom PCM RPT-1000AP) Alimentare rețea 220V, 50Hz DA Garanție 3 ani DA Training pentru utilizatori DA Training pentru ingineri DA Manual de utilizare și service rom/rusa DA		CE, ISO, Declarație de conformitate

3310 0000-1	32	Ureteroscope flexibil	Ureteroscope flexibil	Monitor portabil - UTV100 + Ureteroscop Pusen 3022A (10 bucati) 4800 us	China	Pusen	Ureteroscop flexibil de unica folosinta Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru tratamentul pacientilor cu litiază renală și calculi ureterali proximali Lungimea ≥ 600 mm Iluminare fibra optica Diametru canalului de lucru 3.6 fr Camp de vedere 90 grade Display Diagonala ≥ 12 inch Rezolutia ≥ 1024 x 768 Videoprocesor Accesorii setu din minim 10 buc	Ureteroscop flexibil de unica folosinta Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru tratamentul pacientilor cu litiază renală și calculi ureterali proximali Lungimea 650 mm Iluminare fibra optica Diametru canalului de lucru 3.6 fr Camp de vedere 90 grade Display Diagonala ≥ 12 inch Rezolutia ≥ 1024 x 768 Videoprocesor Accesorii setu din minim 10 buc	CE, ISO, Numar inregistrare RSDM: DM000236459 + DM000236457	
3310 0000-1	55	Autoclav 100 litri, vertical	Autoclav 100 litri, vertical	STV-APV100	China	Bioevoke	Autoclav 100 l cu încălzire verticală (hotel inox) cu ciclu de vacuum Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzire verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel. Parametrul Specificația Încălzire verticală Construcția interioară din oțel Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Ușa rămâne blocată până la scăderea sfârșitului procesului de sterilizare Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printre a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 105 -134 grade C Precizie temperatură ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă canalizare Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare Înregistrator date Tip date data timp temperatura presiune Alimentare Cămințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Autoclav 100 l cu încălzire verticală (hotel inox) cu ciclu de vacuum Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzire verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel. Încălzire verticală Da, broșura Construcția interioară din oțel Da, broșura Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Da, broșura Securitate la supraîncălzire Da, broșura Alarmer acustică vizuală Da, Manualul utilizatorului pagina 8 Durata sterilizării reglabilă Da, broșura Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Da, Manualul utilizatorului, pagina 5 Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit Da, broșura Control electronic Microprocesor Da, broșura Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Da, broșura Ușa rămâne blocată până la scăderea sfârșitului procesului de sterilizare Da, broșura Suprafața exterioară să nu se încălzească Da Imprimantă termică Da, Manualul utilizatorului pag. 6 Monitorizarea procesului pe ecran LED încal Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare și presiune prin manometru și digital, inclusiv vacuum Da, Manualul utilizatorului pagina 3 Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă, Ciclu de vacuum, Pre și post vacuum selectabil, Sistem de uscare, Facilități de setare timp temperatura, eliberare automată a vaporilor printre a rezultatelor Da, cu posibilitatea de a personaliza fiecare program, pagina 6 manualul utilizatorului racire rapidă Da Volum interior 100 l Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Da, Manualul utilizatorului pagina 4 Gama de temperatură: 105 -134 grade C Da, Manualul utilizatorului pagina 3 Precizie temperatură ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă canalizare Sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare Înregistrator date Tip date data, timp, temperatura, presiune, Printer și USB	CE, ISO, Declarație de conformitate	
3310 0000-1	62	Fotoliu ginecologic	Fotoliu ginecologic	TM-A 1020	Turcia	Turned	Fotoliu ginecologic Descriere Destinat amplasării pacientului pentru examinarea ginecologică Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru picioare pentru mâini Înălțimea reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul oțel vopsit, electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 150 kg	Fotoliu ginecologic Descriere Destinat amplasării pacientului pentru examinarea ginecologică Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru picioare pentru mâini Înălțimea reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul oțel vopsit, electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 150 kg Nr. RSDM: DM000323759	DM000323759 CE, ISO	

3310 0000- 1	69	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	XG1.UCD-100S	China	Shinva	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzire orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși. Posibilitatea de blocarea a unei uși în caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox, Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncalzire Alarmer acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitului procesului de sterilizare Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare Înregistrator date Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzire orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală DA, broșura Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși DA, broșura Posibilitatea de blocarea a unei uși în caz de necesitate DA, broșura Construcția interioară din oțel inox DA, broșura Exterior metalic galvanizat sau oțel inox DA, broșura Securitate la supraîncalzire DA, broșura Alarmer acustică, vizuală DA Durata sterilizării reglabilă DA, cu posibilitatea de adăugare a programelor personalizate Regimuri de sterilizare presetate 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit DA Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă DA Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitului procesului de sterilizare DA Suprafața exterioară să nu se încălzească DA Imprimantă termică DA, broșura, Monitorizarea procesului pe ecran LCD DA, broșura Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune și vacuum (ecran și manometru) DA, broșura Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă și Ciclu de vacuum DA, broșura. Pre și post vacuum selectabil DA, broșura. Sistem de uscare vacuum și inertie Facilități de setare timp, temperatura, eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor, racire rapidă DA. Volum interior 100 l Rafturi minim 2. Precizie timp de sterilizare mai mic de 1 min. Gama de temperatură: 115 - 138 grade C DA, broșura Precizie temperatură 0.1°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare DA Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare DA, filtrare în trei etape și dedurizator Înregistrator date Tip date imprimate pe hirtie data, timp, temperatura, presiune DA, broșura Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz DA, broșura	Numar notificare RSDM: DM000397637 CE, ISO, Declarație de conformitate

Semnata: 26 08 2023 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, or. Durlști, str. Vasile Lupu, 6