

EMAIL PF-115

Email alchidic lucios

Palitra



Luciu
intens



Rezistență la factorii
atmosferici



Culori
frumoase
aprinse



Economă

UTILIZARE

PENTRU LUCRĂRI DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

TIP DE SUPRAFAȚĂ

LEMN, METAL, BETON

BAZA

PE BAZĂ DE DIZOLVANT ORGANIC

LIANT

LAC ALCHIDIC

PROPRIETĂȚI

- Culori aprinse
- Rezistență la acțiunea atmosferei
- Lucios
- Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici
- Rezistență la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților

PROPRIETĂȚI

Vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor

DESTINAȚIE

Diluant "Cheton"/White spirit "Cheton"

TIMPUL DE USCARE

Timpul de uscare a fiecărui strat la temperatura de +20°C și umiditatea 55%: 24 ore

CONSUMUL ЭМАЛИ

Consumul de email pentru un strat: 100-180g/m²

APLICARE

Perie, rolou, pulverizator.

COMPOZIȚIE

Lac alchidic, siccativi, diluant, pigmenți, dioxid de titan

TERMEN DE

VALABILITATE GARANTAT

24 luni de la data producerii.

AMBALAJ

0,8
kg

2,7
kg

SET

0,8 kg câte 12 buc
2,7 kg – câte 4 buc

CULOARE

14 culori, conform catalogului



Белый



Черный



Шоколадный



Красный



Красно-коричневый
(для пола)



Желто-коричневый
(для пола)



Galben



Бирюзовый



Ярко-зеленый



Синий



Голубой



Небесный



Темно-серый



Светло-серый

MOD DE UTILIZARE: 1) Aplicare: Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și dacă va fi necesar se va dilua cu Diluant "Cheton" sau White spirit "Cheton" până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. 2) Pregătirea suprafeței: Înainte de aplicare, suprafețele destinate vopsirii vor fi bine curățate de straturile vechi de vopsea, rugină, praf, impurități și grăsimi. Suprafețele noi din lemn trebuie bine șlefuite și înlăturat praful. Suprafețele noi din metal vor fi șlefuite și grunduite cu Grund GF-21. Suprafețele din beton vor fi bine uscate și curățite de praf. Se va aplica cu pensula, roloul sau prin pulverizare.

MĂSURI DE PRECAUȚIE: Lucrările de interior se vor efectua în încăperi bine aerisite. După finalizarea lucrărilor, se va aerisi bine încăperea în decurs de 24 ore. Pentru efectuarea lucrărilor, folosiți mănuși de cauciuc și respirator. Inflamabil!

CONDIȚII DE PĂSTRARE: A transporta și stoca în recipient închis etanș, departe de sursele de încălzire și aparatele electrice, ferit de umiditate și acțiunea directă a razelor solare, în locuri neaccesibile pentru copii.