

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumerea beneficiarului de stat **LT M. Sadoveanu.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **LT M. Sadoveanu.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a acoperisului salii sportive a LT Mihail Sadoveanu.**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		<b>1. Desfaceri Alte lucrari.</b>			
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	623,360	
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Demontarea unei fasii de sapa si strat de termoizolare linga peretelu salii sportive pentru inlaturarea punctelor termice h=20cm L=36.5m.	m2	7,300	
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, de pe parapete.cu pastrarea elementelor pentru remontare ulterioara.	m	53,900	
4	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	20,000	
5	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,000	
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,000	
		<b>2. Izolarea peretelui salii sportive 36.5m*0.3m</b>			
7	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, fara autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	10,950	
8	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (7.2m*2.0m*2)+11.18m2(luminatoare)	m2	10,950	

1	2	3	4	5
		Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,020		
9	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	10,950
10	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	10,950
11	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu membane bituminoase tip bicroelastt si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti	m2	10,950
12	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cmGlafuri din tabla aplicat peste straturile de hidroizolatie a acoperisurilor ridicat pe perete. Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	36,500
		<b>3. Refacerea acoperisului tip terasa.</b>		
13	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramidaReparatia sapei refacerea inclinatiilor Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2	623,360
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin Refacerea stratului suport	m2	623,360

1	2	3	4	5
		si a inclinatiilor		
15	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,020	m2	661,090
16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat,(tip Bipoli II strat inferior si tip Bipoli K strat superior, (rezistenta 343/800N) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu inclusiv separat parapetul sub tabla Material marunt=1,050	m2	661,090
17	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executata cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1,030	buc	2,000
18	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm aeratoaree pentru 50m2/o supapa. Mat. marunte=1,030	buc	13,000
19	Pret Compass	Aerator pentru aerisirea stratului de termoizolare tip ICOPAL	buc	13,000
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.fara sorturi de tabla .Montarea sorturilor vechi. Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	47,900
21	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de	m	6,000

1	2	3	4	5
		caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Adaos in locul sorturilor defectate la demontare 10% Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040		

