

Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
34	Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120	Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120	LX310SS + data logger DT-1	China	LabDex Ltd.	Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrii Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarme acustice vizuale Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a uși autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușă deschisă obligatoriu Ușa ramble blocată pînă la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Împreună obligatoriu Afiseș afanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitiv Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatură eliberare automată a vaporilor printrare a rezultatelor racire rapidă Voluim interior 26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafurii da, min. 4 tavi Regimuri de sterilizare minime 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Inregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Autoclav 35L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. DA, MODEL LX310SS Parametrii Specificația Clasa autoclavului Clasa B DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Exterior metalic galvanizat sau oțel inox DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Alarme acustice vizuale DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Durata sterilizării reglabilă obligatoriu DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Control Microprocesor DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Sistem de blocare a uși autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușă deschisă obligatoriu DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Ușa ramble blocată pînă la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Suprafața exterioară să nu se încălzească DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Împreună obligatoriu DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Afiseș afanumeric DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitiv Ciclu de vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Facilități de setare timp, temperatură, eliberare automată a vaporilor printrare a rezultatelor racire rapidă DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Voluim interior 35 L DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Precizie timp de sterilizare 1 min DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Rafurii da, min. 4 tavi DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Regimuri de sterilizare 7 regimuri DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Inregistrator date obligatoriu Tip date data, timp, temperatură, presiune DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual Alimentare 220V, 50 Hz DA, DIN 35 L Table Top Sterilizer LX310SS User Manual	CE, ISO
38	Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930	Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930	BKC-TL5VI	China	Biobase	Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrii Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unități Timer Diaapozon minim de timp 1 - 260 min Încălzirea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicații vizuale și acustice obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (32 tuburi) DA, MODEL BKC-TL5B Cod 150930 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. DA, DIN DATASHEET BKC-TL5B Parametrii Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 SE POATE SETA, PANA LA 5000RPM Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml DA, DIN DATASHEET BKC-TL5B Numărul de tuburi 32 unități DA, DIN DATASHEET BKC-TL5B Timer Diaapozon minim de timp 15-99H59MINCONTINUOUS/SHORT-SPAN DA, DIN DATASHEET BKC-TL5B Încălzirea ≤ 1 min SE POATE SETA DA, DIN DATASHEET BKC-TL5B Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu DA Indicatori Indicații vizuale și acustice obligatoriu DA Debalansare obligatoriu DA Pornire/oprire obligatoriu DA Capac deschis obligatoriu DA Display Digital obligatoriu DA Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu DA, DIN DATASHEET BKC-TL5B Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu DA, DIN DATASHEET BKC-TL5B	CE, ISO, DM00042173

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighilia Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4