

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1675841652393 din 08.02.2023
Obiectul achiziției:	Tractor și utilaje

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4	Turcia	Deutz Fahr	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 90 CP – maxim 97 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 350 – 420 kg Greutate spate: 170 - 180 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: min 3300-3500 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate (minim 540/540E)	Tractor nou, anul fabricației: 2023. Putere motor: 96 CP 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Unghi de bracaj: 55 Transmisie sincronizată: 30F+15R Greutate standart: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773 - 1941 mm Greutate față: 350 kg Greutate spate: 180 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. DA Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 42,2 l/min. Dotat cu arbore priză spate (540/540E) Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. DA	

				<p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Dotat cu sistem audio in cabină. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore</p>	<p>Comandă exterioară la sistemul de suspendare. DA Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. DA Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. DA Cuplare 4WD mecanică. DA Dotat cu sistem audio in cabină. DA Garanție: 12 luni sau 1000 motoore</p>	
Încărcător frontal	Metal Technik	Turcia	Metal Technik	<p>Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3500mm. Capacitate de încărcare minim 1000 kg. Greutatea: 560 kg -580 kg; Unghi de descărcare: 30°-35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.</p>	<p>Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare: 3500mm. Capacitate de încărcare: 1200 kg. Greutatea: 560 kg; Unghi de descărcare: 35°; Unghi de aruncare: 60°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) DA Sistem de echilibrare a atașamentelor DA Cadru EURO DA Sistem de control al joystick-ului. DA Dotat cu distribuitor hidraulic. DA Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. DA Garanție: 12 luni.</p>	
Cupă maxilară	Maxilar 0,8 m3	Moldova	MTC Moldova	<p>Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,7 m3 – 0,8 m3; Lungime: minim 1000-1040 mm. Lățime: minim 2000-2100 mm. Înălțime: minim 800-850mm. Gewutate: 380-390 kg Garanție: 12 luni.</p>	<p>Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,8 m3; Lungime: 1040 mm. Lățime: 2000 mm. Înălțime: 850mm. Geutate: 380 kg Garanție: 12 luni.</p>	
Cisternă	UG-42-1 axa /4 tone	Turcia	Ugurlu	<p>Remorca capacitate (tone): 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16-17m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frână: Hidraulic</p>	<p>Remorca capacitate (tone): 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16 m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frână: Hidraulic</p>	

				<p>Lungime: 4100 - 4200 mm Lățime: 1600 - 1700 mm Înălțime: 2000 - 2100 mm Greutatea: 800 - 840 kg Dulap pentru chei Garanție: 12 luni;</p>	<p>Lungime: 4200 mm Lățime: 1700 mm Înălțime: 2100 mm Greutatea: 840 kg Dulap pentru chei Garanție: 12 luni;</p>	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	<p>Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.</p>	<p>Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1960 kg. Greutatea totala: 6960 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.</p>	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35