

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1649077003762** din **04 aprilie 2022**

Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	2	Set introductor pentru puncție arterială femurală de diametru mare	Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă	Super Sheath	USA	Boston Scientific	Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilator, valvă hemostatică, robinet tridirecțional. Teacă cu diametru de 10 Fr-16 Fr; lungime 60-70cm. acoperire hidrofilică; dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Teacă conține un inel radiopac încastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.	Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilator, valvă hemostatică, robinet tridirecțional. Teacă cu diametru de 10 Fr-16 Fr; lungime 60-70cm. acoperire hidrofilică; dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Teacă conține un inel radiopac încastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.	CE/ISO
33100000-1	3	Set introductor pentru puncție arterială femurală scurtă	Set introductor pentru puncție arterială femurală scurtă	Super Sheath	USA	Boston Scientific	Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungime: 7-10 cm, Ac de punctie de 20-22G lungime de 3-4 cm in interiorul setului, "Side port" cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil de 0.018", 0.021" sau 0.025" drept, angulat sau în forma de J si 35-45 cm lungime. Toate contin valva siliconata si dilator din polipropilenă tip snap-on/click-off.. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introduatorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introduatorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate într-un suport de plastic sigilat.	Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungime: 7-10 cm, Ac de punctie de 20-22G lungime de 3-4 cm in interiorul setului, "Side port" cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil de 0.018", 0.021" sau 0.025" drept, angulat sau în forma de J si 35-45 cm lungime. Toate contin valva siliconata si dilator din polipropilenă tip snap-on/click-off.. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introduatorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introduatorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate într-un suport de plastic sigilat.	CE/ISO
33100000-1	4	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	BMW HI-TORQUE BALANCE MIDDLE WEIGHT UNIVERSAL II / 1009664 1009664J 1009665 1009665J	USA	Abbott	Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Lungime 180-300 cm, forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Fără a se desprinde spire de metal (platină+oțel inoxidabil) în timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Diametru nu mai mare de 0,014". Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului.	Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Lungime 180-300 cm, forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Fără a se desprinde spire de metal (platină+oțel inoxidabil) în timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Diametru nu mai mare de 0,014". Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului.	CE/ISO

33100 000-1	6	Set inflator cu manometru digital	Set inflator cu manometru de presiuni mici	ED-ID-M30S	China	Elite Medtek	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Seringa de 20 ml. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maximele precedente. Setul sa contina valva hemostatica cu sistem de inchidere push-push, tub de extensie 20 cm-30 cm, torque sistem, introductor fir pentru ghid compatibil cu 0,014 inch	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Seringa de 20 ml. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maximele precedente. Setul sa contina valva hemostatica cu sistem de inchidere push-push, tub de extensie 20 cm-30 cm, torque sistem, introductor fir pentru ghid compatibil cu 0,014 inch	CE/ISO
3310 0000-1	10	Ghid metaliz amplatz super stiff	Ghid metaliz amplatz super stiff	InQwire® Amplatz	USA	Merit Medical	Constuctia ghidului este neteda cu arcuiri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm. Configurații vârf diferite . Diametru de 0,035” si 0,038”	Constuctia ghidului este neteda cu arcuiri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm. Configurații vârf diferite . Diametru de 0,035” si 0,038”	CE/ISO
3310 0000-1	11	Ghid metaliz amplatz extra stiff	Ghid metaliz amplatz extra stiff	InQwire® Amplatz	USA	Merit Medical	Shaft extrasitff. Diametrul 0,035” cu vârf atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micșorarea fricției,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . Lungimea de 180, 260, 300 cm.	Shaft extrasitff. Diametrul 0,035” cu vârf atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micșorarea fricției,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . Lungimea de 180, 260, 300 cm.	CE/ISO
3310 0000-1	13	Ochelari de protecție radiologică	Ochelari de protecție radiologică	MIRAGE / PERSOL Art. Nr. 463210	Elvetia	Wiroma	Confectionate din material rezietente cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Prevazuti cu sistem de protective laterala • Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Marime: unica •Greutate< 0,05 kg • Șiret de fixare spate • Posibilitate de a ajusta dioptriile ochelarilor dupa necesitatea cardiologului interventionist. Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu	Confectionate din material rezietente cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Prevazuti cu sistem de protective laterala • Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Marime: unica •Greutate< 0,05 kg • Șiret de fixare spate • Posibilitate de a ajusta dioptriile ochelarilor dupa necesitatea cardiologului interventionist.	CE/ISO
3310 0000-1	14	Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă)	a. Vestă de protecție radiologică	437 & 537-Top / 538-Skirt	Elvetia	Wiroma	Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Greutate reduș (<5,0 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu “arici” • Dimensiuni: - Inaltime : 110 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu	Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Greutate reduș (<5,0 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu “arici” • Dimensiuni: - Inaltime : 110 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Posibilitatea selectarii culorii	CE/ISO
	14	Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă)	b Fustă de protecție radiologică	437 & 537-Top / 538-Skirt	Elvetia	Wiroma	• Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm • Greutate reduș (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu centura • Dimensiuni: - Inaltime : 105 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu	• Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm • Greutate reduș (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu centura • Dimensiuni: - Inaltime : 105 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Posibilitatea selectarii culorii	CE/ISO
3310 0000-1	15	Șorț de protecție	Șorț de protecție	421-SDO	Elvetia	Wiroma	Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm (fata)/ 0,35 mm (spate) • Greutate reduș (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu “arici” • Se imbraca cu fixare pe umeri pentru a impiedica caderea lui in caz de desprindere a fixatoarelor cu “arici”. Dimensiuni: - inaltimea: 65 cm, lungime : 110 cm, • Produse testate siavizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu	Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm (fata)/ 0,35 mm (spate) • Greutate reduș (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu “arici” • Se imbraca cu fixare pe umeri pentru a impiedica caderea lui in caz de desprindere a fixatoarelor cu “arici”. Dimensiuni: - inaltimea: 65 cm, lungime : 110 cm, • Produse testate siavizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu	CE/ISO

Semnat : electronic

Nume,Prenume: Nina Pahniuc In calitate de : Administrator

Ofertantul : Premium Medical SRL

Adresa : mun. Chișinău, Republica Moldova,str. Dimitrie Cantemir 5/5, of. 56

